

PCP[®]

Ideas que Fluyen

Soluciones en **válvulas** y **accesorios**



www.pcpplasticos.com |                                              

VÁLVULA LIVIANA

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 3"



- Controla el paso del agua en las zonas húmedas más comunes en casa como baño, cocina, patio y cubiertas.
- Con apertura y cierre de 1/4 de giro fácil y suave.
- Ideal para instalar en espacios reducidos.

CERTIFICACIÓN:	SEMAFICACIÓN:	PSI:
ISO 9001	NTC 1330 (ASTM D2466)	150 PSI a 23°C. En otros: Soler y Palau



VÁLVULA PESADA

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"



- Para trabajos más pesados donde requiera en su sistema hidráulico.
- Garantiza más de 5.000 ciclos de uso.
- Mayor resistencia a la presión, comparado con otras válvulas.

CERTIFICACIÓN:	SEMAFICACIÓN:	PSI:
ISO 9001 Soler y Palau	NTC 1330 (ASTM D2466) y NTC 4434 (ASTM D2467) II	150 PSI a 23°C. En otros: Soler y Palau



VÁLVULA CPVC

1/2" - 3/4" - 1"



Dispositivos para agua fría y caliente.
Resistencia hasta 82°

- Permite el control del paso del agua caliente en sistemas de calentadores de paso.
- Conexión soldar para evitar fugas de agua caliente.
- Únicos fabricantes de válvulas en CPVC en Latinoamérica.

CERTIFICACIÓN:	SEMAFICACIÓN:	PSI:
ISO 9001	CTI (Copper Tube Inst.) NTC 1362 (ASTM E2884)	150 PSI a 23°C. 100 PSI a 82° C.



*Según norma ASTM D2466 (última versión) y cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica NTC 1330.

Los datos pueden variar sin previo aviso.

VÁLVULA ULTRA PESADA

1/2"



- Diseñada para garantizar mayor resistencia al torque y tensión en las instalaciones hidráulicas.
- Con inserto en bronce DZR que no se corroe y garantiza mayor resistencia y potabilidad del agua.

CEMEX ACODE	CONEXIÓN	PSI
3001 06	NTC 4034 (ASTM D3467)	205 PSI a 22°C



LLAVE JARDÍN

Llave soldar y roscar



- Eficaz en el ahorro de agua, gracias a su reductor (opcional) y a su difusor de chorro controlado.
- Único llave en el mercado con cierre a la derecha o izquierda.
- Inserto en resina de alta ingeniería que permite resistir el impacto y el torque.

CEMEX ACODE	CONEXIÓN	PSI
3001 02	NTC 1330 (ASTM D3467)	150 PSI a 22°C



CONECTOR EN YEE



Diseñado para agua
55°C y caliente.
Resiste hasta 70°

70°

- Con perillas que permiten el paso del agua de manera independiente.
- Accesorio que permita derivaciones donde se requiera.
- Ideal para conexión en lavadora.



ACOPLE LAVAPLATOS/LAVAMANOS Y SANITARIO

40cm y 60cm



Diseñado para agua
fría y caliente.
Resistente hasta 82°

82°

- Resiste agua caliente y fría.
- Evita la acumulación de residuos sólidos.
- Alta flexibilidad y resistencia.
- No se corroe.



PSI

125 PSI a 23°

Resistencia térmica

*Según norma WPC 5443. Aplica presión y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La máxima presión - temperatura es
temperatura proporcional

REGISTRO MINI

De una y dos salidas



Diseñado para agua
fría y caliente.
Resistente hasta 82°

82°

- El registro genera un punto de control en las conexiones (Cerrar o abrir el paso del agua).
- Con sistema de regulación que permite ahorrar agua.
- Con escudo anti-niple.



BOQUILLA ROCIADORA Y ACOPLES RÁPIDOS

1/2"



- Permite controlar y sostener la salida de agua en el sistema de manguera.
- Instalación sin necesidad de herramientas ni abrazaderas metálicas.
- Alta resistencia al impacto y no se corroe.
- Con empaque incluido que evita fugas.



UNIÓN UNIVERSAL

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 3" - 4"



- Cavidad perfectamente diseñada para implementar O-Ring que garantiza total hermeticidad.
- Giro suave de la tuerca.
- Tuerca de fácil agarre.

CEMEX APLICACIÓN:	RECOMENDACIÓN:	PSI:
DCU 40 Sottar DCU 20 Raster	NTC 1308 (ASTM D3465) C NTC 4014 (ASTM D3467) H	235 PSI a 22°C, Sottar 150 PSI a 22°C, Raster

CHECK ANTI-RETORNO

En PVC y con inserto en Bronce DZR 1/2" - 3/4" y 1"



- Activación con tan solo 1 PSI, funcionamiento automático por gravedad.
- Ideal para instalación en tanques aéreos.
- Ideal para evitar la devolución de agua en la línea.

CEMEX APLICACIÓN:	RECOMENDACIÓN:	PSI:
DCU 40	NTC 1308 (ASTM D3465)	150 PSI a 22°C

ADAPTADORES EN PVC CON INSERTO METÁLICO

1/2" Hembra y Macho



- Con estrías que evitan el desplazamiento del accesorio.
- Inserto en bronce DZR que no se corroe y no contamina el agua.
- Conexión en 1/2" para todos los aparatos hidráulicos en casa.

RECOMENDACIÓN:	PSI:
ASTM D2466	150 PSI a 22°C



CEMENTO SOLVENTE PEGA EN HÚMEDO

1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128

- Ideal para realizar uniones en ambientes húmedos.
- Producto de consistencia media.
- Pega en seco y húmedo.
- Soporta el contacto con sustancias químicas.



CEMENTO SOLVENTE

1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128

- Garantiza una unión fuerte en tuberías y conexiones de PVC.
- Soporta el contacto con sustancias químicas.
- Apto para diversas aplicaciones.
- Fácil aplicación.



Asociación
Interplástica
Fundación 1961-2012



Asociación
Interplástica
Fundación 1961-2012



Asociación
Interplástica
Fundación 1961-2012



LIMPIADOR PARA PVC

1/4 - 12 Onz - 1/32 - 1/64 - 1/128

- Producto indispensable antes de aplicar el cemento solvente PCP.
- Prepara la superficie para garantizar una soldadura perfecta.
- Permite retirar impurezas en el plástico.



VÁLVULA CHECK ANTI-RETORNO

De 110mm - 160mm - 4" y 6"



- Evita la devolución de aguas residuales y la entrada de roedores.
- Excelentes características de flujo.
- Permite su inspección y mantenimiento.
- Cortada en Policarbonato de alta resistencia.



SIFÓN FLEXIBLE

40cm y 60cm



- Recomendado para lavamanos y lavaplatos.
- Elongación de hasta 87cm que permite adecuar la instalación.
- Fabricado en Polipropileno de alta resistencia.
- Fácil limpieza y mantenimiento.



VÁLVULA PURGA DE AIRE

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 3"



- Ideal para succión en pozos o evacuación de aire en la línea.
- Canastilla para evitar el ingreso de sedimentos grandes en los equipos de bombeo.
- Permite la función de válvula expulsora para evitar daños por atrapamiento de aire en las tuberías.



Normativa:
ISO 305

Temperatura:
232 ± 22° C.

COLOMBIA 



Planta de producción ubicada en la
ciudad de **Panama**, en la zona
cafetera de Colombia.



www.PCPplasticos.com


www.clientes@pcpplasticos.com
Panama, Colombia


www.clientes@pcpplasticos.com
Tapachula, Juchitán, Minatitlán


www.clientes@pcpplasticos.com
Lima, Perú