

IMEK

MAQUINARIA SLEEVE

Rua José Pereira Guedes, 2-54 Parque Julio Nobrega, Bauru - SP, CEP: 17031-420
 ☎+55 (14) 99847-7052 [Comercial] www.imek.com.es

Nuestras redes sociales:    /imekmaquinas



ambev



Salsaretti



MADE  IN BRAZIL

IMEK

MAQUINARIA SLEEVE

SOLUCIONES PARA APLICACIÓN
DE ETIQUETAS SLEEVE



MADE  IN BRAZIL

www.imek.com.es

Aplicadora de etiquetas SLEEVE

Frascos, botellas, frascos, tazas, tubos, latas, etc

- » Recetas para diferentes modelos de productos
- » Configuración flexible: varios tamaños de frascos
- » Accionamiento por servomotor en el corte, tracción y eyector

Máquinas con velocidad



de producción **30.000**
frascos por hora



Manuales, diagrama eléctrico
vía QR-Code

Primera máquina en el concepto **industria 4.0**

Tecnologías integradas permiten mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones

- » Sensores y dispositivos de monitoreo muestran en tiempo real el desempeño de la máquina
- » Datos sobre la producción, mantenimiento, entre otros parámetros

Protocolos de comunicación:



EtherNet/IP



FABRICACIÓN 100% NACIONAL

Desbobinador
automático

Indexador
de productos

IHM
touch screen 7"

Posicionador
de etiquetas



02 controles independientes de ventilación:
pre-encogimiento y encogimiento

Em conformidade:



Túnel de encogimiento

Trabajo en seco o húmedo (híbrido)

- » Control de velocidad por inversor de frecuencia
- » Longitud: 1,5 m o 1,2 m
- » Control de temperatura PID
- » Kit de configuración
- » Canaleta para recolección y reutilización de agua
- » Aislamiento térmico



Generador de vapor

Menor consumo de energía del mercado

- » Estructura y depósito en acero inox 304
- » Variación de potencia de 0% a 100%
- » Sensor de nivel (máx, mín)
- » Boyón de inox para entrada de agua
- » Control electrónico de potencia
- » Serpentin para entrada de agua para evitar variación de vapor
- » Tubería para conectar generador al túnel
- » Aislamiento térmico



- » Tecnología PWM para control de calentamiento, posibilidad de variar la potencia en la carga de 0% a 100%
- » Evita la quema prematura de las resistencias, lo que garantiza un aumento de la vida útil



Máquina No-stop

Cambio automático de bobina

- » Incluye 2 bobinas en el equipo
- » Sistema de posicionamiento de etiquetas
- » Desbobinador automático
- » Sensores de acumulación y fallas
- » Puertas en vidrio o policarbonato
- » Control de velocidad por inversor de frecuencia
- » Sistema de control mediante PLC

Escanee para
ver nuestro video
institucional

