Novamedica

CATÁLOGO DE EQUIPOS 2026

Mejor equipo.
Mejor resultado.

www.novamedicasas.com

Contenido

Ambulancia Básica 01

Ambulancia Medicalizada 06

Novamedica®

AMBULANCIA BÁSICA

Importado por **Nova Medica S.A.S.** ©

iM3s + QUICK TEMP

Monitor de signos vitales

▶ Resistente a caidas
▶ Protección contra humedad
▶ Pantalla a color
▶ Diseño compacto y liviano
▶ Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales
▶ Parametros de SPO2, NIBP Y TEMP
▶ Almacenamiento de hasta 20.000 registros
▶ Alarmas audibles y visibles
▶ **Opcional: Sensor spo2 pediatrico/neonato, brazalete pediatrico/neonato**

iM20

Monitor de paciente

▶ Pantalla TFT-LCD a color de 5"
▶ Equipo liviano, ideal para transporte con tan solo un peso de 1.5 kg (incluyendo batería, sin accesorios)
▶ Compatible como módulo de parámetros básicos del monitor ELITE V5, lo que permite una monitorización del paciente continua
▶ Batería de litio recargable para hasta 5.5 horas de uso.
▶ Diseño robusto con IP44 a prueba de agua y polvo y resistencia a caídas de 1.2 m
▶ Parámetros Estándar: ECG 3/5 derivaciones, RESP, SpO2, NIBP, 2 TEMP, PR
▶ Diseño amigable para uso en ventilador

Ambulancia Básica

Nuevo
Equipo

i7 Plus

DEA

- ▶ Análisis automático del ritmo
- ▶ Alta autonomía de batería
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos

Nuevo
Equipo

i9 Plus

DEA

- ▶ Desfibrilación automática con análisis del ritmo
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Pantalla a color de 7”
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos

SXT-5A
Succionador

- Material plástico transparente
- Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.
- Liviano ideal para transporte
- Bajo precio económico de uso único
- Máximo vacío de 600 mmHg
- Alta velocidad de flujo regulable de 22 L/M
- Bomba libre de mantenimiento
- **Opcional: Frasco adicional de 1 litro para capacidad de 2 litros**

SYS-6010
Bomba de Infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4”
- 8 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Puerta motorizada
- **Opcional: Sensor de goteo, Central de monitoreo**

X8

Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto.
- Pantalla TFT táctil a color de 8”.
- 13 formas de ondas máximo.
- Batería de litio recargable de 4 horas.
- 5 parámetros de pacientes (ECG, SpO_2, NIBP, RESP, T-EMP).
- Visualización de múltiples ondas en pantalla.
- Detección de marcapasos.
- **Opcional: CO_2, Central de monitoreo.**

AMBULANCIA MEDICALIZADA

Importado por **Nova Medica S.A.S.** ©

i6
Desfibrilador

▶ 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
▶ Monitoreo completo: ECG, SpO2, RESP, NIBP y TEMP
▶ Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
▶ Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
▶ Pantalla LCD TFT a color de 7” de alta resolución
▶ Impresora térmica incorporada
▶ **Opcional: Sensor CPR, Medición de CO2**

X8 + CO2
Monitor de paciente

▶ Diseño ligero, delgado y compacto
▶ Medición de capnografía (CO2)
▶ Pantalla TFT táctil a color de 8"
▶ 13 formas de ondas máx
▶ Batería de litio recargable de 4 horas
▶ 5 Parámetros de pacientes (ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP)
▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
▶ Detección de marcapasos
▶ **Opcional: Central de monitoreo**

SE-301
Electrocardiógrafo

- Diseño ultra compacto, portátil y liviano (<1 Kg)
- Pantalla LCD táctil de 5”
- WiFi incorporado para una transmisión de datos más eficaz
- Impresora térmica incorporada de alta resolución
- Visualización de las 12 derivadas
- 3 canales de impresión simultánea
- Batería recargable de 8.5 horas de uso continuo
- Detección y alerta de desconexión
- **Opcional: Permite la conexión a través del software de datos SE-1515**

MP-60
Bomba de Infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4”
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Compatible con estación de trabajo MP80
- **Opcional: Central de monitoreo, Sensor de goteo, MP80**

Amoul T6

Ventilador de transporte

▶ Apto para 3 tipos de paciente (Adulto, pediátrico y neonatal)
▶ Pantalla Táctil a color
▶ Turbina potente y silenciosa
▶ Volumen corriente mínimo de 2 ml.
▶ Ventilación Invasiva: P-A/C, IPPV, PCV, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, PRVC -SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV,
y en los tipos para lactantes: PCV, P-A/C, PRVC, PRVC-SIMV, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV.
▶ Ventilación no invasiva:
P-A/C, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV, y en los tipos infantiles: CPAP, PCV.
▶ Transporte prehospitalario e intrahospitalario
▶ Peso con batería incluida (6,2kg).
▶ Alarmas audibles y visibles
▶ **Opcional: Carro de transporte**

TI-2000

Incubadora de transporte

▶ Sistema doble cabina para mejor circulación de aire.
▶ Dos modos de control de temperatura: modo aire y modo bebé controlados por microcomputador.
▶ Humidificación pasiva.
▶ Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C).
▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C).
▶ Alarmas visuales y audibles.
▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
▶ Permite corriente (AC/DC) para uso de ambulancias.
▶ Cuenta con soportes, cilindros vacíos y atril.
▶ **Opcional: Batería adicional para 180 minutos de uso continuo, Sistema de control de humedad, Carrito para ambulancia.**

i2
Desfibrilador

- 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- Pantalla a color de 7''
- Batería de litio recargable de larga duración
- Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
- Impresora térmica incorporada
- Compacto, liviano con aproximadamente 5,8 kg
- **Opcional: Paletas internas**

TI-2100B
Incubadora de transporte

- Pantalla táctil TFT LCD de 8.8 pulgadas
- Campana con doble pared termoaislante
- Batería de litio de alta capacidad con hasta 6 horas de uso ininterrumpido
- Lámpara superior de observación incorporada
- Colchón viscoelástico o con dispersión de presión
- Triple protección independiente contra sobre-temperatura
- Monitorización de control de oxígeno, saturación, hemoglobina (opcional)
- Sistema de control de humedad

Novamedica

Innovamos en **tecnología médica,** respaldamos con **experiencia** y respondemos con **compromiso.**

Asesoría Comercial
+57 301 516 0005
servicioalcliente@novamedicasas.com

Asesoría Comercial
+57 313 527 3243
comercial2@novamedicasas.com

Asesoría Comercial
+57 321 212 1329
comercial4@novamedicasas.com

Barranquilla, Colombia
CRA 49C #79-184
www.novamedicasas.com

¡Conoce más sobre nosotros!

@novamedicasas | www.novamedicasas.com