



VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ESK454

Tractor Utilitario Compacto YTO ESK454 – con doble tracción 4WD especial para tareas de transporte y operaciones de campo en lugares reducidos como invernaderos, frutales y cultivos de hortalizas.

Propulsado por un motor diésel YND490T de 45 hp a 2400 rpm de 2,54 L con 4 cilindros de aspiración natural y bajo consumo de combustible; caja de cambios de 8 velocidades hacia adelante 8 de reversa y PTO de 540 rpm / 1000 rpm independientes.

Incluye techo y barra de protección.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





## MINITRACTOR YTO 4x4 - ESK454 – 4WD

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modelo                     | ESK454                                                |
| Motor                      | YND490T, 4 cilindros, 2.54 litros, aspiración natural |
| Potencia                   | 45 hp a 2400 rpm                                      |
| Número de Cambios          | 8 adelante / 8 reversa                                |
| Tanque de Combustible      | 35 L (9.2 gal)                                        |
| Rango de Velocidad         | 2.17 a 33.11 km/h                                     |
| Tipo de Embrague           | 9" Doble acción                                       |
| Frenos                     | Baño de aceite                                        |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías         |
| Bomba Hidráulica principal | 21,2 L/min (5.6 GPM)                                  |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico                                              |
| Salidas Hidráulicas        | 1 juego con conector rápido                           |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT I con rótulas CAT II y barra de tiro    |
| Capacidad de Elevación     | 900 Kg a 610mm del punto de enganche                  |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                    |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 7.5-16, Traseras 12,4 - 24                 |
| Radio de Giro              | 5.5 m                                                 |
| Trocha ruedas              | Delantera 1200 m, trasera de 1100 a 1400 m            |
| Dimensiones                | Largo*ancho*alto 3600*1485*1940 mm (al techo)         |
| Peso de Operación          | 1570 kg                                               |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg con defensa      |
| Accesorios incluidos       | Barra y techo                                         |

### PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

#### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

#### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500  
Celular: 310 570 2379  
Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

#### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ESK454-R3

Tractor utilitario compacto YTO ESK454-R3, equipado con llantas de baja compactación y doble tracción 4WD. Sus llantas ofrecen excelente tracción y flotación sin maltratar el terreno ni dejar marcas profundas, brindando mayor cuidado del suelo al reducir el marcaje y el daño sobre la superficie.

Propulsado por un motor diésel YND490T de 45 hp a 2400 rpm de 2,54 L con 4 cilindros de aspiración natural y bajo consumo de combustible; caja de cambios de 8 velocidades en ambos sentidos con inversor de marcha y PTO de 540 rpm / 1000 rpm independientes.

Incluye techo y barra de protección.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





## MINITRACTOR YTO 4x4 - ESK454-R3 – 4WD

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modelo                     | ESK454-R3                                                 |
| Motor                      | YND490T, 4 cilindros, 2.54 litros, aspiración natural     |
| Potencia                   | 45 hp a 2400 rpm                                          |
| Número de Cambios          | 8 adelante / 8 reversa                                    |
| Tanque de Combustible      | 35 L (9.2 gal)                                            |
| Rango de Velocidad         | 2.17 a 33.11 km/h                                         |
| Tipo de Embrague           | 9" Doble acción                                           |
| Frenos                     | Baño de aceite                                            |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías             |
| Bomba Hidráulica principal | 21,2 L/min (5.6 GPM)                                      |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico                                                  |
| Salidas Hidráulicas        | 1 juego con conector rápido                               |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT I con rótulas CAT II y barra de tiro        |
| Capacidad de Elevación     | 900 Kg a 610mm del punto de enganche                      |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                        |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 7.5-16, Traseras 12,4 - 24 (Baja compactación) |
| Radio de Giro              | 5.5 m                                                     |
| Trocha ruedas              | Delantera 1200 m, trasera de 1100 a 1400 m                |
| Dimensiones                | Largo*ancho*alto 3600*1485*1940 mm (al techo)             |
| Peso de Operación          | 1570 kg                                                   |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg con defensa          |
| Accesorios incluidos       | Barra y techo                                             |

### PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

#### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

#### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500  
Celular: 310 570 2379  
Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

#### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMF604

La serie de tractores NMF604 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Accionado por un motor YT4A2 tier II de 4 cilindros y 4.15 litros con 60 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 8 velocidades hacia adelante y 8 hacia atrás e inversos de marcha.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR



# TRACTOR YTO 4x4 - NMF604 – 4WD CON TECHO

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Modelo                     | NMF604                                            |
| Motor                      | YT4A2, Tier II, 4 cilindros, 4.15 litros          |
| Potencia                   | 60 hp a 2200 rpm                                  |
| Tipo de Filtro             | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua    |
| Número de Cambios          | 8 adelante / 8 reversa, con inversor de marcha    |
| Tanque de Combustible      | 68 L (18 gal)                                     |
| Rango de Velocidad         | 2.82 a 29.85 km/h adelante                        |
| Tipo de Embrague           | Seco, doble acción, diámetro 11 pulgadas          |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías     |
| Bloqueo                    | Mecánico con control de liberación hidráulico     |
| Bomba Hidráulica principal | 30 L/min (7.9 GPM)                                |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                      |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro                  |
| Capacidad de Elevación     | 1600 Kg a 610mm del punto de enganche             |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                    |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 8.3-20, Traseras 14.9-28               |
| Altura de Despeje inferior | 360 mm                                            |
| Radio de Giro              | 4.5 m                                             |
| Trocha ruedas              | Delantera 1400 mm, Traseras 1400 – 1500 – 1600 mm |
| Dimensiones LxAxH          | 4070*1820*2530 mm (techo)                         |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg              |
| Peso de Operación          | 2770 Kg                                           |
| Accesorio incluido         | Barra y Techo                                     |

## Opciones disponibles:

☐ Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas desde la fábrica.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NF7547

La serie de tractores NF7547 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Equipado con un motor A498BZT turbo TIER II de 4 cilindros y 3.16 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado incorporado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NF7547 – 4WD CON CABINA

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo                     | NF7547                                             |
| Motor                      | A498BZT, Tier II 4 cilindros, 3.16 litros, TURBO   |
| Potencia                   | 75 hp a 2200 rpm                                   |
| Tipo de Filtro             | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua     |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha   |
| Tanque de Combustible      | 68 L (17.9 gal)                                    |
| Rango de Velocidad         | 2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas            |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías      |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico con control de liberación hidráulico      |
| Bomba Hidráulica principal | 36 L/min (9.5GPM)                                  |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                       |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro                   |
| Capacidad de Elevación     | 1800 Kg a 610mm del punto de enganche              |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                     |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                 |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 9,5-24, Traseras 16,9-30 R1             |
| Altura de despeje inferior | 400 mm                                             |
| Radio de Giro              | 4.5 m                                              |
| Trocha ruedas              | Delantera 1379 - 1713 mm, Traseras 1492 – 1692 mm  |
| Dimensiones LxAxH          | 4110*1975*2850 mm                                  |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg               |
| Peso de Operación          | 3100 Kg                                            |

## Opciones disponibles:

- ☐ Abierto con barra y techo
- ☐ Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas de la fábrica.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NF7547

La serie de tractores NF7547 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Equipado con un motor A498BZT turbo TIER II de 4 cilindros y 3.16 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado incorporado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NF7547 – 4WD CON TECHO

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo                     | NF7547                                             |
| Motor                      | A498BZT,Tier II 4 cilindros, 3.16 litros, TURBO    |
| Potencia                   | 75 hp a 2200 rpm                                   |
| Tipo de Filtro             | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua     |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha   |
| Tanque de Combustible      | 68 L (17.9 gal)                                    |
| Rango de Velocidad         | 2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas            |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías      |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico con control de liberación hidráulico      |
| Bomba Hidráulica principal | 36 L/min (9.5 GPM)                                 |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                       |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro                   |
| Capacidad de Elevación     | 1800 Kg a 610mm del punto de enganche              |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                     |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                 |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 9,5-24, Traseras 16,9-30 R1             |
| Altura de despeje inferior | 400 mm                                             |
| Radio de Giro              | 4.5 m                                              |
| Trocha ruedas              | Delantera 1379 - 1713 mm, Traseras 1492 – 1692 mm  |
| Dimensiones LxAxH          | 4110*1975*2830 mm                                  |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg               |
| Peso de Operación          | 2997 Kg                                            |

## Opciones disponibles:

- ☐ Abierto con barra y techo
- ☐ Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas de la fábrica.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMF754-8

La serie de tractores NMF754-8 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Equipado con un motor YT4B4 de 4 cilindros y 3 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado incorporado. Transmisión trasera con eje deslizante, especial para fumigación.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NMF754-8 – 4WD CON CABINA

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo                     | NMF754-8                                                 |
| Motor                      | YT4B4, Tier II 4 cilindros, 3 litros, aspiración natural |
| Potencia                   | 75 hp a 2200 rpm                                         |
| Tipo de Filtro             | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua           |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha         |
| Tanque de Combustible      | 90 L (23.8 gal)                                          |
| Rango de Velocidad         | 2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás       |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas                  |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías            |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico con control de liberación hidráulico            |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM)                                      |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                             |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro                         |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm del punto de enganche                    |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                           |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                       |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30 R1                  |
| Altura de despeje inferior | 450 mm                                                   |
| Radio de Giro              | 4.5 m                                                    |
| Trocha ruedas              | Delantera 1379 - 1713 mm, Traseras 1492 – 1692 mm        |
| Dimensiones LxAxH          | 4050*1900*2790 mm                                        |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 4x50 kg                     |
| Peso de Operación          | 3810 Kg                                                  |

## Opciones disponibles:

- ☐ Abierto con barra y techo
- ☐ Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas de la fábrica.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMF754-8

La serie de tractores NMF754-8 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Equipado con un motor YT4B4 de 4 cilindros y 3 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto. Transmisión trasera con eje deslizante, especial para fumigación.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NMF754-8 – 4WD CON TECHO

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo                     | NMF754-8                                                 |
| Motor                      | YT4B4, Tier II 4 cilindros, 3 litros, aspiración natural |
| Potencia                   | 75 hp a 2200 rpm / 55 kW                                 |
| Tipo de Filtro             | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua           |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha         |
| Tanque de Combustible      | 90 L (23.8 gal)                                          |
| Rango de Velocidad         | 2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás       |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas                  |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías            |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico con control de liberación hidráulico            |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM)                                      |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                             |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro                         |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm del punto de enganche                    |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                           |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                       |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30 R1                  |
| Altura de despeje inferior | 450 mm                                                   |
| Radio de Giro              | 4.5 m                                                    |
| Trocha ruedas              | Delantera 1379 - 1713 mm, Traseras 1492 – 1692 mm        |
| Dimensiones LxAxH          | 4400*1970*2785 mm                                        |
| Contrapesos                | Delanteros 4x20 kg, traseros 4x50 kg                     |
| Peso de Operación          | 3610 Kg                                                  |

## Opciones disponibles:

- ☐ Cabinación con aire acondicionado
- ☐ Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas de la fábrica.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMF754-8 CON CARGADOR

La serie de tractores NMF754-8 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal.

Equipado con un motor YT4B4 de 4 cilindros y 3 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o con cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado incorporado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NMF754-8 – 4WD CON CARGADOR-TZ08D

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo                     | NMF754-8 – CF                                            |
| Motor                      | YT4B4, Tier II 4 cilindros, 3 litros, aspiración natural |
| Potencia                   | 75 hp a 2200 rpm                                         |
| Tipo de Filtro             | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua           |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha         |
| Tanque de Combustible      | 90 L (23.8 gal)                                          |
| Rango de Velocidad         | 2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás       |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas                  |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías            |
| Bloqueo diferencial        | Mecánico con control de liberación hidráulico            |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM)                                      |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                             |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro                         |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm del punto de enganche                    |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                           |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                       |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30 R1                  |
| Altura de despeje inferior | 450 mm                                                   |
| Radio de Giro              | 4.5 m                                                    |
| Trocha ruedas              | Delantera 1387-1710 mm, Traseras 1492 – 1692 mm          |
| Dimensiones LxAxH          | 4050*1860*2580 mm (techo)                                |
| Contrapesos                | Traseros 4x50 kg                                         |
| Peso de Operación          | 2850 Kg                                                  |

## Características cargador frontal TZ08D

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Capacidad de carga de cargador frontal | 800 kg   |
| Potencia requerida                     | 55-75 hp |
| Altura máxima de levante               | 3400 mm  |
| Altura de descarga                     | 2480 mm  |
| Ancho del balde                        | 1600 mm  |
| Capacidad del balde                    | 0.4 m³   |

## Opciones disponibles:

☐ Pala excavadora trasera.

☐ Cabina y aire acondicionado.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# LX954

La serie de tractores LX954 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo intercooler de 4 cilindros, con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente del PTO.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - LX954 – 4WD CON TECHO O CABINA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Modelo                     | LX954                                            |
| Motor                      | LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L   |
| Potencia                   | 95 hp a 2300 rpm                                 |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua  |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa con inversor de marcha  |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico    |
| Frenos                     | hidráulicos disco húmedo                         |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                   |
| Rango de Velocidad         | 2.2 a 37.5 km/h                                  |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas          |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                    |
| Bomba Hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM)                              |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                     |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada       |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm en punto de enganche             |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                   |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente               |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1         |
| Distancia al piso          | 440 mm                                           |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                            |
| Trocha ruedas              | Delantera 1564-2000 mm, Traseras 1532 – 2132 mm  |
| Dimensiones LxAxH          | 4450*1905*2755 mm                                |
| Contrapesas                | Delanteros 6x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa |
| Peso de Operación          | 3600 kg                                          |

## Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo

☐ Cabinación con aire acondicionado

☐ Pala excavadora trasera

☐ Cargador frontal

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# LX954

La serie de tractores LX954 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo intercooler de 4 cilindros, con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente del PTO.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - LX954 – 4WD CON TECHO

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Modelo                     | LX954                                            |
| Motor                      | LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L   |
| Potencia                   | 95 hp a 2300 rpm                                 |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua  |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa con inversor de marcha  |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico    |
| Frenos                     | hidráulicos disco húmedo                         |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                   |
| Rango de Velocidad         | 2.2 a 37.5 km/h                                  |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas          |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                    |
| Bomba Hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM)                              |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                     |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada       |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm en punto de enganche             |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                   |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente               |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1         |
| Distancia al piso          | 440 mm                                           |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                            |
| Trocha ruedas              | Delantera 1564-2000 mm, Traseras 1532 – 2132 mm  |
| Dimensiones LxAxH          | 4450*1905*2755 mm                                |
| Contrapesas                | Delanteros 6x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa |
| Peso de Operación          | 3600 kg                                          |

## Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo

☐ Cabinación con aire acondicionado

☐ Pala excavadora trasera

☐ Cargador frontal

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# LX954-R2

La serie de tractores LX954-R2 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo intercooler de 4 cilindros, con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente del PTO.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 4 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - LX954-R2 – 4WD CON TECHO O CABINA

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modelo                     | LX954-R2                                              |
| Motor                      | LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L        |
| Potencia                   | 95 hp a 2300 rpm                                      |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua       |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 4 reversa con inversor de marcha        |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico         |
| Frenos                     | hidráulicos disco húmedo                              |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                        |
| Rango de Velocidad         | 2.2 a 37.5 km/h                                       |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas               |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                         |
| Bomba Hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM)                                   |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                          |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada            |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm en punto de enganche                  |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                        |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                    |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24, R2 Traseras 23.1-26, R2 taco alto |
| Distancia al piso          | 440 mm                                                |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                                 |
| Trocha ruedas              | Delantera 1564-2000 mm, Traseras 1532 – 2132 mm       |
| Dimensiones LxAxH          | 4450*1905*2755 mm                                     |
| Contrapesas                | Delanteros 6x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa      |
| Peso de Operación          | 3600 kg                                               |

## Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo

☐ Cabinación con aire acondicionado

☐ Pala excavadora trasera

☐ Cargador frontal

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# LX954 CON CARGADOR

La serie de tractores LX954 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano. Disponible con opción de cargador frontal instalado desde fábrica.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo intercooler de 4 cilindros, con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente del PTO.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - LX954 – 4WD CON CARGADOR-TZ10D

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Modelo                     | LX954-CF                                        |
| Motor                      | LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L  |
| Potencia                   | 95 hp a 2300 rpm                                |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa con inversor de marcha |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico   |
| Frenos                     | hidráulicos disco húmedo                        |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                  |
| Rango de Velocidad         | 2.2 a 37.5 km/h                                 |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas         |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                   |
| Bomba Hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM)                             |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                    |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada      |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm en punto de enganche            |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                  |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente              |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1        |
| Distancia al piso          | 440 mm                                          |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                           |
| Trocha ruedas              | Delantera 1564-2000 mm, Traseras 1532 – 2132 mm |
| Dimensiones LxAxH          | 4450*1905*2755 mm                               |
| Contrapesas                | Traseros 6x50 kg con defensa                    |
| Peso de Operación          | 3600 kg                                         |

## Características cargador frontal TZ10D

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Capacidad de carga de cargador frontal | 1000 kg             |
| Potencia requerida                     | 70-100 hp           |
| Altura máxima de levante               | 3710 mm             |
| Altura de descarga                     | 2720 mm             |
| Ancho del balde                        | 1700 mm             |
| Capacidad del balde                    | 0.44 m <sup>3</sup> |

## Opciones disponibles:

☐ Pala excavadora trasera.

☐ Cabina y aire acondicionado.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





**Despeje inferior  
900mm**

VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ELX954H

La serie de tractores ELX954H con doble tracción 4WD, con 95 caballos de fuerza presenta una gran ventaja por su alto despeje de 900mm, lo que permite el acceso a terrenos difíciles y cultivos altos sin inconvenientes. tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor LR4M5-23 aspiración natural, de 4 cilindros, 5.13L con 95 hp a 2300 rpm; esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente del PTO.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 4 de reversa. Disponible en versión con cabina cerrada visión panorámica 360° de alta visibilidad que protege al operador y con aire acondicionado para mejorar su confort.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR**



# TRACTOR YTO 4x4 - ELX954H – 4WD CON CABINA

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo                      | ELX954H                                                  |
| Motor                       | LR4M5-23, 4 cilindros, aspiración natural / 5.13 L       |
| Potencia                    | 95 hp a 2300 rpm                                         |
| Tipo de Filtro              | Filtro seco externo y trampa separadora de agua          |
| Número de Cambios           | 12 adelante + 4 reversa caja velocidades sincronizada    |
| Bloqueo de Diferencial      | Mecánico                                                 |
| Frenos                      | hidráulicos - disco húmedo                               |
| Tanque de Combustible       | 115 L (30 gal)                                           |
| Rango de Velocidad          | 2.2 a 37.5 km/h                                          |
| Tipo de Embrague            | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas                  |
| Toma de Fuerza              | Independiente, 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm, 21 estrías |
| Bomba Hidráulica principal  | 60 L/min (15.8 GPM)                                      |
| Salidas Hidráulicas         | 3 juegos con conector rápido / 1 VCS flujo constante     |
| Eenganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada               |
| Capacidad de Elevación      | 3000 Kg con cilindro auxiliar                            |
| Sistema de Control          | Ajustable de Fuerza y Posición                           |
| Dirección                   | Hidráulica con bomba independiente                       |
| Tamaño de Llantas           | Delanteras 12.4-54, Traseras 12.4-54, R1                 |
| Despeje o distancia al piso | 900 mm                                                   |
| Trocha ruedas               | Delantera 1800 mm, Traseras 1800 mm                      |
| Dimensiones LxAxH           | 4080*2165*3025 mm                                        |
| Peso de Operación           | 4830 kg                                                  |

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

**Teléfono:** (601) 743 4500  
(601) 884 4058

**Celular:** 314 487 4542

**Email:** comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

**Teléfono:** (601) 743 4500

**Celular:** 310 570 2379

**Email:** d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

**Teléfono:** (601) 743 4500  
(602) 486 3923

**Celular:** 321 344 5730

**Email:** comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMY9548

La serie de tractores NMY9548 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor YTN3095-30 TIER III turbo intercooler con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente de PTO.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NMY9548 – 4WD CON TECHO

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Modelo                      | NMY9548                                           |
| Motor                       | YTN3095-30, turbo intercooler TIER III 3.26 L     |
| Potencia                    | 95 hp a 2300 rpm                                  |
| Tipo de Filtro              | Filtro seco externo y trampa separadora de agua   |
| Número de Cambios           | 12 adelante + 12 reversa con inversor de marcha   |
| Bloqueo de Diferencial      | Mecánico                                          |
| Frenos                      | hidráulicos - disco húmedo                        |
| Tanque de Combustible       | 147 L (39 gal)                                    |
| Rango de Velocidad          | 2.2 km/h a 37.5 km/h                              |
| Tipo de Embrague            | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas           |
| Toma de Fuerza              | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                     |
| Bomba Hidráulica principal  | 60 L/min (15 GPM)                                 |
| Salidas Hidráulicas         | 2 juegos con conector rápido                      |
| Enganche de 3 puntos        | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada        |
| Capacidad de Elevación      | 2500 Kg a 610 mm en punto de enganche             |
| Sistema de Control          | Ajustable de Fuerza y Posición                    |
| Dirección                   | Hidráulica con bomba independiente                |
| Tamaño de Llantas           | Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30, R1          |
| Despeje o distancia al piso | 440 mm                                            |
| Radio de Giro               | 5.6 m                                             |
| Trocha ruedas               | Delantera 1564 - 2000 mm, Traseras 1532 - 2132 mm |
| Dimensiones LxAxH           | 4450*1905*2755 mm                                 |
| Contrapesas                 | Delantera 6x40 kg, traseras 2x50 kg con defensa   |
| Peso de Operación           | 3400 kg                                           |

## Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo

☐ Cabinación con aire acondicionado

☐ Pala excavadora trasera

☐ Cargador frontal

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMY9548 CON CREEPER

La serie de tractores NMY9548 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor YTN3095-30, 4 cilindros, 3.26 L, TIER III Turbo Intercooler, doble tracción 4WD, embrague doble acción LUK de 16 pulgadas, cajas 16 marchas adelante, 16 de reversa sincronizada con creeper o marcha super lenta, toma de fuerza 540/1000 RPM, 2 juegos de Salida Hidráulica. Capacidad de Elevación 2.500 Kgs a 610 mm en punto de enganche. Bloqueo diferencial Mecánico con control Hidráulico.

Sistema de control ajustable de Fuerza y posición. Bombas Hidráulicas para Dirección y sistema de Levante Hidráulico Independiente. Bomba principal 60 L/min, barra de tiro oscilante, filtros de aire Externos y trampa de agua. Tanque de combustible 147 litros. Pesas de lastre 6x40Kg adelante 2x50 atrás, llantas 12.4-24 Trasera 18.4-30 R1, abierto con techo y barra de soporte, silla Grammer de alto confort. 3.400 Kgs.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NMY9548 – 4WD CON TECHO CON CREEPER

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modelo                      | NMY9548                                                    |
| Motor                       | YTN3095-30, turbo intercooler TIER III 3.26 L              |
| Potencia                    | 95 hp a 2300 rpm                                           |
| Tipo de Filtro              | Filtro seco externo y trampa separadora de agua            |
| Número de Cambios           | 16 adelante + 16 reversa, con Creeper e inversor de marcha |
| Bloqueo de Diferencial      | Mecánico Mecánico con control de liberación hidráulico     |
| Frenos                      | hidráulicos - disco húmedo                                 |
| Tanque de Combustible       | 147 L (39 gal)                                             |
| Rango de Velocidad          | 0.28 km/h a 37.5 km/h                                      |
| Tipo de Embrague            | LUK, doble acción, diámetro 16 pulgadas                    |
| Toma de Fuerza              | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                              |
| Bomba Hidráulica principal  | 60 L/min (15 GPM)                                          |
| Salidas Hidráulicas         | 2 juegos con conector rápido                               |
| Enganche de 3 puntos        | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                 |
| Capacidad de Elevación      | 2500 Kg a 610 mm en punto de enganche                      |
| Sistema de Control          | Ajustable de Fuerza y Posición                             |
| Dirección                   | Hidráulica con bomba independiente                         |
| Tamaño de Llantas           | Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30, R1                   |
| Despeje o distancia al piso | 440 mm                                                     |
| Radio de Giro               | 5.6 m                                                      |
| Trocha ruedas               | Delantera 1564 - 2000 mm, Traseras 1532 - 2132 mm          |
| Dimensiones LxAxH           | 4450*1905*2755 mm                                          |
| Contrapesas                 | Delantera 6x40 kg, traseras 2x50 kg con defensa            |
| Peso de Operación           | 3400 kg                                                    |

## Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo

☐ Cabinación con aire acondicionado

☐ Pala excavadora trasera

☐ Cargador frontal

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMY9548

La serie de tractores NMY9548 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor YTN3095-30, 4 cilindros, 3.26 L, TIER III Turbo Intercooler, doble tracción 4WD, embrague doble acción LUK de 16 pulgadas, cajas 16 marchas adelante, 16 de reversa sincronizada con creeper o marcha super lenta, toma de fuerza 540/1000 RPM, 2 juegos de Salida Hidráulica. Capacidad de Elevación 2.500 Kgs a 610 mm en punto de enganche. Bloqueo diferencial Mecánico con control Hidráulico.

Sistema de control ajustable de Fuerza y posición. Bombas Hidraulicas para Dirección y sistema de Levante Hidraulico Independiente. Bomba principal 60 L/min, barra de tiro oscilante, filtros de aire Externos y trampa de agua. Tanque de combustible 147 litros. Pesas de lastre 6x40Kg adelante 2x50 atras, llantas 12.4-24 Trasera 18.4-30 R1, abierto con techo y barra de soporte, silla Grammer de alto confort. 3.600 Kgs.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NMY9548 – 4WD CON CABINA

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modelo                      | NMY9548                                                   |
| Motor                       | YTN3095-30, turbo intercooler TIER III 3.26 L             |
| Potencia                    | 95 hp a 2300 rpm                                          |
| Tipo de Filtro              | Filtro seco externo y trampa separadora de agua           |
| Número de Cambios           | 16 adelante + 16 reversa con creeper e inversor de marcha |
| Bloqueo de Diferencial      | Mecánico Mecánico con control de liberación hidráulico    |
| Frenos                      | hidráulicos - disco húmedo                                |
| Tanque de Combustible       | 147 L (39 gal)                                            |
| Rango de Velocidad          | 0.28 km/h a 37.5 km/h                                     |
| Tipo de Embrague            | LUK, doble acción, diámetro 16 pulgadas                   |
| Toma de Fuerza              | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                             |
| Bomba Hidráulica principal  | 60 L/min (15 GPM)                                         |
| Salidas Hidráulicas         | 2 juegos con conector rápido                              |
| Enganche de 3 puntos        | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                |
| Capacidad de Elevación      | 2500 Kg a 610 mm en punto de enganche                     |
| Sistema de Control          | Ajustable de Fuerza y Posición                            |
| Dirección                   | Hidráulica con bomba independiente                        |
| Tamaño de Llantas           | Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30, R1                  |
| Despeje o distancia al piso | 440 mm                                                    |
| Radio de Giro               | 5.6 m                                                     |
| Trocha ruedas               | Delantera 1564 - 2000 mm, Traseras 1532 - 2132 mm         |
| Dimensiones LxAxH           | 4450*1905*2755 mm                                         |
| Contrapesas                 | Delantera 6x40 kg, traseras 2x50 kg con defensa           |
| Peso de Operación           | 3600 kg                                                   |

## Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo

☐ Cabinación con aire acondicionado

☐ Pala excavadora trasera

☐ Cargador frontal

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NLX1054

La serie de tractores NLX1054 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todas las labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor Diesel de 4 cilindros, LR4A3L-23A turbo cargado, con bomba mecánica e inyección directa de 105 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un sistema de cajas con 24 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, con creeper o velocidades súper lentas y un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12" pulgadas, llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos. Con una capacidad de levante de 2500 Kg; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción. Transmisión super selladas para operación en terrenos fangosos.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR



# TRACTOR YTO 4x4 - NLX1054 – 4WD CON TECHO

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | NLX1054                                                         |
| Motor                      | LR4A3L-23A3A, 4 cilindros, 4.33 litros, turbo intercooler       |
| Potencia                   | 105 hp a 2300 rpm                                               |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua                 |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con creeper o velocidades súper lentas |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico                   |
| Frenos                     | Hidráulico con disco Húmedo                                     |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                                  |
| Rango de Velocidad         | 0.3 km/h a 36.7 km/h                                            |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas                         |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías                            |
| Bomba Hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM), (opcional 60 L/min)                        |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                                    |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                      |
| Capacidad de Elevación     | 2500 kg a 610 mm del punto de enganche, (opcional 3000 kg)      |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                                  |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                              |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24, R2 Traseras 23.1-26, R2 taco alto           |
| Distancia al piso          | 425 mm                                                          |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                                           |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1564 - 2000 mm, Traseras 1652 - 2152 mm              |
| Dimensiones LxAxH          | 4350*2100*2765 mm                                               |
| Contrapesos                | Delanteros 6x40 kg, traseros 4x50 kg, con defensa               |
| Peso de Operación          | 4190 kg                                                         |

**Nota:** Incluye transmisiones súper selladas para operación en terrenos fangosos.

Opciones disponibles:

☐ Cabina con aire acondicionado.

☐ Cilindros externos para 3000 Kg de levante.

☐ Bomba hidráulica 60 L/min.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGA R  
FICHA TÉCNICA



# NLX1054

La serie de tractores NLX1054 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todas las labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor Diesel de 4 cilindros, LR4A3L-23A turbo cargado, con bomba mecánica e inyección directa de 105 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un sistema de cajas con 24 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, con creeper o velocidades súper lentas y un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12" pulgadas, llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos. Con una capacidad de levante de 2500 Kg; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción. Transmisión super selladas para operación en terrenos fangosos.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NLX1054 – 4WD CON CABINA

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | NLX1054                                                         |
| Motor                      | LR4A3L-23A3, 4 cilindros, 4.33 litros, turbo intercooler        |
| Potencia                   | 105 hp a 2300 rpm                                               |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua                 |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con creeper o velocidades súper lentas |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico                   |
| Frenos                     | Hidráulico con disco Húmedo                                     |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                                  |
| Rango de Velocidad         | 0.3 km/h a 36.7 km/h                                            |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas                         |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías                            |
| Bomba Hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM), (opcional 60 L/min)                        |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                                    |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                      |
| Capacidad de Elevación     | 2500 kg a 610 mm del punto de enganche, (opcional 3000 kg)      |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                                  |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                              |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24, R2 Traseras 23.1-26, R2 taco alto           |
| Distancia al piso          | 425 mm                                                          |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                                           |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1564 - 2000 mm, Traseras 1652 – 2152 mm              |
| Dimensiones LxAxH          | 4352*2170*2900 mm                                               |
| Contrapesos                | Delanteros 6x40 kg, traseros 2x50 kg, con defensa               |
| Peso de Operación          | 4400 kg                                                         |

**Nota:** Incluye transmisiones súper selladas para operación en terrenos fangosos.

Opciones disponibles:

☐ Abierto con barra y techo.

☐ Cilindros externos para 3000 Kg de levante.

☐ Bomba hidráulica 60 L/min.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NLX1104

El tractor YTO-NLX1104 cuenta con un motor de 110 caballos de fuerza, tracción en las cuatro ruedas y un motor de cuatro cilindros modelo LR4A3L-23A, con turbo e intercooler. Está equipado con un embrague LUK de 12 pulgadas y una transmisión de 24 marchas adelante y 8 marchas atrás, con sistema sincronizado de inversión de marcha y marcha súper lenta. Dispone de dirección asistida y toma de fuerza de 540/1000 revoluciones por minuto. Incluye dos juegos de salidas hidráulicas, cuenta con una bomba con caudal de 60 litros por minuto, guardabarros delantero. Además, posee barra de tiro oscilante, bloqueo diferencial hidráulico, separador de aceite y agua y filtro de aire seco externo. Con llantas delanteras 13.6-24 y traseras 23.1-26 R2.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NLX1104 – 4WD CON TECHO

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modelo                     | YTO-NLX1104                                               |
| Motor                      | LR4A3L-23A, 4 cilindros, 4.33 litros, turbo intercooler   |
| Potencia                   | 110 hp a 2300 rpm                                         |
| Tipo de Filtro             | Filtro de aire seco externo y trampa separadora de agua   |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con Creeper (marcha súper lenta) |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico             |
| Frenos                     | Hidráulico con discos humedos                             |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                            |
| Rango de Velocidad         | 0,3 km/h a 36,7 km/h                                      |
| Tipo de Embrague           | LUK doble acción, diámetro de 12 pulgadas                 |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm (6 estrías + 21 estrías)                     |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min                                                  |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rapido                              |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                |
| Capacidad de Elevación     | 2500 kg a 610 mm del punto de enganche                    |
| Sistema de Control         | Ajustable de fuerza y posición                            |
| Dirección                  | Hidráulica con barra independiente                        |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24 / Traseras 23.1-26 R2                  |
| Distancia al piso          | 465 mm                                                    |
| Radio de Giro              | 5,6 m                                                     |
| Trocha ruedas              | Delantera 1564-2000 mm, trasera 1652-2152 mm              |
| Dimensiones LxAxH          | 4350*2170*2750 mm                                         |
| Contrapesos                | Delanteros 10x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa         |
| Peso de Operación          | 4190 kg                                                   |

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

**Teléfono:** (601) 743 4500  
(601) 884 4058

**Celular:** 314 487 4542

**Email:** comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

**Teléfono:** (601) 743 4500

**Celular:** 310 570 2379

**Email:** d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

**Teléfono:** (601) 743 4500  
(602) 486 3923

**Celular:** 321 344 5730

**Email:** comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGA R  
FICHA TÉCNICA



# NLX1104

El tractor YTO-NLX1104 cuenta con un motor de 110 caballos de fuerza, tracción en las cuatro ruedas y un motor de cuatro cilindros modelo LR4A3L-23A, con turbo e intercooler. Está equipado con un embrague LUK de 12 pulgadas y una transmisión de 24 marchas adelante y 8 marchas atrás, con sistema sincronizado de inversión de marcha y marcha súper lenta. Dispone de dirección asistida y toma de fuerza de 540/1000 revoluciones por minuto. Incluye dos juegos de salidas hidráulicas, cuenta con una bomba con caudal de 60 litros por minuto, guardabarros delantero. Además, posee barra de tiro oscilante, bloqueo diferencial hidráulico, separador de aceite y agua y filtro de aire seco externo. Con llantas delanteras 13.6-24 y traseras 23.1-26 R2.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NLX1104 – 4WD CON CABINA

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modelo                     | YTO-NLX1104                                               |
| Motor                      | LR4A3L-23A, 4 cilindros, 4.33 litros, turbo intercooler   |
| Potencia                   | 110 hp a 2300 rpm                                         |
| Tipo de Filtro             | Filtro de aire seco externo y trampa separadora de agua   |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con Creeper (marcha súper lenta) |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico             |
| Frenos                     | Hidráulico con discos humedos                             |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                            |
| Rango de Velocidad         | 0,3 km/h a 36,7 km/h                                      |
| Tipo de Embrague           | LUK doble acción, diámetro de 12 pulgadas                 |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm (6 estrías + 21 estrías)                     |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min                                                  |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rapido                              |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                |
| Capacidad de Elevación     | 2500 kg a 610 mm del punto de enganche                    |
| Sistema de Control         | Ajustable de fuerza y posición                            |
| Dirección                  | Hidráulica con barra independiente                        |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24 / Traseras 23.1-26 R2                  |
| Distancia al piso          | 465 mm                                                    |
| Radio de Giro              | 5,6 m                                                     |
| Trocha ruedas              | Delantera 1564-2000 mm, trasera 1652-2152 mm              |
| Dimensiones LxAxH          | 4350*2170*2750 mm                                         |
| Contrapesos                | Delanteros 10x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa         |
| Peso de Operación          | 4440 kg                                                   |

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

**Teléfono:** (601) 743 4500  
(601) 884 4058

**Celular:** 314 487 4542

**Email:** comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

**Teléfono:** (601) 743 4500

**Celular:** 310 570 2379

**Email:** d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

**Teléfono:** (601) 743 4500  
(602) 486 3923

**Celular:** 321 344 5730

**Email:** comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NLY1154E

La serie de tractores NLY1154E con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todo tipo de labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo cargado de 4 cilindros y 4.33 litros con 115 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción. Transmisión super selladas para operación en terrenos fangosos.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - NLY1154E – 4WD CON CABINA

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo                     | NLY1154E                                           |
| Motor                      | LR4A3L-23, 4 cilindros, 4.33 litros, Turbo cooler  |
| Potencia                   | 115 hp a 2300 rpm                                  |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua    |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha   |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico      |
| Frenos                     | Hidráulico disco Húmedo                            |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                     |
| Rango de Velocidad         | 2.3 a 37.56 km/h                                   |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas            |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                      |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM)                                |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                       |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada         |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm del punto de enganche              |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                     |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                 |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24, Traseras 23.1-26, R2           |
| Distancia al piso          | 465 mm                                             |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                              |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1564 - 2000 mm, Traseras 1652 – 2152 mm |
| Dimensiones LxAxH          | 4350*2170*2900 mm                                  |
| Contrapesos                | Delanteros 10x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa  |
| Peso de Operación          | 4800 kg                                            |

**Nota:** Incluye transmisiones súper selladas para operación en terrenos fangosos.

Opciones disponibles:

- ☐ Creeper o súper reductor preinstalado.
- ☐ Abierto con barra y techo.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NLY1154E

La serie de tractores NLY1154E con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todo tipo de labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo cargado de 4 cilindros y 4.33 litros con 115 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción. Transmisión super selladas para operación en terrenos fangosos.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR



# TRACTOR YTO 4x4 - NLY1154E – 4WD CON TECHO

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo                     | NLY1154E                                           |
| Motor                      | LR4A3L-23, 4 cilindros, 4.33 litros, Turbo cooler  |
| Potencia                   | 115 hp a 2300 rpm                                  |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua    |
| Número de Cambios          | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha   |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico      |
| Frenos                     | Hidráulico disco Húmedo                            |
| Tanque de Combustible      | 147 L (39 gal)                                     |
| Rango de Velocidad         | 2.3 a 37.56 km/h                                   |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas            |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                      |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM)                                |
| Salidas Hidráulicas        | 2 juegos con conector rápido                       |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada         |
| Capacidad de Elevación     | 2500 Kg a 610mm del punto de enganche              |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                     |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                 |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 13.6-24, Traseras 23.1-26, R2           |
| Distancia al piso          | 465 mm                                             |
| Radio de Giro              | 5.6 m                                              |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1564 - 2000 mm, Traseras 1652 – 2152 mm |
| Dimensiones LxAxH          | 4350*2170*2750 mm                                  |
| Contrapesos                | Delanteros 10x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa  |
| Peso de Operación          | 4550 kg                                            |

**Nota:** Incluye transmisiones súper selladas para operación en terrenos fangosos.

Opciones disponibles:

- ☐ Creeper o súper reductor preinstalado.
- ☐ Cabinado con aire acondicionado.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ELG1754

La serie de tractores ELG1754 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano.

Equipado con un motor LR6M3LR22/1286 de 6 cilindros y 6.44 litros con 175 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague con diámetro de 15 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia. Dirección Hidráulica con bomba independiente, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 18 velocidades hacia adelante y 6 hacia atrás. Disponible en versión de llantas dobles traseras para gran tracción



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - ELG1754 CON CABINA A/C

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | ELG1754                                                                                                          |
| Motor                      | LR6M3LR22 / 1286, 6 cilindros, 6.44 litros                                                                       |
| Potencia                   | 175 hp a 2200 rpm                                                                                                |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua                                                                  |
| Número de Cambios          | 18 adelante / 6 reversa                                                                                          |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico                                                                    |
| Frenos                     | Hidráulico disco Húmedo                                                                                          |
| Tanque de Combustible      | 275 L (72 gal)                                                                                                   |
| Rango de Velocidad         | 2.0 a 39 km/h                                                                                                    |
| Tipo de Embrague           | Principal asistido por aire, diámetro 15 pulgadas                                                                |
| Toma de Fuerza             | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm                                                                                    |
| Bomba Hidráulica principal | 90 L/min (23.8 GPM)                                                                                              |
| Salidas Hidráulicas        | 3 juegos con conector rápido                                                                                     |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT III y Barra de tiro reforzada, enganche rápido en los brazos de levante con casquillos para CAT II |
| Capacidad de Elevación     | 5300 Kg a 610mm del punto de enganche                                                                            |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                                                                                   |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                                                                               |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 380/85R28, Traseras 460/85R38                                                                         |
| Distancia al piso          | 490 mm                                                                                                           |
| Radio de Giro              | 7 m                                                                                                              |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1562-2000 mm, Traseras 1540 – 2120 mm                                                                 |
| Dimensiones LxAxH          | 5430*2335*3310 mm                                                                                                |
| Contrapesos                | Delanteros 10x40 kg, traseros 4x75 kg con defensa                                                                |
| Peso de Operación          | 6580 kg                                                                                                          |
| Accesorios incluido        | Cabina con aire acondicionado                                                                                    |

## Opciones disponibles:

- ☐ Creeper o súper reductor preinstalado.
- ☐ Llantas traseras/delantera 14.9-28 trasera 18.4-38, llantas traseras dobles.

## PUNTOS DE VENTA FORTI TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NLX1404

La serie de tractores NLX1404 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todas las labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor LR6A3 turbo cargado, con bomba mecánica e inyección directa de 140 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un sistema de cajas con 24 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, con creeper o velocidades súper lentas y un embrague LUK de doble acción con diámetro de 13 pulgadas, llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos. Con una capacidad de levante de 4700 Kg; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR



# TRACTOR YTO 4x4 - NLX1404 – 4WD CON CABINA A/C

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | NLX1404                                                                                                 |
| Motor                      | LR6A3, turbo inter-cooler, bomba inyección mecánica                                                     |
| Potencia                   | 140 hp a 2300 rpm                                                                                       |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y trampa separadora de agua                                                         |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con creeper o velocidades súper lentas                                         |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico                                                           |
| Frenos                     | Hidráulico disco Húmedo                                                                                 |
| Tanque de Combustible      | 230 L (60 gal)                                                                                          |
| Rango de Velocidad         | 0.28 km/h a 38 km/h                                                                                     |
| Tipo de Embrague           | LUK, doble acción, diámetro 13 pulgadas                                                                 |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías                                                                    |
| Bomba Hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM)                                                                                     |
| Salidas Hidráulicas        | 3 juegos con conector rápido<br>Control hidráulico exterior para subir y bajar brazos desde el exterior |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada                                                              |
| Capacidad de Elevación     | 4700 Kg a 610mm del punto de enganche                                                                   |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                                                                          |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                                                                      |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 14.9-24, Traseras 23.1-30 R2                                                                 |
| Distancia al piso          | 470 mm                                                                                                  |
| Radio de Giro              | 7 m                                                                                                     |
| Trocha ruedas              | Delantera 1714-2152 mm, Traseras 1576 – 2276 mm                                                         |
| Dimensiones LxAxH          | 5050*2380*3100 mm                                                                                       |
| Contrapesos                | Delanteros 12x50 kg, traseros 8x50 kg con defensa                                                       |
| Peso de Operación          | 5250 kg                                                                                                 |
| Accesorios incluido        | Cabina con aire acondicionado                                                                           |

## Opciones disponibles:

☐ Llantas radiales

☐ Freno de aire con conectores para trailer

☐ Abierto con barra y techo, con common rail y gobernador electrónico.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ELX2204

La serie de tractores ELX 2204 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todo tipo de labores agrícolas frecuentes en grandes extensiones de terreno, donde se requieren implementos de alto desempeño.

Accionado por un motor SC9D250G2 turbo cargado de 6 cilindros con 220 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague tipo húmedo con diámetro de 16 pulgadas y llantas dobles de gran tamaño para una mejor tracción en todo tipo de terrenos. El PTO cuenta con una función electro asistida de conexión suave; Asiento GRAMMER de gran comodidad para las largas jornadas de operación. Para operaciones de transporte, puede equiparse con llantas radiales sencillas y freno de aire



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - ELX2204 – 4WD CON CABINA A/C

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | ELX2204                                                           |
| Motor                      | SC9D250G2 turbo intercooler, posenfriado                          |
| Potencia                   | 220 hp a 2200 rpm                                                 |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y prefiltro con eyector de polvo              |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con creeper o velocidades súper lentas   |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico                     |
| Frenos                     | Disco húmedo                                                      |
| Tanque de Combustible      | 400L (105 gal)                                                    |
| Rango de Velocidad         | 2 a 36,9 km/h                                                     |
| Tipo de Embrague           | Húmedo, diámetro 16 pulgadas, con control electrónico             |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm 6 estrías + 20 estrías                               |
| Bomba Hidráulica principal | 90 L/min (23.7 GPM)                                               |
| Salidas Hidráulicas        | 3 juegos con conector rápido + conector europeo                   |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT III, Barra de tiro reforzada y gancho para remolque |
| Capacidad de Elevación     | 7500 Kg a 610mm del punto de enganche                             |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                                    |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                                |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 16,9 -28, Traseras 20,8- 38 (Llantas Dobles traseras)  |
| Distancia al piso          | 420 mm                                                            |
| Radio de Giro              | 8 m                                                               |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1563-2001 mm, Traseras 1714 – 2152 mm                  |
| Dimensiones LxAxH          | 5430*2750*3130 mm                                                 |
| Contrapesos                | Delanteros 18x45 kg, traseros 4x90 kg con defensa                 |
| Peso de Operación          | 8790 kg                                                           |
| Accesorios incluido        | Cabina con aire acondicionado                                     |

**Nota:** Incluye ruedas traseras dobles para alta tracción.

Opciones disponibles:

☐ Llantas radiales delanteras 600/65R28 traseras 650/65R42.sencilla

☐ Frenos de aire con conexiones para trailer

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





VER /DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ELX2404

La serie de tractores ELX 2404 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todo tipo de labores agrícolas frecuentes en grandes extensiones de terreno, donde se requieren implementos de alto desempeño.

Accionado por un motor SC9DK250G3 turbo cargado de 6 cilindros con 240 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague tipo húmedo con diámetro de 16 pulgadas y llantas radiales de gran tamaño para una mejor tracción en todo tipo de terrenos. El PTO cuenta con una función electro asistida de conexión suave; Asiento GRAMMER de gran comodidad para las largas jornadas de operación. Puede equiparse con llantas dobles traseras y freno de aire para mayor tracción en terrenos duros.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR





# TRACTOR YTO 4x4 - ELX2404 – 4WD CON CABINA A/C

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | ELX 2404                                                         |
| Motor                      | SC9DK250G3 turbo intercooler, posenfriado                        |
| Potencia                   | 240 hp a 2200 rpm                                                |
| Tipo de Filtro             | Filtro seco externo y prefiltro con eyector de polvo             |
| Número de Cambios          | 24 adelante / 8 reversa, con creeper o velocidades súper lentas  |
| Bloqueo de Diferencial     | Mecánico con control de liberación hidráulico                    |
| Frenos                     | Disco húmedo                                                     |
| Tanque de Combustible      | 400L (105 gal)                                                   |
| Rango de Velocidad         | 0.23 a 36,6 km/h                                                 |
| Tipo de Embrague           | Húmedo, diámetro 16 pulgadas, con control electrónico            |
| Toma de Fuerza             | 540/1000 rpm 6 estrías + 20 estrías                              |
| Bomba Hidráulica principal | 90 L/min (23.7 GPM)                                              |
| Salidas Hidráulicas        | 3 juegos con conector rápido, una con válvula de flujo constante |
| Enganche de 3 puntos       | Categoría CAT III, Barra de tiro reforzada con enganche rápido   |
| Capacidad de Elevación     | 7500 Kg a 610mm del punto de enganche                            |
| Sistema de Control         | Ajustable de Fuerza y Posición                                   |
| Dirección                  | Hidráulica con bomba independiente                               |
| Tamaño de Llantas          | Delanteras 600/65R 28 , Traseras 650/65R 42                      |
| Distancia al piso          | 420 mm                                                           |
| Radio de Giro              | 9 m                                                              |
| Trocha ruedas              | Delanteras 1563-2001 mm, Traseras 1714 – 2152 mm                 |
| Dimensiones LxAxH          | 5430*2750*3130 mm                                                |
| Contrapesos                | Delanteros 18x45 kg, traseros 4x90 kg con defensa                |
| Peso de Operación          | 8790 kg                                                          |
| Accesorios incluido        | Cabina con aire acondicionado, MP3 y cámara de reversa           |

**Nota:** Incluye ruedas traseras dobles para alta tracción.

Opciones disponibles:

☐ Llantas 16.9-28R1 delanteras, dobles traseras 20.8-38R1

☐ Frenos de aire con conexiones para trailer

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR

