



L-Flex Angulo L

Angulo utilizable como componente de instalación. Sus tornillos M8x20 cabeza T y tuercas M8 en acero inoxidable 304ss son compatibles con el Master Beam y el Roof Clamp. Además, su ranura vertical de 4 cm permite un ajuste extra para garantizar una correcta instalación.

Master Beam / Soporte de Cables

Tornillo que combina una rosca de ensamble sobre madera o aluparforado para insertar en un extremo y una rosca para fuerza en el otro. Se utiliza para fijar estructuras a vigas e superficies de soporte.



Soportes Inferiores

Es el componente base utilizado en las instalacionesistradas (que no requieren perforar la cubierta). Funciona en conjunto con el Soporte Superior (para ángulo de inclinación de 10°) o con el Soporte Central Doble, requiriendo un contrapeso mínimo de 30 kg para garantizar la estabilidad de la estructura.



Roof Clamp / Soportador Bordes (40 mm y 40 mm)

Componente de instalación con tornillos M8x20 cabeza T y tuercas M8 en acero inoxidable 304ss, compatibles con el Master Beam y el Roof Clamp. Su ranura vertical de 4 cm permite un ajuste extra para garantizar una correcta instalación.

M8x20 Clamp sujetador intermedio

Permite la fijación intermedia de dos módulos del mismo espesor a la estructura. Incluye un tornillo M8x35 cabeza T, una tuerca tipo flange, un resorte y dos pines orientadores, que aseguran la rigidez del sistema. Todos estos elementos son de acero inoxidable serie 304.



Accessory Teja de Barro

Accesorio en acero inoxidable 304 para techos con teja plana o curva tipo español o tipo S. Proporciona estabilidad y rigidez en sistemas para áreas residenciales.

La energía del sol, sostenida con calidad a la fija



Soporte Central Doble

Diseñado para instalacionesistradas. Requiere contrapeso central de al menos 30 kg y se utiliza con dos soportes inferiores simples.



Grounding Lug / Sujador de Cable

Accesorio para fijar cables de puesta a tierra con tornillo M6. Compatible con Master Beam, G Clamp o Roof Clamp.



Soporte Superior

Complemento para instalacionesistradas con inclinación de 10°. Se usa con un soporte inferior simple y requiere un contrapeso de 30 kg. Compatible con End Clamp de 30 y 40 mm.

Master Beam / Soporte Principal

Re-estructura principal de las estructuras. Longitud estándar de 5,8 m, con cavidades que facilitan el acople de accesorios mediante tornillos cabeza T para la instalación de los demás accesorios.



Roof Glase

Accesorio base para fijación de estructuras toldadas. Puede anclarse a concreto con pernos expansivos o anclajes químicos. Sus arcos laterales facilitan la instalación con tornillos o anclajes.



Union Angulo - Master de Angulo

Accesorio que permite uniones en ángulo de 90°. Compatible con Master Beam, Roof Clamp y G Clamp. Utilizado en instalaciones toldadas. Requiere un contrapeso mínimo de 30 kg y se instala junto con un soporte superior simple.



G Clamp / Sujador Teja Gravel

Accesorio para la fijación en techos de teja gravel. La ranura de alojamiento es de 17 mm y 31 mm. Sujeta la estructura con tres tornillos de acero inoxidable y es compatible con L-Flex y Union Angulo.



Union Master Master Union

Platina utilizada para acoplar dos tramos de teja principal, que aseguran la continuidad estructural. Incluye cuatro tornillos M8x20 cabeza T, compatibles con las cavidades del Master Beam.

