VETTI

Desde 1998







El único sistema capaz de DUPLICAR el RENDIMIENTO de los resultados de su EMPRESA.

Smart Alarm Monitoreado

Compacta y completa

Central Ligada Armado Total (todos los sensores) Armado Parcial (Stav) Línea telefónica (DTMF) Cable Ethernet (RJ-45) conectado Monitoreo Activado Módulo GPRS/2G/3G) (Chip Conectado) Wi-fi conectado Red eléctrica (fuente 12V conectado)

Central Vetti Smart Alarm (Línea fija y Ethernet)

I I AVE TAMBER

Opcionales:

Smart Módulo GPRS+4G Mayor cobertura de señal Smart Módulo Wi-Fi







Incluve: batería de 12V-1.3A. fuente de alimentación de 12V. Cable RJ-45 y soporte de pared..

Aplicación para configuración

Disponible para Desktop o Smartphone, esta App le permite configurar y programar la central de Smart Alarm, facilitando la instalación.

Funcionamiento local o remoto (con logger: mide el alcance, las baterías, entre otros).





Versión Desktop

Vetti.com/downloads (MAC-OS/Windows)

La solución inalámbrica más COMPLETA y de ALTO RENDIMIENTO

Sensores de largo alcance, bidireccionales, codificados y controlados (comunicación, alcance y baterías), ultrafino, liviano, fácil y rápido de instalar (sin necesidad de tornillos) con Nano consumo (4 años).

Garantizan la protección interior y exterior (sensor exclusivo antirrobo, sensor para zonas semiabiertas), sirena con cable e inalámbrica, el encendido de la luz cuando se dispara una alarma, repetidores de señal, 4 vías de comunicación: Ethernet, DTMF y opcional: WiFi y GPRS/2G/4G. Tiene 6 particiones con 6 sirenas independientes, 254 zonas inalámbricas nombrables y 2 zonas cableadas.

Ventajas 4G: mayor área de cobertura y velocidad de comunicación

Exclusivo para empresas de monitoreo

Compatible con las APPs de las empresas de monitoreo

Integrada con las principales plataformas de monitoreo del mercado.

















Son Apps customizables, supervisadas y controladas por empresas de monitoreo.

Conozca la **TECNOLOGÍA** incorporada en el más **PODEROSO** sistema de alarma inalámbrico **MONITOREADO**:

Leds



Smart Sensor de Presencia LR

Detecta presencia a 12m, Uso interno y semiabierto Imune PET - 20 kg Doble comunicación: Envía y recibe señal. Largo alcance: 250M áreas libres



Smart Sensor de Presencia

Smart Sensor de Presencia Detecta presencia a 12m, Uso interno y semiabierto Imune PET - 20 kg Largo alcance: 100M áreas libres



Smart Sensor de Apertura LR Shox

Detecta la apertura, vibraciones e impactos. (Función Antirrobo) Doble comunicación: Envía y recibe señal.

Largo alcance: 250M áreas libres



Smart Sensor de Apertura

Detecta apertura (puertas/ventanas). Largo alcance: 100M áreas libres



Smart Control Remoto de 4 y 8 botones

Smart Control Remoto de 4 y 8 botones. Control Remoto monitoreado y nombrables. 4 botones: Armado, desarmado,

parcial (Stay) y pánico. 8 botones: funciones para alarma y automatización inteligente



Smart Teclado inalámbrico

Permite instalaciones más robustas con un gran número de de usuarios. Armado/Desarmado mediante contraseña individual Tiempo de entrada/salida configurable. Comandos de automatización inteligente Redundancia de comunicación a

través de WI-FI. Teclado monitoreado.

Dispositivos y sensores totalmente monitoreados (puertas/ventanas abiertas o cerradas, batería, alcance y supervisión periódica).



Kit Smart Sirena Inalámbrica

También funciona como Repetidor de señal RF y doble comunicación: Envía y recibe señal. Largo Alcance: 250M áreas libres Potencia: 122 dB



Smart Sirena Cableada

Aviso sonoro de Violación en el sitio. (Incluye: 5 m de cable con conector) Potencia: 122 dbB



Smart Plug (PGM Inalambrico)

Controla los equipos enchufados a los equipos conectados a la red eléctrica a través de la central (en el disparo).




Smart Módulo de interruptor (PGM inalámbrico)

Luces, puertas, cerraduras activadas a través de la central (en el disparo) control remoto, APP o por monitoreo. Repetidor de señal RF Largo Alcance: 250M áreas libres



Dispositivo Smart LR Transmisor

Permite transformar los dispositivos cableados en inalámbricos, permitiendo la comunicación con la Central Smart Alarm. Doble Comunicación: Envía y recibe señal. Largo Alcance: 250M áreas libres







Conozca por qué las mayores empresas de monitoreo utilizan VETTI.

FD 2021

Fotos ilustrativas Productos y precios sujetos a cambios

Imaginar nuevas cosas que hacer es lo que nos hace seguir adelante.

Desde 1998



VETTI SMART CODE

Mayor seguridad y mayor alcance en las transmisiones



NANO POWER TECH

Sensores inalámbricos de bajo consumo y larga duración.



SUPERVISIÓN

TECNOLOGÍAS

controla la batería. puerta/ventana abierta y los fallos de todos los sensores



FUNCIÓN APAREADA

Permite utilizar los sensores de presencia en zonas semiabiertas.



DESIGN

Compacto, discreto v duradero (Fácil instalación).



LONG LIFE

Tratamiento especial en los contactos de as baterías para una mayor durabilidad.



ANTIRROBO

Detecta las vibraciones y los impactos, identificando los intentos de robo incluso antes de que se abran las puertas/ventanas.



COMUNICACIÓN

Más seguridad: envía v rec ibe señal de confirmación de la Central (*Modelos LR).



ARMADO PARCIAL

Armando Parcial (Stay) via control Remoto (CR de 4 u 8 botones.)



CONFIGURACIÓN **REMOTA**

Permite la configuración remota facilitando la instalación y el mantenimiento

PRODUCTOS PROTEGIDOS Req. de Patentes DI Reg.

suporte@vetti.com +55 11 4712-7622

WWW.VETTI.COM +55 11 4712-7978

