



EL CABALLO[®]

PBX: (57 1) 257 88 22
ventas@caballo.com.co
www.caballo.com.co

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

m kg
LONGITUDES Y PESOS
¡EXACTOS!



ALAMBRES DE PÚAS
ALTA RESISTENCIA



ALAMBRES DE PÚAS
ALTA RESISTENCIA



ALAMBRES DE
PÚAS TRADICIONAL



ALAMBRES DE
PÚAS TRADICIONAL



ALAMBRES
GALVANIZADOS



ALAMBRES PARA
CERCA ELÉCTRICA



ALAMBRE
RECOCIDO



ALAMBRES
BRILLANTES



GRAPAS, CLAVOS DE ZINC,
CLAVOS PARA VARETA Y
PUNTILLAS



PRESENTACIÓN DE
17.5 kg/20 kg/25 kg

¡Toda la vida!

ALAMBRE GALVANIZADOS CERCA ELÉCTRICA - NTC 5677

Referencia Calibre (BWG)	Equivalencia en mm	Peso rollo en kg	Metros aproximados por rollo
12 ½	2.50	25	650
14	2.00	25	1000

ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIÓN - NTC 115

Referencia Calibre (BWG)	Equivalencia en mm	Peso rollo en kg	Metros por kg aproximado
17	1.47	50	77

PUNTILLAS CON CABEZA - NTC 1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por					
			25kg		20kg		17.5kg	
	Largo	dØ	500g	1000g	400g	800g	350g	700g
¾" x 19	19.0	1.06	3578					
½" x 18	13.0	1.24	3519					
¾" x 17	19.0	1.47	1853					
1" x 16	25.0	1.65	1051					
1 ¼" x 15	32.0	1.83	658					
1 ½" x 14	38.0	2.11	448		350		318	
2" x 12	51.0	2.77	194		155		142	
2 ½" x 11	63.0	3.05	131		104		88	
3" x 9	76.0	3.76	75		60		50	
3 ½" x 8	89.0	4.19	52		41		35	
4" x 6	100.0	5.16		60		47		40
5" x 5	127.0	5.59		42		32		28
6" x 4	152.0	6.05		29				
7" x 2	178.0	7.21		16				
8" x 2	203.0	7.21		15				

ALAMBRE DE PÚAS DE ALTA RESISTENCIA - NTC 195

Referencia	Longitud en metros	Diámetro del alambre en mm	Carga de rotura en kgf
15 x 500	500	1.80	≥450
16 x 400	400	1.50	≥350
16 x 200	200	1.50	≥350

ALAMBRE DE PÚAS TRADICIONAL - NTC 195

Referencia	Longitud en metros	Diámetro del alambre en mm	Carga de rotura en kgf
12 ½ x 400	400	2.59	≥380
12 ½ x 350	350	2.59	≥380
12 ½ x 200	200	2.59	≥380
14 x 500	500	2.11	≥250
14 x 350	350	2.11	≥250
14 x 200	200	2.11	≥250

GRAPAS GALVANIZADAS CON PUNTA BISELADA - NTC 1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por		
			25kg		20kg
	Largo	dØ	500g	1000g	800g
1" x 9	25.0	3.76		235	188
1 ¼" x 9	32.0	3.76		196	150
¾" x 12	19.0	2.59	336		
1" x 12	25.0	2.59		557	
½" x 16	13.0	1.65	1124		

CLAVO PARA ZINC - NTC 1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por
	Largo	dØ	
			500g
1 ½ X 9	38.0	3.76	94
2" X 9	51.0	3.76	78
2 ½ X 9	63.0	3.76	64

CLAVO PARA VARETA - NTC 1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por
	Largo	dØ	
			1000g
3" x ¼"	76.0	6.35	44
3 ½" x ¼"	89.0	6.35	38
4" x ¼"	100.0	6.35	33
4 ½" x ¼"	114.0	6.35	29
5" x ¼"	127.0	6.35	25
6" x ¼"	152.0	6.35	22

PUNTILLAS SIN CABEZA - NTC 1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por
	Largo	dØ	
			500g
½" x 18	13.0	1.24	3958
¾" x 18	19.0	1.24	2637
1" x 18	25.0	1.24	2000
1" x 17	25.0	1.47	1521
1 ¼" x 17	32.0	1.47	1127
1 ½" x 15	38.0	1.83	592
2" x 14	51.0	2.11	338
2 ½" x 12	63.0	2.77	177

PUNTILLAS HELICOIDALES - NTC 1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por	
	Largo	dØ	500g	Granel
2" x 12	51.0	2.77	195	10000
2 ½" x 11	63.0	3.05	135	6944
3 x 9	76.0	3.76	70	3623

ALAMBRES GALVANIZADOS Y BRILLANTES* - NTC 2403 Y NTC 115

Referencia Calibre (BWG)	Equivalencia en mm	Peso rollo en kg	Metros por kg aproximado
6	5.16	100	6
8	4.19	100	9
9	3.76	100	11
10	3.40	100	14
10 ½	3.23	100	15
11	3.05	100	17
12	2.77	100	21
12 ½	2.59	100	24
13	2.41	100	28
13 ½	2.26	100	31
14	2.11	100	40
15	1.83	50	50
16	1.65	50	60
17	1.47	40	77
18	1.24	40	104
20	0.89	25	205
21	0.81	25	247
22	0.71	25	322

*Los alambres brillantes no tienen ningún tipo de recubrimiento