

# PORTA FOLIO



# Algreco®

Expertos en pinturas

Presentaciones disponibles:

▼ 1/8 Octavo  
● 1/4 Cuarto  
★ 1g Galón  
▲ 2g Bigalón  
+ 2.5g Balde  
\* 5g Cuñete  
✕ 55g Tambor



**Hidromax pintura impermeabilizante** es un revestimiento hidrofóbico 100% acrílico especialmente diseñado para superficies verticales con problemas de filtración y humedad. Protege contra el crecimiento de hongos, algas y bacterias en la película de la pintura. Sus nanopartículas rellenan los espacios entre las partículas de mayor tamaño creando una barrera impermeable contra el agua.

**Cobertura primera capa:**

9 a 10 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos, aplicar un espesor seco de 5.5 mils.

**Cobertura segunda capa:**

11 a 12 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos, aplicar un espesor seco de 4.5 mils

● ★ \*

## DELUXE Fórmula Mejorada



**Durezza®** es una pintura 100% acrílica diluible en agua diseñada para decorar y proteger fachadas. Brinda excelente resistencia a la intemperie, retiene el color con el paso del tiempo y resiste al ataque de hongos y algas.

**Sobre revoque nuevo:**

10 -12 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Repinte sobre color diferente:**

18-20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Repinte sobre color similar:**

20-22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

★ \*

## DELUXE



**Grecotex®** es una pintura Tipo 1 diseñada para proteger y decorar superficies interiores y exteriores brindando buena resistencia a la intemperie, alto grado de lavabilidad, excelente brochabilidad y resistencia al ataque de hongos y algas.

**Sobre estuco plástico Algreco:**

20 - 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Repinte color diferente:**

30 - 35m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Repinte color similar:**

40 - 50 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

● ★ ▲ \*

## DELUXE



**Grecotone®** es una pintura tipo 2 de acabado mate, diluible con agua, especialmente formulada con emulsión vinil-acrílica ideal para superficies interiores con características de tersura y alto rendimiento dependiendo del espesor y las condiciones de aplicación.

**Sobre estuco plástico Algreco:**

20 - 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Repinte color diferente:**

30 - 35 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Repinte color similar:**

40 - 45 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

● ★ ▲ \*

Nueva Imagen



**Grecolatex®** es una pintura tipo 3. diseñada especialmente como fondo para dar primeras manos en superficies interiores y detallar las que han de ser pintadas posteriormente en otros colores o para dar un acabado blanco en superficies rústicas en las que no es indispensable un acabado parejo.

**Sobre estuco plástico Algreco:**

25 -30m<sup>2</sup> /galón a 2 manos.

**Repinte color diferente:**

30 - 35 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Repinte color similar:**

35 - 40 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

★ \*



**Premium Tipo 1<sup>®</sup>** es una pintura diluible con agua, de buen desempeño en ambientes interiores y exteriores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. El acabado final proporciona una textura tersa con buen cubrimiento.

**Obra nueva sobre estuco Algreco:**

20 - 25 m<sup>2</sup> /galón a 2 manos

**Repinte sobre color diferente:**

30 - 35 m<sup>2</sup> /galón a 2 manos

**Repinte sobre color similar:**

35 - 40 m<sup>2</sup> /galón a 2 manos



**Premium Tipo 2<sup>®</sup>** es una pintura diluible en agua de acabado mate, que proporciona un alto rendimiento, óptimo cubrimiento, y textura tersa, ideal para ambientes decorativos interiores.

**Obra nueva sobre estuco Algreco:**

20 - 25 m<sup>2</sup> /galón a 2 manos

**Repinte sobre color diferente:**

30 - 35 m<sup>2</sup> /galón a 2 manos

**Repinte sobre color similar:**

35 - 40 m<sup>2</sup> /galón a 2 manos



Nueva Imagen

Antes Eco 3 en 1

**Vinilo Popular<sup>®</sup>** es una pintura tipo 3 recomendada para interiores como cielos rasos, como fondo para dar primeras manos en superficies interiores, su óptimo cubrimiento y rendimiento interior, así como sus tonos entre mezclables de acabado mate, lo hacen una pintura de tipo económico ideal para decoración de interiores.

**Repinte color similar:** 20 - 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Estuco plástico Algreco:** 30 - 35 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

**Repinte color diferente:** 35 - 40m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.



**Greconal<sup>®</sup>** es un imprimante acrílico de alta resistencia a la intemperie y a superficies alcalinas. Se usa como sellante antes de aplicar la pintura, promoviendo de adherencia, aislándolo y protegiendo la superficie de los efectos nocivos de la cal, carburos y de sustratos con alta alcalinidad.

**Sobre sustratos porosos:**

15 - 20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Sobre sustratos lisos:**

20-25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

750g Bolsa



**Imprimante de vinilo PVA** es una emulsión utilizada para sellar paredes, superficies porosas de estucos, maderas, ladrillos, asbesto y mampostería en general en ambientes interiores. También funciona como aglutinante para acabados rústicos o acabados en muros de ladrillos, piedras y cementos.

**Sobre sustratos porosos:**

10 - 15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Sobre sustratos lisos:**

15-20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



Presentaciones disponibles:

1/8  
Octavo

1/4  
Cuarto

1g  
Galón

2g  
Bigalón

2.5g  
Balde

5g  
Cuñete

55g  
Tambor



**Estuco Plástico y Acrílico** es un producto que tiene una excelente adherencia y gracias a su suavidad y pastosidad, es de fácil aplicación. Posee buen desempeño en ambientes interiores o exteriores bien sean superficies lisas de concreto o en superficies rugosas.

**Superficies lisas:** 3 - 4 m<sup>2</sup>/ galón  
**Superficies rugosas:** 2 - 3 m<sup>2</sup>/galón

**500g 1000g**  
Bolsa Bolsa ● ★ ✱



**Wash Primer** es un acondicionador de superficies metálicas en dos componentes, en envases separados: el componente A, un producto con cromato de zinc y el componente B, una solución ácida. La mezcla apropiada de los dos componentes produce al aplicarse, una capa donde se adhieren bien las bases anticorrosivas.

**Sobre sustratos metálicos no ferrosos:**  
5-10 m<sup>2</sup>/galón a EPS: 8-12 μ

● ★



**Anticorrosivo**, es un recubrimiento alquídico de rápido secado y alto cubrimiento que contiene pigmentos inhibidores de la corrosión. Se utiliza como fondo o base en la protección de metales ferrosos.

**Superficie ferrosa nueva:**  
30-40 m<sup>2</sup>/ galón a 1 mano  
**Repinte sobre superficie ferrosa:**  
40-50 m<sup>2</sup>/ galón a 1 mano

▼ ● ★ ✱

**Ahora más rendidor**



**CK-Rápido** es un esmalte bifuncional de máxima blancura ideal para proteger superficies metálicas, madera, muebles, rejas, puertas, ventanas, estructuras o maquinaria ambientes exteriores e interiores que requiera baja resistencia química.

Rendimiento a 2 manos:  
**Superficie nueva sobre madera o metal:** 20 a 25 m<sup>2</sup>/galón  
**Repinte sobre color diferente:** 30 a 35 m<sup>2</sup>/galón  
**Repinte sobre color similar:** 35 a 40 m<sup>2</sup>/galón

● ★



**Esmalte Tipo 1** es una pintura para ambientes exteriores e interiores. Se aplica sobre superficies metálicas, madera, muebles, rejas, puertas, ventanas, estructuras o maquinarias que requiera baja resistencia química.

**METAL**  
**Sobre superficies nuevas:**  
18 - 20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color diferente:**  
20 - 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color similar:**  
25 - 30 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**MADERA**  
**Sobre superficies nuevas:**  
15 - 18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color diferente:**  
20 - 22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color similar:**  
22 - 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

▼ ● ★ ✱



**Esmaltín** es un esmalte tipo 2 ideal para proteger superficies interiores metálicas, de madera, muebles, rejas, puertas, zócalos, ventanas, estructuras, maquinaria, mampostería en general que requieran baja resistencia química.

**METAL**  
**Sobre superficies nuevas:**  
15 - 18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color diferente:**  
18 - 22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color similar:**  
22 - 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**MADERA**  
**Sobre superficies nuevas:**  
12 - 15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color diferente:**  
15 - 18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre repinte color similar:**  
18 - 22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

● ★ ✱



**Esmalte Base Agua** es ideal para la protección y decoración de superficies en concreto y metal en ambientes de mediana agresividad química. Pintura de acabado acrílico semibrillante a base de agua en un componente, con buena durabilidad, retención del color y brillo.

**Sobre revoque:** 8 -12 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre color diferente:** 12 - 14 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre color similar:** 20 - 22 m<sup>2</sup>/ galón a 2 manos

● ★ ✱

Presentaciones disponibles:

1/8 Octavo  
1/4 Cuarto  
1g Galón  
2g Bigalón  
2.5g Balde  
5g Cuñete  
55g Tambor



**Disolvente 100% Varsol** de secado lento, libre de metanol, empleado para diluir y ajustar la viscosidad de diferentes productos. Posee acción adelgazante y actúa como un efectivo ajustador de la viscosidad para productos como: Esmalte Tipo 1 y Esmaltín, Anticorrosivo Industrial, Barniz y Barnispar

410cc

1000 cc

2000cc

3000 cc

Tambor



**Disolvente Industrial** con Xilol Posee acción adelgazante, diluyente y fundamentalmente actúa como ajustador de la viscosidad para productos Algrecó como: Wash Primer, Pintura para Tráfico, Pintura Epóxica Base Solvente, Primer Anticorrosivo Epóxico, Barniz Epóxico, Barnispar, Esmalte Tipo 1, Esmaltín y Anticorrosivo.

1000 cc

3000 cc



**Removedor para Pinturas** elimina todo tipo de pinturas tales como esmaltes, barnices y lacas aplicadas sobre superficies metálicas, de madera o concreto. Está especialmente formulado con excelentes materiales que proporcionan un auténtico poder de remoción de todo tipo de pintura



**Epóxica-Acryl Base Agua** es una pintura epóxica diseñada para proteger paredes, muros y cielos rasos en interiores donde se requiere un lavado frecuente o alta higiene como hoteles, hospitales o plantas procesadoras de alimentos.

**Estuco plástico Algrecó en obra nueva:** 12-15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Repinte color diferente:** 15-18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Repinte color similar:** 18-20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



**Pintura Epóxica Base Solvente** protege y decora estructuras de concreto verticales y horizontales, asbesto - cemento, madera y metal en ambientes que requieran un alto grado de asepsia, buena resistencia química o estén expuestos a una alta humedad.

**Sobre pisos de concreto:**

12-15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75



**Barniz Epóxico** de 2 componentes (Barniz+ Catalizador) recomendado como pintura de acabado para la protección y decoración de superficies metálicas, para superficies de concreto, asbesto-cemento (Pisos, Columnas, Muros), maderas; en ambientes interiores de alta contaminación o agresividad industrial.

**Sobre pisos de concreto:** 12-15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos EPS: 50-75μ

**Sobre superficies metálicas con primer epóxico Algrecó:**

18-20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos EPS: 50-75μ



**Primer Anticorrosivo Epóxico** Ideal para la protección interior o exterior de tanques para disolventes alifáticos, aguas no potables y saladas, estructuras, puentes, instalaciones portuarias, barcos, y objetos metálicos en atmósferas de alta contaminación industrial. .

**Superficies metálicas ferrosas y no ferrosas:**

15-18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75μ



Presentaciones disponibles:

1/8  
Octavo

1/4  
Cuarto

1g  
Galón

2g  
Bigalón

2.5g  
Balde

5g  
Cuñete

55g  
Tambor



**Pintura para Tráfico** se usa para la demarcación y señalización de canchas deportivas, parqueaderos, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general.

**Sobre concreto poroso:** 8-10m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre asfalto:** 25-35m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

★ ✱



**Pintura para Canchas** protege y decora senderos peatonales, escenarios deportivos, en diferentes sustratos como concreto y asfalto en interior y exterior.

**Sobre concreto poroso:** 12-15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos  
**Sobre asfalto:** 10-12m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

★



**Barnispar**<sup>®</sup> protege y decora madera como puertas, ventanas techos, persianas y en superficies metálicas, ladrillo o piedra en interiores y exteriores.

● ★



**Barniz** está diseñado para la protección y decoración de madera como puertas, ventanas techos, persianas y en superficies metálicas, ladrillo o piedra en interiores.

● ★



**Sellador Lijable al 30%** y al **40%** está especialmente recomendado para el acondicionamiento de la madera, deja la superficie completamente lisa y prepara la madera para un acabado final.

● ★



**Sellador Catalizado** es un producto en dos componentes, que rellena los poros de la madera generando adherencia y tersura en la superficie que va a ser usada en interiores y exteriores.

**Laca Catalizada** es producto transparente que brinda excepcional tersura, dureza, flexibilidad y adherencia.

● ★



**Colpega**<sup>®</sup> es utilizado para trabajos generales de carpintería y en la fabricación de muebles. Indicado para pegar fórmica, papel, cartulina, cajas no barnizadas y materiales porosos en general.

290g 480g ● ★ ✱ ✕



**Durepoxi**<sup>®</sup> es una masilla moldeable diseñada para tapar huecos, rellenar grietas, sellar escapes, reparar y reconstruir partes metálicas (tanques de gasolina, radiadores y tuberías de desfogue de gases de automotores), pegar multitud de materiales o modelar figuras.

30g

50g

100g



**Mallafill** es una malla de fibra de vidrio, flexible de color blanco diseñado para usarse con PLACCO SELLAFILL para reparar e impermeabilizar grietas, agujeros, costuras y juntas antes de las aplicaciones de revestimientos de cubiertas y terrazas.

**Dimensiones**  
14 cm x 15.2m

1. **Repara** 2. 3.



**Sellafill**® es un sellador elastomérico blanco, 100% acrílico base agua, diseñado para rellenar, reparar e impermeabilizar fracturas, grietas y agujeros sobre techos. Su consistencia semifluida le permite penetrar profundamente en las grietas bloqueando las filtraciones de agua.

**Rendimiento lineal**  
6.4

1. **Repara** 2. 3.



**Primer para Techos** es un imprimante de techo 100% acrílico diseñado para preparar concreto y otras superficies antes de aplicar un recubrimiento. Penetra en las superficies de concreto o madera sellando grietas finas de hasta 0.7mm promoviendo significativamente la adherencia de impermeabilizantes elastoméricos sobre terrazas y cubiertas.

**Rendimiento aproximado:**  
11 a 12 m<sup>2</sup>/ galón

1. 2. **Prepara** 3.



Colores:



**Dry Roof**® es un impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico con alto contenido de sólidos, diseñado para proteger cubiertas y terrazas. Su fórmula garantizada reduce la temperatura al interior de la estructura hasta 3,9°C y resiste al agua empozada sobre 50 horas continuas.

**Superficies:** Concreto, madera, tejas, metal y espuma de poliuretano



**Techos de concreto**

6.5 m<sup>2</sup>/ gal a 1 mano

**Superficies de madera:**

6.5 m<sup>2</sup>/ gal a 1 mano

**Superficies de metal:**

13 m<sup>2</sup>/gal a 1 mano

1. 2. 3. **Impermabiliza**



Color:



Ultra blanco



**Masterflex**® es un impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico ultra blanco con alto contenido de sólidos, diseñado para proteger cubiertas y terrazas. Su fórmula garantizada reduce la temperatura al interior de la estructura hasta 9,5°C y resiste al agua empozada sobre 100 horas continuas.

**Superficies:** Concreto, madera, tejas, metal y espuma de poliuretano.

15

**Techos de concreto:**

7,4m<sup>2</sup> / galón a 1 mano.

**Superficies de madera:**

7,4m<sup>2</sup> / galón a 1 mano.

**Superficies de metal:**

14.8m<sup>2</sup> / galón a 1 mano.

1. 2. 3. **Impermabiliza**



Colores:



**Placcosil**® es una pintura impermeabilizante Acrílica - Siliconada de máxima durabilidad, recomendada principalmente para la impermeabilización e imprimación de superficies verticales como fachadas, culatas y canales.

**Sobre superficie rugosa:** 6-8m<sup>2</sup>/ galón a 1 una mano

**Sobre superficie lisa:** 8-10m<sup>2</sup>/ galón a 1 una mano





**Economax** es una emulsión asfáltica de aplicación en frío, especialmente recomendada para la impermeabilización, reparación e imprimación de cubiertas y terrazas.

**Atributos:**

Rendimiento, buena adherencia, fácil aplicación y listo para usar.

**Sobre mortero:** 3-5 m<sup>2</sup>/galón a 1 mano

**Sobre tela asfáltica:** 6-8 m<sup>2</sup>/galón a 1 mano



**K-89** es un impermeabilizante asfáltico en frío de altos sólidos, recomendado para la impermeabilización reparación e imprimación de cubiertas y terrazas.

**Atributos:**

Alto contenido de sólidos, buena flexibilidad, alta adherencia óptima durabilidad, fácil aplicación y listo para usar.

**Sobre mortero:** 3-5 m<sup>2</sup>/galón a 1 una mano

**Sobre tela asfáltica:** 6-8 m<sup>2</sup>/galón a 1 una mano



**K-1000** es un impermeabilizante asfáltico - Acrílico de altos sólidos, que brinda un óptimo desempeño en ambientes exteriores y alta flexibilidad. recomendado para la impermeabilización de múltiples superficies, especialmente cubiertas y terrazas.

**Superficies:** Concreto, mortero, ladrillo, maderas, baldosas no vitrificadas y metales.

**Sobre revoque:** 8-10 m<sup>2</sup>/ galón a 1 una mano

**Sobre mortero:** 3.5 m<sup>2</sup>/ galón a 1 una mano

**Sobre repinte:** 10-12 m<sup>2</sup> galón a 1 una mano



**K-91** es un impermeabilizante asfáltico para superficies enterradas, postes, jardineras, zapatas, cimientos y en general cualquier superficie que esté bajo el nivel de la tierra.

**Superficies:** Concreto y metal.

**Sobre mortero:**

4-8 m<sup>2</sup>/galón a 1 una mano

**Sobre superficie metálica con imprimante**

6-8 m<sup>2</sup>/galón a 1 una mano



**Placcoreta**® es un recubrimiento impermeabilizante para proteger todo tipo de construcciones en madera que esten expuestas a la intemperie aumentando su vida útil. Superficies: Estacones, postes, establos, ventanas, puertas, muebles de jardín y estructuras de madera en general.

**Sobre estacones:** 12-15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



**Tapagoteras**® es un sellador de grietas y superficies porosas a base asfalto, solventes y fibras de alta calidad. No se cuartea, buena adherencia.

**Rendimiento práctico aproximado:**

Sobre terrazas o cubiertas: 8-10 metros lineales/galón a 1 una mano a un ancho de 1.5cm de profundidad.



**Aluminio Bituminoso** es una pintura reflectiva de aluminio bituminoso recomendada para proteger las impermeabilizaciones asfálticas de los rayos UV extendiendo su vida útil.

**Superficies:** Impermeabilizaciones asfálticas, tejas de fibrocemento y zinc.

**Sobre mortero y concreto:** 10-12 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Sobre metal:** 22-24 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Sobre base asfáltica:** 15-18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos





**Esmalte Anticorrosivo Epóxico All Marine 3 en 1** protege equipos y estructuras de acero en ambientes altamente corrosivos. Excelente resistencia al agua dulce y salada. Puede aplicarse directamente sobre estructuras galvanizadas nuevas o antiguas, fibra de vidrio, aluminio, madera, mampostería y concreto.

**Superficies metálicas ferrosas y no ferrosas:** EPS 75-100  $\mu$   
20-25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



**Superficies concreto:** 15-18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Fibra de vidrio:** 20-22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



**Esmalte Anticorrosivo 2 en 1 Base Agua** es ideal para la protección y decoración de superficies en concreto y metal en ambientes de mediana agresividad química. Pintura de acabado acrílico semibrillante a base de agua en un componente, con buena durabilidad, retención del color y brillo.

**Sobre superficies metálicas ferrosas y galvanizados:**

18-20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75  $\mu$



**Esmalte Anticorrosivo Secado Rápido Base Solvente 2 en 1**

protege estructuras metálicas (maquinaria, instalaciones industriales, carrocería, etc) que requieren un alto nivel de productividad en ambientes de ataque químico moderado.

**Superficies metálicas ferrosas:**

15-18 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75  $\mu$



**Esmalte Poliuretano Duramax** protege superficies expuestas a condiciones climáticas severas y atmósferas agresivas; tiene máxima resistencia a ambientes marinos y tropicales; ideal como acabado final para el pintado de madera, pisos de concreto, carrocerías, vehículos y máquinas industriales.

**Superficies metálicas con Primer Anticorrosivo Epóxico Algrecó:**

20-22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75  $\mu$



**Superficies concreto:**

12-15 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Fibra de vidrio con Primer Anticorrosivo Epóxico Algrecó:**

20-22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



**Barniz Poliuretano Brillo Protect** está diseñado para proteger superficies de madera que requieren de alta protección y de un acabado súper brillante. También se puede utilizar para granitos, ladrillos o piedras que no estén sometidas permanentemente a la humedad.

**Superficies metálicas con Primer Anticorrosivo Epóxico Algrecó:**

22-25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos



**Superficies de concreto:** 18-20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

**Madera:** 22-25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75  $\mu$



**Anticorrosivo Wash Primer OTS 2 en 1** es ideal para proteger superficies metálicas ferrosas y no ferrosas. Su secado de 15 minutos lo hace eficiente para la aplicación sobre galvanizados, aluminios y zinc; con un amplio uso en la industria como carrocerías, tanques, de almacenamiento, puentes tuberías, puertas, pasamanos o maquinaria que se encuentre en ambientes de mediana agresividad.

**Sobre superficies metálicas no ferrosas:**

20-22 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

EPS: 50-75  $\mu$



**Anticorrosivo Wash Primer OTS 2 en 1** es ideal para proteger superficies metálicas ferrosas y no ferrosas. Su secado de 15 minutos lo hace eficiente para la aplicación sobre galvanizados, aluminios y zinc; con un amplio uso en la industria como carrocerías, tanques, de almacenamiento, puentes tuberías, puertas, pasamanos o maquinaria que se encuentre en ambientes de mediana agresividad.

1000 cc

3000 cc

**ELIGE**



**Algreco®**

**PLACCO**

IMPERMEABILIZANTES

**PINTA CON LOS  
LOS EXPERTOS**

[www.pinturasalgreco.com](http://www.pinturasalgreco.com)