

# VETTI



Desarrollado y  
Producido en Brasil

**EXPERTOS** en el Área de Intrusión desde 1988,  
generando **TENDENCIAS DEL MERCADO**

# TECNOLOGÍAS



## VETTI SMART CODE

Mayor seguridad y mayor alcance en las transmisiones



## NANO POWER TECH

Sensores inalámbricos de bajo consumo y larga duración



## R.F. CON DOBLE COMUNICACIÓN

Más seguridad: envía y recibe señal de confirmación del Panel (\*Modelos LR).



## SUPERVISIÓN

controla la batería, puerta/ventana abierta, energía y daños.



## CONFIGURACIÓN REMOTA

Permite la configuración remota facilitando la instalación y el mantenimiento.



## LONG LIFE

Tratamiento especial en los conectores de las baterías para una mayor durabilidad.



## DESIGN

Compacto, discreto y duradero (Fácil instalación)



## ANTIRROBO

Detecta intento de intrusión antes que se abran las puertas/ventanas



## LLAVE TAMPER

Supervisión individual y instantáneas para cada dispositivo



## ARMADO PARCIAL

Armado Parcial (Stay) vía Control Remoto (CR de 4 u 8 teclas)

## Painel Vetti Smart Alarm Monitoreado

Opcionales:

### Smart Módulo GPRS/4G

Mayor cobertura de señal



### Smart Módulo Wi-Fi



**Incluye:** batería de 12V-1.3A, fuente de alimentación de 12V, Cable RJ-45 y soporte de pared.

\* Frecuencia 315MHZ

TAMPER KEY



## Solución inalámbrica PROFESIONAL de ALTO RENDIMIENTO

Sensores de largo alcance, bidireccionales, codificados y controlados (comunicación, alcance y baterías), ultrafino, ligeros, fácil y rápido de instalar (sin necesidad de tornillos).

Garantizan la protección interior y exterior (sensor exclusivo antirrobo, sensor para zonas semiabiertas), dispositivos con cable y inalámbricos (sensores y sirenas), encendido de la luz cuando se dispara una alarma, repetidores de señal, 6 vías de comunicación: Ethernet, DTMF (línea fija y/u vía radio) y opcionales: WiFi y GPRS (2G) y 4G.

Posee 6 particiones con 6 sirenas independientes, 254 zonas inalámbricas direccionables y 2 zonas con cable.

Sensores nano consumo (autonomía media: 4 años)

**Ventajas 4G:** mayor área de cobertura y velocidad de comunicación



DI Reg.

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DE MONITOREO

# Conozca el único sistema capaz de **DUPLICAR** el **RENDIMIENTO** de los resultados de su **EMPRESA**

## LANZAMIENTO



### Smart Teclado RF

Capacidad para 99 usuarios, clave (4 a 8 caracteres), batería interna supervisada, tampo traseiro, comunicación RF  
3 baterías de Litio CR2032  
Alcance: 250mts áreas libres.



### Smart Sensor de Apertura PLUS

Sensor magnético inalámbrico  
Ultrafino (8,3mm - 12g)  
Nano Consumo (4 años)  
Detecta apertura (puertas/ventanas)  
Alcance: 100mts áreas libres.



### Smart Sensor de Apertura LR-Shox

Detecta la apertura, vibraciones y impactos (Función Antirrobo)  
Doble comunicación: Envía y recibe señal  
Largo alcance: 250mts áreas libres.



### Smart Sensor de Presencia LR

Detecta presencia a 12mts  
Áreas internas o semiabiertas  
Inmune Pet 20Kg  
Doble comunicación: Envía y recibe señal  
Largo alcance: 250mts áreas libres.



### Smart Sensor de Presencia

Detecta presencia a 12mts  
Áreas internas o semiabiertas  
Inmune Pet 20Kg  
Alcance: 100mts áreas libres.



### Smart Control Remoto de 4 Teclas y 8 Teclas

Control Remoto monitoreado y direccionable.  
4 Teclas: Armado, desarmado, Parcial (stay) y Pánico (coacción)  
8 Teclas: funciones para alarma y automatización.

#### Leds

-  Azul – OK
-  Rojo – Batería Baja



### Kit Smart Sirena Inalámbrica

También funciona como repetidor de señal RF y doble comunicación  
Envía y recibe señal.  
Potencia: 122dB  
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



### Sirena Electrónica

Aviso sonoro de violación en el sitio  
(Incluye: 5mts de cable con conector)  
Potencia: 122 dB  
\*Supervisado.



### Dispositivos 100% Supervisados



### Dispositivo Smart Transmisor-LR

Permite transformar los sensores cableados en inalámbricos, permitiendo la comunicación con la Central Smart  
Doble Comunicación: Envía y recibe señal  
Repetidor de señal RF  
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



### Smart Plug (PGM inalámbrico)

Controla los equipos enchufados a la red eléctrica activados a través de la central (en el disparo), control remoto, App o monitoreo.  
Repetidor de señal RF  
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



### Smart Módulo Interruptor (PGM inalámbrico)

Luces, puertas, cerraduras activadas a través de la Central (no disparo), Control Remoto, APP o monitoreo.  
Repetidor de señal RF  
Largo Alcance: 250mts áreas libres.

# VettiConfig

## SUS INSTALACIONES CON LA MÁXIMA CALIDAD

Esta app posibilita instalar y programar el Panel Smart Alarm Monitoreada, facilitando la instalación, eliminando la necesidad de un teclado para la programación.

\*Disponible para Desktop o Smartphone.

La App VettiConfig está INTEGRADA con nuestra plataforma auxiliar de instalación VETTI LOGGER. Una herramienta para uso del técnico sea de forma local o remota, que le permite verificar el alcance exacto de la señal de los sensores, niveles de batería, entre otras configuraciones y características.

### NOVEDAD:

**Función Scan:** Permite el escaneo completo de todo el sistema instalado, facilitando el diagnóstico de la instalación local y remota, chequeando los niveles RSSI de los sensores (alcance), estado de las baterías, vías de comunicación con monitoreo, entre otros.

Con un solo clic, el centro realizará automáticamente esta valoración, generando información filtrada según tu preferencia. Confiera nuestra función de escaneo disponible en la versión mobile.



### Versión para Desktop



VettiConfig

[vetti.com/downloads](http://vetti.com/downloads)  
(MAC-OS/Windows)



### Versión Mobile



VettiConfig



## Aplicación al consumidor

Integrada en las principales plataformas de monitoreo del mercado, actualmente las Apps compatibles con la línea Smart Alarm Monitoreada son: Below the current compatible apps to the Smart Alarm Monitoring Center:



# VETTI

## Sistemas de Alarmas con Automatización

### VETTI BRAZIL

✉ [sac@vetti.com](mailto:sac@vetti.com)  
☎ 11 4712-7978  
🌐 [www.vetti.com](http://www.vetti.com)  
📷 @vettitecnologia



Conozca nuestra fábrica



### VETTI LATAM

✉ [info@vetti.com](mailto:info@vetti.com)  
☎ +54 9 11 7235-0265  
🌐 [www.vetti.com](http://www.vetti.com)  
📷 @vettilatam