



Accesorios Miniexcavadora



La miniexcavadora es especialmente apta para trabajar en espacios reducidos. Puede usarse con diferentes accesorios como baldes de diferentes tamaños apropiados para excavaciones, apertura de senderos, elaboración de cunetas, carga, etc. También puede utilizar el trincho, la ahoyadora, la garra; muy útiles en tareas como: elaboración de compostaje, arado, ahoyado para postes, agarre de objetos pesados y mucho más.



vivatech

Tecnología para el campo

310 270 6610 - 322 826 8364

[vivatech.colombia](https://www.facebook.com/vivatech.colombia)

[vivatech_colombia](https://www.instagram.com/vivatech_colombia)

[vivatech.com.co](https://www.vivatech.com.co)



Salas de Venta:

Cali: Km 1.5 vía Candelaria - Condominio Industrial La Nubia 1 Bodega 64

Pitalito: Cra 3c No. 26-18 sur - Urbanización Niza



Conozca las miniexcavadoras que por primera vez llegan a Colombia



Minicargador de Oruga



Peso Operativo: 830 kg
Cap. max elevación: 380 kg
Motor: Honda HGX690 23 HP
Velocidad: 6 km/h
Combustible: Gasolina
 Puede usarse con más de 20 accesorios para diferentes tareas



Minivolqueta de Oruga



Cap. carga máxima: 1500 kg
Dimensiones: 2300*1050*1250 mm
Tamaño volco: 1400*1050*500 mm
Motor: Changchai - Monocilindro 12 HP
Velocidades: 3 adelante, 1 atrás.
Combustible: Diésel



Miniexcavadora XN10-8



Peso Operativo: 1000 kg
Capacidad de balde: 0,025 m³
Motor: Changchai - Monocilindro 13 HP
Operación: Ambos lados, tipo Joystick
Incluye: Brazo oscilante y línea auxiliar
Max. profundidad excavación: 1.6 m
Cap. de elevación: 245-525 kg



Miniexcavadora XN12-8



Peso Operativo: 1100 kg
Capacidad de balde: 0,025 m³
Motor: Kubota D722 - 3 cilindros 14 HP
Ancho de oruga ajustable: 80 cm a 96 cm
Incluye: Brazo oscilante y línea auxiliar
Max. profundidad excavación: 1.6 m
Cap. de elevación: 260-540 kg



Miniexcavadora KS12-9



Peso Operativo: 1200 kg
Capacidad de balde: 0,025 m³
Motor: Kubota D722 - 3 cilindros 14 HP
Ancho de oruga ajustable: 80 cm a 96 cm
Incluye: Joystick, brazo oscilante y línea auxiliar
Max. profundidad excavación: 1.6 m
Cap. de elevación: 260-540 kg



Miniexcavadora XN-18S



Peso Operativo: 1900 kg
Capacidad de balde: 0,045 m³
Motor: Yanmar 3TNV74 - 15 HP
Ancho de oruga ajustable: 90 cm a 120 cm
Incluye: Joystick, brazo oscilante, línea auxiliar
Max. profundidad excavación: 2.15 m
Cap. de elevación: 350-696 kg

