

# CATALOGO DE PRODUCTOS

**ETI** **GRAF**®

*en Movimiento*  
CON TU IMAGEN

# **ETIGRAF S.A.**

EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

*La materia prima con la cual elaboramos nuestras etiquetas, son las más aptas para contacto con alimentos y nuestros adhesivos resisten diferentes tipos de temperatura.*

*Diseño y elaboración de etiquetas autoadhesivas, cold stamping, plastificados al frío y recubrimiento uv, adhesivos especiales para altas y bajas temperaturas, removibles, de seguridad y bandas termoencogibles .*

*Teniendo en cuenta la creciente importancia de nuestros clientes en conservar la imagen y marca de sus productos, tanto en el punto de venta como durante el consumo, nuestras etiquetas les ofrecen una alta resistencia a la humedad, manipulación y fricción.*

# **ETIGRAF S.A.**

EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

**Cali Calle 38A Norte # 4N – 38 PBX: (2) 3816648**  
**Bogotá Transversal 27A # 53B-31 PBX: (1) 606 73 34**  
**Planta: Calle 14 # 52A-298 Medellín PBX:(4) 2620120**



CATALOGO

**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)



®



**HIDROXICLORURO DE ALUMINIO**



**PELIGRO**  
 Peligro a irritación, toxicidad y daño ambiental.

**MEDIDAS DE PRECAUCIÓN**

Evitar el contacto con la piel y los ojos.  
 Evitar el contacto con la ropa.  
 Evitar el contacto con el agua.  
 Evitar el contacto con el medio ambiente.  
 Evitar el contacto con el agua.  
 Evitar el contacto con el medio ambiente.

Peso neto: 200 kg  
 Tara: 10 kg  
 Peso bruto: 200 kg

**ETIGRAF S.A.**  
 EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN



[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)







**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)







**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)





**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)







**ETIGRAF S.A.**  
EN MOVIMIENTO CON TU IMAGEN

[www.etigraf.com.co](http://www.etigraf.com.co)



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml de jarabe  
contiene Clorfeniramina maleato 40 mg.  
FARMACOLOGÍA: Antihistamínico.  
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.  
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad  
al componente o a alguno de los excipientes.  
Advertencias y precauciones en los  
pacientes de edad pediátrica.  
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Ver en  
la caja.  
CONSERVARSE A TEMPERATURA MÁXIMA  
DE 30°C EN SU ENVASE Y ENVASE  
ORIGINAL. MANTÉNLOSE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml de jarabe  
contiene Clorfeniramina maleato 40 mg.  
FARMACOLOGÍA: Antihistamínico.  
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.  
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad  
al componente o a alguno de los excipientes.  
Advertencias y precauciones en los  
pacientes de edad pediátrica.  
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Ver en  
la caja.  
CONSERVARSE A TEMPERATURA MÁXIMA  
DE 30°C EN SU ENVASE Y ENVASE  
ORIGINAL. MANTÉNLOSE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**Codilan**  
Clorfeniramina  
2 mg / 5 ml

**Codilan**  
Clorfeniramina  
2 mg / 5 ml

**Codilan**  
Clorfeniramina  
2 mg / 5 ml

**Codilan**  
Clorfeniramina  
2 mg / 5 ml







# GUIA DE PRODUCTOS



## ALPHA-30L Y ALPHA-40L

Las nuevas\* impresoras portátiles Alpha-30L y Alpha-40L le impulsan a la siguiente generación de soluciones tecnológicas inteligentes y mejoradas para aplicaciones de impresión de etiquetas de nivel industrial. También ofrecen una línea completa de accesorios para ayudar a realizar diversas tareas de etiquetado en todo momento, especialmente en aplicaciones logísticas rigurosas.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
Alpha-30L	203 ppp	2.83"	110"	5 ips	117 mm x 173 mm x 79 mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745 kg
Alpha-40L	203 ppp	4.09"	110"	5 ips	160 mm x 191 mm x 79 mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	0.985 kg

\*Impresora portátil RFID disponible por encargo.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Con grado de protección IP54 y soporta una caída de 1,0 m.
- Soporta una caída de hasta 6 pies (1,8 m), 8,2 pies (2,5 m) con funda protectora.
- Despegador de etiquetas incorporado u opción de kit sin papel protector.
- TSC Sense Care para supervisar la batería inteligente y el estado de los cabezales de impresión.
- RFID (sólo Alpha-40) \*, consulte la página 24.

## ALPHA-30R BASIC Y PREMIUM

La impresora móvil TSC de nueva generación, la Alpha-30R, es fácil de usar y resistente a las caídas. Mejora el servicio al cliente, aumenta la productividad y mejora la experiencia del comprador en las tiendas minoristas. La Alpha-30R es elegante y cómoda de usar e imprime recibos o etiquetas bajo demanda. Las operaciones de impresión móvil se pueden realizar mucho más rápido y con mayor precisión.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
Alpha-30R Basic	203 ppp	2.83"	110"	5 ips	118 mm x 158 mm x 68 mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	0.65 kg
Alpha-30R Premium	203 ppp	2.83"	110"	6 ips	118 mm x 158 mm x 68 mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	0.65 kg

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Clasificación IP54 y resiste caídas de 1,0 m
- Soporta caídas de hasta 6,8 pies (2,1 m), 8,2 pies (2,5 m) con estuche protector
- Admite recibos, etiquetas y soportes sin revestimiento
- TSC Sense Care para monitorear la batería inteligente y el estado del cabezal de impresión
- MFi Bluetooth® 5.0 certificado por Apple

## ALPHA-2R

La Alpha-2R es una impresora cómoda y ligera capaz de trabajar con cualquier aplicación de impresión portátil en la que se necesite acceder a recibos o tickets rápidos y sencillos.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
Alpha-2R	203 ppp	1.89"	90"	4 ips	89.3 mm x 134.5 mm x 56.5 mm 3.52" x 5.3" x 2.22"	0.35 kg

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresora conforme a Energy Star 2.0 con batería de iones de litio de alta capacidad de 1620 mAh que funciona hasta 17 horas de uso por carga de batería.
- La mayor capacidad de soportes del mercado de recibos de 2" admite rollos de recibos de 58 mm de ancho y 50 mm de diámetro exterior.
- Wi-Fi CERTIFIED™





### ALPHA-3R

La Alpha-3R es una impresora cómoda y ligera capaz de imprimir etiquetas bajo demanda. Está construida para ser duradera y puede soportar caídas de hasta 5 pies y seguir imprimiendo.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
Alpha-3R	203 ppp	2.83"	90"	4 ips	116 mm x 148 mm x 70 mm 4.57" x 5.83" x 2.75"	0.55 kg

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran capacidad de papel para reducir la frecuencia de cambio del rollo de papel.
- Procesador de alta velocidad y amplia memoria para velocidades de impresión de hasta 4" (102 mm) por segundo.
- Dura más de 30 horas imprimiendo recibos/etiquetas selectas con una sola carga de batería.



### ALPHA-4L

La impresora de etiquetas portátil térmica directa Alpha-4L tiene un diseño robusto y un rendimiento fiable. Los accesorios, como la opción de impresión sin papel protector, ahorran tiempo, dinero y recursos.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
Alpha-4L	203 ppp	4.09"	90"	4 ips	160 mm x 191.6 mm x 79 mm 6.30" x 7.54" x 3.11"	1.1 kg

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funciona con EPL, ZPL, CPCL, TSC Droid APP y SDK, WinCE herramienta de enlace directo y SDK, iOS SDK.
- Comunicación por cable e inalámbrica disponible: USB 2.0, RS-232, Bluetooth® y 802.11 a/b/g/n.
- Lista para ser usada sin papel protector.



### SERIE TDM

La Serie TDM cuenta con un diseño robusto del tamaño de la palma de la mano para imprimir fácilmente en cualquier momento y hasta 42 horas con una sola carga de batería.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TDM-20	203 ppp	1.89"	110"	4 ips	79.0 mm x 116.0 mm x 36.5 mm 3.11" x 4.57" x 1.44"	0.22 kg
TDM-30	203 ppp	2.83"	110"	4 ips	105.0 mm x 116.0 mm x 49.5 mm 4.13" x 4.57" x 1.95"	0.38 kg

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La batería de iones de litio de alta capacidad de 1130 mAh y 3080 mAh funciona hasta 17/42 horas de uso por carga de batería.
- Mecanismo de Autodiagnóstico de TPH Care.
- Batería Inteligente Opcional para el TDM-30 con Gestión de Impresoras TSC.



## SERIE TE

La Serie TE incluye nuestros modelos de impresoras de escritorio más accesibles y de mayor valor. Los modelos de la Serie TE ofrecen un espacio popular para satisfacer casi todas las necesidades de impresión de etiquetas de los clientes a un precio atractivo.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TE200	203 ppp	4.25"	110"	6 ips	204 mm x 164 mm x 280 mm 8.03" x 6.46" x 11.02"	2.4 kg
TE300	300 ppp	4.16"	40"	5 ips		2.4 kg
TE210	203 ppp	4.25"	1,000"	6 ips		2.5 kg
TE310	300 ppp	4.16"	450"	5 ips		2.5 kg

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Admite tanto el rollo de cinta de 1" de 300 m de longitud como el rollo de cinta de 0,5" de 110 m de longitud.
- Múltiples interfaces: Ethernet, USB, host USB y serie (para TE210 y TE310).
- Suministro de medios interno de 5" de diámetro, el soporte de medios externo opcional admite un diámetro exterior de 8,4".
- Mecanismo de impresión para aplicaciones de quiosco.



## SERIE TTP

La Serie TTP aporta la calidad, innovación, fiabilidad y valor de TSC en una impresora de tamaño compacto. Ofrece un rendimiento superior para la mayoría de las aplicaciones comerciales, médicas y de oficina a un precio accesible.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TTP-225	203 ppp	2.13"	90"	5 ips	140 mm x 177 mm x 241 mm 5.51" x 6.97" x 9.49"	2.45 kg
TTP-323	300 ppp	2.13"	40"	3 ips		2.45 kg

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tamaño reducido: Diseño que ahorra espacio.
- Carga fácil de medios.
- Diseño de doble carcasa de alta calidad.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TTP-247	203 ppp	4.25"	90"	7 ips	213 mm x 188 mm x 314 mm 8.39" x 7.40" x 12.36"	2.8 kg
TTP-345	300 ppp	4.17"	40"	5 ips		2.8 kg

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Utiliza cintas de 300 m.
- Diseño de motor doble.
- Velocidad de impresión de hasta 177,8 mm (7") por segundo



## SERIE TDP

La serie TDP presenta un diseño compacto y un motor de alto rendimiento, y es ideal para aplicaciones de etiquetado en el sector sanitario, el comercio minorista y el etiquetado de activos.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TDP-225	203 ppp	2.13"	90"	6 ips	109 mm x 171 mm x 209 mm 4.29" x 6.73" x 8.23"	1.2 kg
TDP-324	300 ppp	1.89"	40"	4 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño de doble carcasa de alta calidad.
- Velocidad de impresión de hasta 152,4 mm (6") por segundo.
- Conectividad en serie y de USB 2.0.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TDP-225W	203 ppp	2.05"	90"	6 ips	109 mm x 210 mm x 260 mm 4.29" x 8.27" x 10.24"	1.2 kg
TDP-324W	300 ppp	1.89"	40"	4 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñada para sujetar pulseras de 6,5" de diámetro exterior.
- Pantalla LCD frontal.
- Conectividad Ethernet y USB 2.0.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
TDP-247	203 ppp	4.25"	90"	7 ips	200 mm x 164 mm x 240 mm 7.87" x 6.46" x 9.45"	1.9 kg
TDP-345	300 ppp	4.17"	40"	5 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Velocidad de impresión de hasta 177,8 mm (7") por segundo.
- Carga de medios de tipo drop-in.
- Suministro de material interno de 5", el soporte de material externo opcional admite rollos de etiquetas de 8,4" de diámetro exterior en núcleos de 1" o 3".

## SERIE MB

La Serie MB de impresoras de etiquetas térmicas industriales es líder en valor para la impresión de etiquetas industriales ligeras de 4 pulgadas de ancho.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
MB240	203 ppp	4.21"	1,000"	10 ips	248 mm x 274 mm x 436 mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9 kg
MB340	300 ppp	4.16"	450"	7 ips		9 kg
MB240T	203 ppp	4.21"	1,000"	10 ips		9.2 kg
MB340T	300 ppp	4.16"	450"	7 ips		9.2 kg

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla táctil intuitiva en color de 3,5".
- Mecanismo TPH flexible y avanzado.
- Con un solo paso para su configuración rápida/actualización.
- TSC Standalone Creator está disponible para MB240T/MB340T.

## SERIE MH

La Serie MH es nuestro buque insignia de las impresoras de etiquetas de código de barras industriales, con tecnología de cabezal de impresión de primera calidad, procesador rápido y capacidad de memoria para imprimir etiquetas de alta calidad a la mayor velocidad.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
MH241/MH241T	203 ppp	4.09"	1,000"	14 ips	276 mm x 326 mm x 502 mm 10.87" x 12.83" x 19.76"	15.6 kg/ 15.7 kg
MH341/MH341T	300 ppp	4.09"	450"	12 ips		
MH641/MH641T	600 ppp	4.09"	100"	6 ips	276 mm x 412 mm x 502 mm 10.87" x 16.22" x 19.76"	18.93 kg
MH241P	203 ppp	4.09"	1,000"	14 ips		
MH341P	300 ppp	4.09"	450"	12 ips		
MH641P	600 ppp	4.09"	100"	6 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Admite medios con marca negra superior e inferior y ajustes del sensor de medios seleccionables en el menú de la pantalla.
- Capaz de despegar una etiqueta pequeña de mínimo 0,5" de longitud (MH241/MH341/MH641 y MH241T/ MH341T/MH641T).
- Admite rebobinador interno de rollo completo de 8" de diámetro externo (sólo en MH241P/MH341P/MH641P).
- Fácil sustitución del cabezal de impresión y del rodillo de la placa.
- TSC Standalone Creator está disponible para MH241T/MH341T/ MH641T/MH241P/MH341P/MH641P.



Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
MH261T	203 ppp	6.61"	580"	12 ips	357 mm x 313 mm x 514 mm 14.05" x 12.32" x 20.24"	17.8 kg
MH361T	300 ppp	6.61"	260"	10 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño de aluminio fundido de alta calidad.
- Admite medios de hasta 6,8" de ancho.
- Fácil sustitución del cabezal de impresión y del rodillo de la placa.



## SERIE MX

Con la velocidad de impresión más rápida de la historia, la Serie MX aumenta la productividad y es ideal para aplicaciones de fabricación, logística, envío e identificación de productos.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
<b>MX241P</b>	203 ppp	4.09"	1,000"	18 ips	300 mm x 393 mm x 510 mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18 kg
<b>MX341P</b>	300 ppp	4.09"	450"	14 ips		
<b>MX641P</b>	600 ppp	4.09"	100"	6 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño de aluminio fundido de alta calidad.
- Velocidad de impresión rápida: hasta 18 ips
- Panel táctil TFT en color de 4,3" con diseño de 6 botones para la nueva interfaz gráfica de usuario.
- Capacidad de la cinta de 600 m.



## SERIE TTP

Con su cabezal de impresión de alta calidad y su rápido procesador, la Serie TTP es ideal para una amplia gama de etiquetado de conformidad, marketing de marca, control de inventario, etiquetado de bidones, señales de advertencia y una gran cantidad de otras soluciones de señalización.

Modelo	Resolución	Ancho Máx. de Impresión	Largo Máx. de Impresión	Velocidad Máx. de Impresión	Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)	Peso
<b>TTP-286MT</b>	203 ppp	8.5"	450"	6 ips	440 mm x 336 mm x 514 mm 17.32" x 13.23" x 20.24"	23.7 kg
<b>TTP-384MT</b>	300 ppp	8.64"	200"	4 ips		

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura de chapa metálica fundida a presión con ventana de visualización clara de los medios.
- Puede gestionar anchos de etiqueta de hasta 9,5" con una amplitud de impresión máxima de hasta 8,64" de ancho a 300 ppp de alta resolución.
- Suministro de cinta de 600 m.