



CATALOGO
GENERAL PERFILES



FICHA TÉCNICA DEL ALUMINIO

Manipulación y almacenamiento del aluminio

A pesar de la excelente resistencia del aluminio a la corrosión, se deben tomar algunas precauciones para evitar la alteración superficial de los productos. Una de las causas que pueden afectar el material es el agua de condensación, generalmente puede producirse sobre los productos, tanto en el transporte como en el lugar de almacenamiento. Las manchas de humedad son siempre debidas a esta agua.

Si el material llega húmedo, debe secarse antes de su almacenamiento, esto puede efectuarse por evaporación o por corrientes de aire seco o caliente evitando los cambios bruscos de temperatura entre el lugar de descargo y el almacenamiento. Se recomienda dejar pasar un tiempo para adaptación del material a la nueva temperatura, antes de almacenarlo definitivamente.

La segunda causa de daño superficial es el rozamiento de los productos, por esta razón se debe tener cuidado al momento de realizar el almacenamiento.

Limpieza y mantenimiento del aluminio:

Los procedimientos de limpieza para remover suciedades de construcción o acumuladas por el ambiente y decoloración deberán ser iniciadas tan pronto como sea necesario. Dependiendo del grado de la suciedad, varios procedimientos son posibles.

El procedimiento más simple es lavar la superficie afectada con gran cantidad de agua usando una presión moderada para desalojar la suciedad, si la mugre aún está presente después de haber secado al aire la superficie, límpiela con un cepillo o esponja y agua.

Si la mugre sigue estando adherida, usar un limpiador detergente suave usando un cepillo o esponja. Las superficies deberán ser completamente lavadas rociando con agua limpia y secadas en su totalidad.

La limpieza con acetona o solvente similar es recomendado, solo si es necesario remover aceites, cera y otros materiales para pulido, se recomienda ser usado con gran cuidado y no debe permitirse su contacto con materiales como juntas de silicona, vidrios y acabados usados sobre ventanas, fachadas y ensambles.

ALUMINIUM DATASHEET

Aluminum handling and storage Despite the excellent corrosion resistance of aluminum, some precautions should be taken to avoid surface alteration of the products. One of the causes that can affect the material is the condensation water, usually it can be produced on the products, both in transport and in the storage place. Moisture stains are always due to this water.

If the material arrives wet, it must be dried before storage, this can be avoided by evaporation or by currents of dry or hot air avoiding sudden changes in temperature between the place of discharge and storage. It is recommended to allow time to adapt the material to the new temperature, before get the dirt, if the dirt is still present after the surface has dried in the air, clean it with a brush or sponge and water.

If the dirt is still adhering, use a mild detergent cleaner using a brush or sponge. Surfaces must be thoroughly washed by spraying with clean water and dried completely.

Cleaning with acetone or similar solvent is recommended, only if it is necessary to remove oils, wax and other polishing materials, it is recommended to be used with great care and contact with materials such as silicone gaskets, glass and finishes used on windows should not be allowed, facades and assemblies.

ALUICA

TABLA DE CONTENIDO

TABLE OF CONTENTS

Ficha técnica del aluminio Aluminum datasheet	2
Sistemas Arquitectónicos Architectural Systems	5
Sistema 5020	5-7
Sistema 744	8-10
Sistema 8025	11-13
Sistema 6038	14-15
Sistema 7038	15-17
Sistema 3831	18-20
Sistema 3825	20-21
Sistema Monet	22
Complementarios Complementary	23
Persianas Blinds	23-24
Alfajias Drip	25
Retículas Reticles	25
F para vidrio templado F for tempered glass	25
Zócalos Baseboards or skirting boards	26
Mosquitero Mosquito nets	26
Bota agua Water boot	27
Perfil para puertas Door profile	27
Cubierta de policarbonato Polycarbonate covers	28-30
Panel Japonés Japanese panel	31
Perfiles sólidos Solid profiles	32
Platinas Plate	32
Barras redondas Round bars	33
Barras cuadradas Square bars	34
Barras hexagonales hexagonal bars	34

Canales Channels	35
Canales con aleta Channels with fin	35
Ángulos de lados iguales Angles of equal sides	36
Ángulos especiales de unión Special angles of union	36
Tees Tees	37
Tubulares Hollow tubes	37
Tubulares cuadrados Square hollow tubes	37
Tubulares rectangulares Rectangular hollow tubes	38
Tubulares redondos Round hollow tubes	39
Cortineros Curtain rods	39
Cuartos de círculo Quarters of circle	40
Tubulares con aleta Hollow tubes with fin	41
Tubulares con doble aleta Hollow tubes with double fin	42
Ferretería Ironmongery	43
Wing Wing	43
Marquetería Marquetry	44
Perfil para tableros Board profile	44
Pirlán escalera Stair ends	44
Fachadas Façades	45
Acabados interiores Interior finishes	46
Divisiones de baño Bathroom divisions	47-48
Divisiones de oficina Office divisions	49
Perfiles para muebles Profiles for furniture	50-54
Perfil de automatización Automation profile	55
Enchapes Claddings or overlayings	56
Sistema Alamo Alamo System	56
Perfiles para transporte y estructuras Profiles for transport	57
Piso para tráfico pesado Heavy traffic floor	57-58
Perfiles para furgón Truck Profiles	59 - 61
Electrobarras Electrobars	62

SISTEMAS ARQUITECTONICOS


SISTEMA 5020 SYSTEM 5020




Cabezal
227.53
mm (PA)
Head





Enganche
197.6
mm (PA)
Interlocker




enganche reforzado
200.48
mm (PA)
reinforced
coupling








Traslape
148.81
mm (PA)
Stile



Jamba
220.3
mm (PA)
Jamb












SISTEMA 5020

SYSTEM 5020




Cuerpo Fijo












ALUICA





SISTEMA 5020 SYSTEM 5020 Perfiles Curvos



SISTEMA 744



SYSTEM 744





ALUICA








SISTEMA 744 SYSTEM 744 Perfiles Curvos



SISTEMA 744

SYSTEM 744

Cuerpo Fijo




SISTEMA 8025

SYSTEM 8025




ALU150

Sillar
298.73
mm (PA)
Sill




ALU151

Cabezal
322.16
mm (PA)
Head




ALU152

Jamba
367.21
mm (PA)
Jam




ALU156

Zócalo superior
279.03
mm (PA)
Top rail




ALU157




Zócalo inferior
356.79
mm (PA)
Bottom rail



ALU158


Adaptador
143.45
mm (PA)
Adapter





SISTEMA 8025 TRES RIELES

SYSTEM 8025 THREE RAILS



SISTEMA 8025


SYSTEM 8025

Perfiles Curvos




ALU631

Enganche Redondeado
245.56 mm (PA)
Hook Rounded




ALU631A

Enganche curvo
245.56 mm (PA)
Curved interlocker



ALU633

Traslape Redondeado
212.05 mm (PA)
Overlap Rounding




ALU827

Adaptador curvo
169.28 mm (PA)
Curved adapter




ALU874

Zócalo superior curvo
252.75 mm (PA)
Curved top rail



ALU875

Horizontal inferior curvo
334.67 mm (PA)
Horizontal bottom curved



SISTEMA 6038

SYSTEM 6038





Cabezal

431.16
mm (PA)
Head



Sillar para empotrar

414.02
mm (PA)
Sill for embed





Jamba

415.14
mm (PA)
Jamb



Sillar

346.18
mm (PA)
Sill




Zócalo Inf/Sup

470.21
mm (PA)
Bottom /top rail






Enganche


354.87
mm (PA)
Interlocker



Traslape

281.51
mm (PA)
Stile






Traslape
340.82
mm (PA)
Stile

100




Zócalo
595.63
mm (PA)
Plinth

100



Enganche
432.30
mm (PA)
Interlocker

100




ALUICA

SISTEMA 7038
SYSTEM 7038




Cabezal
431.16
mm (PA)
Head

109.60



Sillar para empotrar
414.02
mm (PA)
Sill for embed




SISTEMA 7038


SYSTEM 7038




Jamba
415.14
mm (PA)
Jamb




**Zócalo
Inf/Sup**
539.05
mm (PA)
Bottom
/top rail




Traslape
294.46
mm (PA)
Stile




Enganche
357.84
mm (PA)
Interlocker



Divisor
360.86
mm (PA)
Divider





Sillar
346.18
mm (PA)
Sill







SISTEMA 7038 TRES RIELES










SYSTEM 7038 THREE RAILS







SISTEMA 3831

SYSTEM 3831










ALUICA


SISTEMA 3825 SYSTEM 3825




ALU712 **Jamba cuerpo móvil**
 147,03 mm (PA)
 Jamba mobile body




ALU713 **Enganche**
 123,33 mm (PA)
 Enganche




ALU714 **Traslape**
 101,35 mm (PA)
 Traslape




ALU715 **Horizontal sup. Inf cuerpo móvil**
 171,9 mm (PA)
 Horizontal sup. Inf cuerpo móvil




ALU716 **Horizontal sup. Inf hoja fija**
 102,19 mm (PA)
 Horizontal sup. Inf hoja fija



COD727 **Sistema 3825 (traslape reforzado)**
 148,64 mm (PA)
 RSystem 3825 (reinforced overlap)








ALU726 **Sillar con alfaja**
 267,14 mm (PA)
 Sillar con alfaja



SISTEMA MONET

MONET SYSTEM



ALUICA



COMPLEMENTOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

Imágenes de referencia*

PERSIANAS BLINDS


ALU2022





anticondensación
91.91 mm (PA)
anti-condensation



ALU2031


anticondensación
120.12 mm (PA)
anti-condensation







ALFAJÍAS



DRIP



Alfajia
80mm
186.39
mm (PA)



Alfajia
100mm
226.61
mm (PA)



Alfajia
100mm
254.1
mm (PA)



RETÍCULAS

RETICLES



Reticula
88.44
mm (PA)




F PARA VIDRIO

TEMPLADO

F FOR TEMPERED GLASS





"F" Para Vidrio
Templado
166.38
mm (PA)





ZÓCALOS

BASEBOARDS OR SKIRTING BOARDS





MOSQUITERO

MOSQUITO NETS






BOTA AGUAS

WATER BOOT



PERFIL PARA PUERTAS












DOOR PROFILE



(PA) Perimetro acabado / Finished perimeter


CUBIERTAS DE POLICARBONATO

POLYCARBONATE COVERS




POL008

Conector policarbonato
18mm
222.63
mm (PA)
connector
polycarbonate




POL009

"U" de remate 8mm cuadrada
110.01
mm (PA)
"U" of auction




ALND001

Tubo ovalado Industrial
75.64
mm (PA)
Industrial
oval tube




ALND002

Remate 10mm.
124.66
mm (PA)
Auction 10mm



ALND004

Remate
114.01
mm (PA)
Auction




ALND005

Remate
110.01
mm (PA)
Auction






Remate
106.01
mm (PA)
Auction



Soporte
222.63
mm (PA)
Support




Soporte
101.74
mm (PA)
Support




Base Omega
206.38
mm (PA)
Omega Base



**Conector
policarbonato**
217.6
mm (PA)
16 mm
Polycarbonate
connector



**Perfil
policarbonato
de 16 mm**
202.52
mm (PA)
16 mm
polycarbonate
profile




PANEL


PANEL




Riel panel Japonés 4 Vías
 377,67 mm (PA)
 Japanese Panel Rail 4 way




Riel panel Japonés 5 Vías
 456,21 mm (PA)
 Japanese Panel Rail 5 way



Riel panel Japonés 6 Vías
 534,63 mm (PA)
 Japanese Panel Rail 6 way



Cenefa
 155,22 mm (PA)
 Sprocket Valance



Piñon Transmisor
 33,26 mm (PA)
 Sprocket Transmiser



PERFILES SÓLIDOS

PLATINAS PLATES




Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
P003	12.7	1/2	3.18	1/8	30.74
P006	14	0.55	3	1/8	33.48
P004	15.88	5/8	3.18	1/8	35.57
P012	19	3/4	2.85	0.114	42.84
P015	22	7/8	2.50	0.100	48.48
P018	25	1	3	0.118	55.14
P020	25	1	6	1/4	61.14
P022	25.4	1	12.7	1/2	74.48
DCA002	27	1-1/16	1.30	3/64	56.17
P025	31	1-1/4	3	0.118	67.14
PC001	32	1-1/4	9.80	0.385	78.14
P026	32.5	1.28	2.40	0.100	69.28
P030	38	1-1/2	2.85	0.114	80.84
P040	40.80	1.6	2.40	0.100	85.88
P047	47	1.85	1.50	0.050	95.71
P049	49	1.93	2.40	0.100	102.28
P042	50.80	2	12.70	1/2	126.14
P074	74	2.9	1.50	0.05	150.48
P076	76.20	3	3.18	1/8	156.02
P056	86	3.39	3.15	1/8	177.44
CEL004	97.50	3 27/32	3.10	1/8	200.77
ZAQ010	95.20	3 3/4	3.45	9/64	196.44
P070	152.4	6	12.7	1/2	328.48

Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)	Longitud máxima (mts)
	(mm)	(pulg)		
R017	6.35	1/4	19.95	6
R004	7.94	5/16	24.94	6
R005	9.53	3/8	29.92	6
R006	11.11	7/16	34.91	6
R007	12.7	1/2	39.89	6
R008	15.88	5/8	48.88	6
R009	19.05	3/4	59.84	6
R010	22.22	7/8	69.82	6
R011	25.4	1	79.79	6
R2773	27	1.063	84.82	6
R028	28	1.023	87.96	6
R013	28.57	1.1/8	86.76	6
R030	30	1.096	94.24	6
R019	31.75	1-1/4	99.75	6
R021	35	1-3/8	109.96	6
R003	38.1	1-1/2	119.69	5
R040	40	1.575	125.66	4
R042	42	1-21/32	131.95	4
R2569	44.45	1-3/4	139.64	3
R015	50.8	2	159.59	3
R020	57.15	2.1/4	179.54	1.5
R044	63.5	2-1/2	201.06	1.2
R064	64	2.520	201.06	1.2
R069	69	2.3/4	219.44	1
ZAQ005	71	2 51/64	223.05	1
R074	74	2.913	232.47	1
R024	76.2	3	239.29	1
R077	77	3	241.9	0.8
R082	82.55	3.1/4	259.34	0.9
R023	88.9	3.1/2	279.29	0.8
R018	101.6	4	319.19	0.5
R027	127	5	398.98	1


BARRAS REDONDAS

ROUND BARS



BARRAS CUADRADAS

SQUARE BARS



Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)	Longitud máxima (mts)
	(mm)	(pulg)		
C001	4.76	3/16	18.52	6
C003	6.35	1/4	24.88	6
C002	7.14	9/32	28.06	6
C013	7.94	5/16	31.24	6
C014	9.53	3/8	37.60	6
C015	11.11	7/16	43.92	6
C005	12.7	1/2	49.94	6
C006	15.87	5/8	62.62	6
C016	17.46	11/16	69.32	6
C007	19.05	3/4	75.34	6
C017	22.22	7/8	88.36	6
C009	25.4	1	100.74	6
C018	31.75	1 1/4	88.36	6
C011	38.1	1 1/2	151.54	4
C019	44.45	1 3/4	177.28	2.5
C012	50.8	2	202.34	2


BARRAS HEXAGONALES

HEXAGONAL BARS




Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)	Longitud máxima (mts)
	(mm)	(pulg)		
H005	9.53	3/8	32.82	6
H002	15.88	5/8	54.82	6
H003	19.05	3/4	65.80	6
H006	22.22	7/8	76.78	6
H004	25.04	1	87.79	6
H015	28.57	1 1/8	98.78	6
H009	31.75	1 1/4	109.79	6
H007	38.10	1 1/2	131.79	4.5
H044	44.45	1 3/4	153.79	3
H050	50.80	2	175.78	2

CANALES CHANNEL



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C	Périmetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
U068	9.52	3/8	12.7	1/2	1.06	66.27
U074	12.7	1/2	12.7	1/2	0.80	73.41
INM001	12.7	1/2	15.88	5/8	1.20	84.95
CYM001	40	1 37/64	29	1 9/64	2	213.14
CMK001	45	1 49/64	12	15/32	1	135.14
COM001	45	1 49/64	29.20	1 5/32	1.20	208.34
U067	50	2	25	1	1.20	210.22
ALND011	53.5	2 7/64	23	29/32	5	176.04


CANALES CON ALETA FINNED CHANNELS



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C	Périmetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
U066	50	2	25	1	20.86	238.54
U089	50	2	25	1	1.10	238.65
U078	76.2	3	25.4	1	36	293.68

ÁNGULOS DE LADOS IGUALES

ANGLES OF EQUAL SIDES



Referencia	Dimensión A		Dimensión B	Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)		
A001	12,7	1/2	0,9	49,7
A059	16,7	21/32	0,9	65,56
A006	19,05	3/4	3,17	75,34
A011	25	1	3	99,03
A009	25,4	1	1,2	198,03
A012	25,4	1	4,5	100,42
A015	31	1-1/4	2,8	122,81
A019	38	1-1/2	2,85	150,81
ALND044	49,8	1 61/64	55	215,84
A027	50	2	2,85	202,02
A032	76	3	3,18	300,5

ÁNGULOS ESPECIALES DE UNIÓN

EQUAL SIDE ANGLES




Perfil
autpensable
basculante
3831
185 mm (PA)
Profile
self-assembly
tilting 3831



42,14

TEES

CEILING PROFILES



(PA) Perímetro acabado / Finished perimeter

TUBULARES

TUBULARES CUADRADOS


SQUARE HOLLOW TUBES




Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
ZAQ012	8	5/16	1	3/64	31.57
T090	12.7	1/2	1.32	0.052	50.11
ZAQ026	12.7	1/2	2.08	5/64	45.65
T115	19	3/4	0.9	0.035	75.31
T115H	19.05	3/4	2	0.0787	75.31
ZAQ025	19.05	3/4	2.80	1/16	71.05
KAN007	22	55/64	2	0.0787	84.57
KAN011	25	1	1.50	0.0787	96.56
T116	25	1	0.95	0.037	99.31
T116H2	25.4	1	1.6	0.063	100.74
T116H	25.4	1	1.2	0.047	101.6
ZAQ024	25.4	1	2.80	7/64	96.45
ZAQ023	31.75	1-1/4	2.80	7/64	121.85
KAN028	35	1-3/8	1.50	0.0787	136.57
KAN008	38	1-1/2	2	0.0787	148.57
T215	38.1	1-1/2	1	0.041	151.71
T087	38.1	1-1/2	1.2	0.047	151.71
T070	38.1	1-1/2	1.6	0.063	151.71
T215H	38.4	1-1/2	3.1	0.125	152.91
KAN017	50	1-31/32	2	0.0787	196.57
KAN025	60	2-23/64	1.20	3/64	236.29

TUBULARES RECTANGULARES

RECTANGULAR HOLLOW TUBES




Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C (mm)	Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
KAN030	22	55/64	14	35/64	4	68.56
TA097	38	1-1/4	19	3/4	1	113.31
KAN024	40	1-37/64	14	35/64	2	104.56
KAN026	50	2	14	35/64	2	124.56
TI17	50	2	25	1	1.2	149.14
T007	50	2	38	1-1/2	1.1	175.14
T007H	50.8	2	38.1	1-1/2	1.9	177.37
KAN029	60	2-23/64	40	1-9/16	2	196.57
TI68	70	2-3/4	19	3/4	0.95	177.14
TI67	70	2-3/4	30	1-3/16	0.95	211.14
T094	76.2	3	25.4	1	1.17	202.51
TI03	76.2	3	38.1	1-1/2	1.11	227.91
TI03H	76.2	3	38.1	1-1/2	1.6	227.91
PHX001	99	4	40	1-9/16	4	276.28
TI01	101.6	4	44.45	1-3/4	1.5	291.24
TI01H	101.6	4	44.45	1-3/4	1.8	291.23



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TC001	6.2	1/4	1.43	0.056	19.48
TC004	9.53	3/8	1	0.039	32.89
KAN022	10	25/64	1.50	1/16	37.70
TC008	12.7	1/2	1.07	0.042	39.89
ING001	13.20	33/64	1.05	3/64	41.47
TC012	15.88	5/8	1.1	0.043	48.89
KAN020	16	5/8	1.50	1/16	50.27
KAN014	19	3/4	1.80	5/64	59.69
TC013	19	3/4	1	0.039	59.69
ZAQ022	19.05	3/4	2.80	7/64	59.85
KAN009	25	1	2	5/64	78.54
KAN027	25	1	1.20	3/64	79.54
ZAQ021	25.4	1	2.80	7/64	79.8
TC021	25.4	1	1.32	0.052	79.79
TC023	25.4	1	1.7	1/16	79.79
CAR003	25.7	1 1/64	1.47	1/16	80.74
CAR002	28.58	1 1/8	1.32	3/64	89.77
CAR001	30	1 3/16	2	5/64	94.25
TCA031	38.1	1-1/2	1	0.039	119.69
T4232	42	1.65	4.75	0.19	131.94
T4331	43	1.69	6	0.24	135.04
KAN028	45	1 49/64	2	5/64	141.37
VAN001	48.25	1 57/64	3.55	9/64	151.58
ABA001	50.60	1 63/64	3.80	5/32	159.71
T6048	60	2.36	5.8	0.23	152.7
TC039	68.8	2.71	2.5	0.098	216.15
ZAQ004	71	2 51/64	3	1/8	223.05
TC040	76.2	3	3	1/8	239.39
* ZAQ014	132	5 13/64	2	5/64	414.69

TUBULARES REDONDOS


CIRCLE HOLLOW TUBES



*Autorroscante interno


Referencia	Dimensión ØA		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	
T113	12.7	1/2	43.78
T128	15.8	5/8	59.36
T112	19.05	3/4	65.11
T111H	25.4	1	87.52
T111	25.4	1	88.04

CORTINEROS



CUARTOS DE CIRCULO


QUARTERS OF CIRCLE



Referencia	Dimensión A		Périmetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	
T2382	25.4	1	90.17
T2383	38.1	1-1/2	135.52


T281

Cuarto de círculo de 1" con doble aleta
 151.62 mm (PA)
 Fourth of circle 1" with double fin




T282

Cuarto de círculo de 1" con aleta
 120.9 mm (PA)
 Quarter of a circle 1" quarter-circle with fin




TUBULARES CON ALETA

TUBULAR WITH FIN




Referencia	Dimensión A		Dimensión B (mm)	Dimensión C		Dimensión D		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)		(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TA037	25	1	28	50	2	37	1	172.54
TA095	25	1	40	76	3	37.7	1 1/2	225.9
T109	25	1	39.9	50	2	37	1	172.54




Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TA098	18.2	23/32	15	19/32	27	1/16	89.41
TA077	25.4	1	25.4	1	38	1-1/2	126.1

TUBULARES CON DOBLE ALETA

TUBULAR WITH DOUBLE FIN



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TA099	18.2	23/32	15	19/32	39	17/32	112.89
TA078	25.4	1	25.4	1	50.8	2	151.11




FERRETERÍA

WING


WING





Wing Español
75.45 mm (PA)
Wing English 23mm




Wing Español 23mm
81.65 mm (PA)
Wing English 23mm



Wing
68.22 mm (PA)
Wing



Wing
78.59 mm (PA)
Wing




(PA) Perímetro acabado / Finished perimeter - (Imágenes de Referencia*)




MARQUETERÍA

MARQUETRY




PERFIL PARA TABLEROS

BOARD PROFILE



PIRLÁN ESCALERA

STAIR ENDS




(PA) Perímetro acabado / Finished perimeter

FACHADAS


FACADES




Cortasol De 140mm
434.01 mm (PA)
140mm
Sunscreen



Extension De Cortasol 140mm X 44.45mm
698.49 mm (PA)
Cortasol Extension 140mm X 44.45mm



Soporte De Cortasol
375.98 mm (PA)
Cortasol Support





*Imágenes de Referencia**




DIVISIONES DE BAÑO

BATHROOM DIVISIONS




Toallero
74.92 mm (PA)
Towel rail




Jamba
130.42 mm (PA)
Jamb




Cabezal
325.1 mm (PA)
head








"U" División de baño
134.67 mm (PA)
"U" Bathroom
Bathroom



Carrilera
184.15 mm (PA)
Rail






DIVISIONES DE OFICINA


OFFICE DIVISIONS




Recibidor panel C
220,37
mm (PA)
Entrance hall
panel C




Divisor H
214,2
mm (PA)
Divider H




Tapa panel
142,67
mm (PA)
Panel cover



Panel paralelo estrella 44mm
302,07
mm (PA)
Panel parallel star



Divisiones modulares
659,34
mm (PA)
Entrance hall
panel C











Panel final media estrella 44mm
175,34
mm (PA)
Panel parallel star



PERFILES PARA MUEBLES

PROFILES FOR FURNITURE







**Manija
15mm**
166.76
mm (PA)
handle




**Tubo
ovalado
liso**
75.12
mm (PA)
Plain oval tube




**Tubo
ovalado
ranurado**
77.06
mm (PA)
Slotted oval tube



**Riel
puerta
corrediza**
265.28
mm (PA)
Sliding door
sliding



**Perfil
puertas**
137.51
mm (PA)
Profile doors




ALUICA

PERFIL MANIJA PARA MUEBLES DE COCINA

HANDLE PROFILE FOR KITCHEN FURNITURE


SAD001

Tiradera
160.63
mm (PA)
Handle



SAD002

Tiradera
189.49
mm (PA)
Handle




PASAMANOS

HANDRAILS


S241

257.9
mm (PA)




S242

193.24
mm (PA)




WINES- DILATACIONES-LISTELOS


WINES- DILATACIONES-LISTELOS




**Enchapes
modulares**
181.69
mm (PA)
Modular veneers



**Enchapes
modulares**
146.18
mm (PA)
Modular veneers



**Decorativo
muebles**
91.69
mm (PA)
Decorative
furniture




**Bisel para
muebles**
49.54
mm (PA)
Furniture bezel





STC005

Bisel para muebles
67.94
mm (PA)
Furniture bezel




STC006

Arquitectónico
56.87
mm (PA)
Architectural




STC007

Decorativo muebles
162.66
mm (PA)
Decorative
furniture



STC008

Remate
78.59
mm (PA)
Auction




PERFIL AUTOMATIZACIÓN

AUTOMATION PROFILE




AUT001

**Perfil
Automatización**
319,10
mm (PA)
Profile
Automation




RGB003

Industrial
391,75
mm (PA)
Industry





ALND041

**Perfil
Total Stand**
422,6
mm (PA)
Profile Total Stand




ENCHAPES

CLADDINGS OR OVERLAYING



SISTEMA ALAMO

ALAMO SYSTEM




PERFILES PARA TRANSPORTE Y ESTRUCTURAS

PISO PARA TRÁFICO PESADO FLOOR FOR HEAVY TRAFFIC


TRA002

Perfil
de inicio
207.12
mm (PA)
Start profile



TRA003

Perfil
principal
de remate
494
mm (PA)
Profile
main of auction




Imágenes de Referencia*



TRA005

Perfil inicio reparaciones


223.69
mm (PA)
Profile home
repairs



TRA006

Perfil principal tráfico pesado


469.05
mm (PA)
Main profile
traffic heavy



TRA007

Perfil de remate

166.02
mm (PA)
Profile of
auction



PERFILES PARA FURGÓN

TRUCK PROFILES

ALU033

Piso

365.49
mm (PA)
Flat



ALU034

Puente carrocería


287.92
mm (PA)
Bodywork bridge



ALU019

Paral vigueta techo


205.96
mm (PA)
Paral joist roof




ALU021


Piso

294.61
mm (PA)
Flat







Piso
557,81
mm (PA)
Flat







Baranda
247,28
mm (PA)
Handrail



Carrocerias
255,19
mm (PA)
Bodywork





ELECTROBARRAS

ELECTROBARS



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Périmetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
SUT005	19	3/4	1.6	1/16	39.83
AMP67	23.49	59/64	3.33	1/8	50.78
AMP110	25.4	1	4.7	3/16	54.48
AMP178	31.24	1 15/64	6.55	1/4	69.96
AMP89	31.29	1 15/64	3.33	1/8	66.38
AMP222	39.1	1 1/2	6.55	1/4	85.68
AMP266	46.84	1 27/32	6.55	1/4	101.16
AMP165	50.8	2	4.7	3/16	109.28
AMP330	50.8	2	6.35	1/4	112.58
AMP355	62.58	2.5	6.55	1/4	132.64
SUT004	76.2	3	7.94	5/16	161.46
SUT006	76.2	3	9.53	3/8	163.23
AMP440	76.2	3	6.55	1/4	163.38
AMP443	78.07	3 5/64	6.55	1/4	163.62
AMP532	93.56	3 11/16	6.55	1/4	194.6
SUT007	101.6	4	7.94	5/16	212.26
SUT003	101.6	4	9.53	3/8	214.08
AMP550	101.6	4	6.35	1/4	214.18
AMP1100	101.6	4	12.7	1/2	226.68
AMP1375	114.3	4.5	12.7	1/2	252.28
AM842	120	4 23/32	8	5/16	249.13
SUT001	127	5	9.53	3/8	264.88
AMP688	127	5	6.55	1/4	264.98
SUT002	127	5	12.7	1/2	288.5
AMP725	152.4	6	6.55	1/4	315.78
AMP1815	152.4	6	12.7	1/2	328.48

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Comprometidos con el medio ambiente, utilizamos recubrimientos de pintura electrostática y sublimación de **alta tecnología**.

- ✓ Blanco Puro
- ✓ Blanco Mate
- ✓ Blanco Suave Brillante
- ✓ Gris Buchato
- ✓ Gris Moteado
- ✓ Gris Metalizado Brillante
- ✓ Gris Natural
- ✓ Gris Moteado con Manchas Mate
- ✓ Negro Mate
- ✓ Negro Texturizado
- ✓ Negro Granulado Mate
- ✓ Cafe Dorado Brillante
- ✓ Dorado Metalizado
- ✓ Marrón Mate
- ✓ Arena Sahara
- ✓ Almendra

Acabado tipo madera,

dos presentaciones que darán a tus perfiles la elegancia de la madera, con la resistencia y calidad del aluminio.

- ✓ Nogal
- ✓ Quercia

***Colores de referencia, consulte con su asesor comercial para más información.**

Reference colors, consult your commercial advisor for more information.





Pbx: (601) 864 48 01
Calle 10A No.13B - 02
Manzana C, Bodega 6
Parque Industrial Montana
Mosquera, Cundinamarca

  **alucas.a.s**
www.aluica.com.co

