

TRACTORES



Importado y Garantizado por
Global Motor SAS

www.globalmotor.co

GLOBAL MOTOR S.A.S.

Potencia en movimiento





PORTAFOLIO DE TRACTORES VISÍTENOS EN

www.ytocolombia.co



ESK354 MINITRACTOR – 4WD, 4x4, CON TECHO



MOTOR	YD485T, 4 cilindros, 3.16 litros, aspiración natural
POTENCIA	35 hp a 2400 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	8 adelante / 2 reversa
TOMA DE FUERZA	540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	700 Kg a 610mm del punto de enganche
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 6.00-16, Traseras 9,5-24



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



@global_motor



global.motor



globalmotor

YTO- NMF604 – 4WD, 4x4, CON TECHO



MOTOR	YT4A2, Tier II, 4 cilindros, 4.15 litros
POTENCIA	60 hp a 2300 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha
TIPO DE EMBRAGUE	Seco, doble acción, diámetro 11 pulgadas
TOMA DE FUERZA	540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	1600 Kg a 610mm del punto de enganche
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 8.3-20, Traseras 14.9-28
PESO DE OPERACIÓN	2770 Kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



TRACTOR YTO 4x4 - NMF754-8 – 4WD CON TECHO O CABINA



MOTOR	YT4B4, Tier II 4 cilindros, 4.76 litros, aspiración natural
POTENCIA	75 hp a 2200 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha
TOMA DE FUERZA	540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT II y Barra de tiro
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	2500 Kg a 610mm del punto de enganche
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30 R1
PESO DE OPERACIÓN	2850 Kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



TRACTOR YTO 4x4 - NLX954 – 4WD CON TECHO O CABINA



MOTOR	LR4M5-23, 4 cilindro, 5.13 litros, aspiración natural
POTENCIA	95 hp a 2300 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	12 adelante / 4 reversa, caja principal sincronizada
TOMA DE FUERZA	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT II y Barra de tiro
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1
PESO DE OPERACIÓN	3600 Kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



TRACTOR YTO 4x4 - LX 954 – 4WD CON TECHO O CABINA



MOTOR	Motor LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L
POTENCIA	95 hp a 2300 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	12 adelante / 4 reversa, caja principal sincronizada
TOMA DE FUERZA	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT II y Barra de tiro
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1
PESO DE OPERACIÓN	3600 Kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



TRACTOR YTO 4x4 - NLY1154E – 4WD CON TECHO O CABINA



MOTOR	LR4A3L-23, 4 cilindros, 4.33 litros, Turbo cooler
POTENCIA	115 hp a 2300 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	12 Adelante / 12 reversa, con inversor de marcha
TOMA DE FUERZA	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT II y Barra de tiro
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 13.6-24, Traseras 23.1-26, R2
TROCHA DE RUEDAS	Delanteras 1562-2000 mm, Traseras 1540 – 2120 mm
PESO DE OPERACIÓN	4400 Kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



*TRACTOR YTO 4x4 - NLX1404 – 4WD CON CABINA A/C



MOTOR	LR6A3, turbo inter-cooler, bomba inyección mecánica
POTENCIA	140 hp a 2300 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	24 adelante / 8 reversa
TOMA DE FUERZA	540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 14.9-24, Traseras 23.1-30 R2
TROCHA DE RUEDAS	Delanteras 1714-2152 mm, Traseras 1576 – 2276 mm
PESO DE OPERACIÓN	5250 kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



@ytocolombia



@ytocolombia



YTO-Colombia

*TRACTOR YTO 4x4 - ELG1754 CON CABINA A/C



MOTOR	LR6M3LR22 / 1286, 6 cilindros, 6.44 litros
POTENCIA	175 hp a 2200 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	18 adelante / 6 reversa
TOMA DE FUERZA	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT III y Barra de tiro reforzada
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 380/85R28, Traseras 460/85R38
TROCHA DE RUEDAS	Delanteras 1562-2000 mm, Traseras 1540 – 2120 mm
PESO DE OPERACIÓN	6580 kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



*TRACTOR YTO 4x4 - LX2204 – 4WD CON CABINA A/C



MOTOR	SC9D25062 turbo intercooler, posenfriado
POTENCIA	220 hp a 2200 rpm
NÚMERO DE CAMBIOS	24 adelante / 8 reversa
TOMA DE FUERZA	540/1000 rpm 6 estrías + 20 estrías
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría CAT III, Barra de tiro reforzada y gancho para remolque
TAMAÑO DE LLANTAS	Delanteras 16,9 -28, Traseras 20,8- 38 (llantas Dobles traseras)
TROCHA DE RUEDAS	Delanteras 1563-2001 mm, Traseras 1714 – 2152 mm
PESO DE OPERACIÓN	8790 kg



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



*Los tractores de 160 hp a 400 hp y tractores de oruga se traen bajo pedido de importación

IMPLEMENTOS



CULTIVADOR ROTATIVO (ROTOVITOR)

Opc1: Ancho de trabajo 1250 mm, Eficiencia: 0.17 a 0.44 hectáreas/h
Opc2: Ancho de trabajo 1600 mm, Eficiencia: 0.22 a 0.556 hectáreas/h



RASTRA DE DISCOS

Ancho de trabajo 2200 mm, Profundidad de trabajo 200 mm



PALA CARGADORA FRONTAL

Capacidad de la pala 0.43m³, Altura máxima de elevación 3400 mm



EXCAVADORA TRASERA

Profundidad máxima de excavación 2800 mm, Capacidad 0.05 m³

Imágenes de referencia, los equipos en físico pueden variar respecto a las fotografías, las características de los equipos puede cambiar sin previo aviso.



VISITE NUESTRAS TIENDAS



Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79, Vía Cajicá Chía
320 300 3080



Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7, corregimiento los Garzones
310 570 2379

CONTÁCTENOS

 www.globalmotor.co

 311 201 2052

 asistentecomercial@globalmotor.net

VISÍTENOS EN NUESTRA TIENDA OFICIAL

FORTE
TIENDA OFICIAL

