



Moto Mart S.A.

CALIDAD · EXPERIENCIA · SERVICIO



EQUIPOS IMPORTADOS
QUE BRINDAN SOLUCIONES A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS DEL PAÍS



Moto Mart S.A.

**DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA COLOMBIA**

Kubota



SERVICIO POST-VENTA



100%
REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO

B2401D

MOTOR •
DIESEL 24 H.P / 3 CILINDROS

INSTRUMENTACIÓN •
CONTROLES ERGONÓMICOS

TRANSMISIÓN •
4 WD DOBLE TRACCIÓN

VELOCIDADES •
9 ADELANTE / 3 ATRÁS

LLANTAS ESTÁNDAR •
6 x 12 / 9,5 x 16
DELANTERAS TRASERAS

PESO •
620 Kg



L4400

MOTOR •
DIESEL 45 H.P / 4 CILINDROS

TRANSMISIÓN •
4 WD DOBLE TRACCIÓN

VELOCIDADES •
8 ADELANTE / 4 ATRÁS

LLANTAS ESTÁNDAR •
8 x 16 / 14,9 x 24
DELANTERAS TRASERAS

DIRECCIÓN •
HIDRÁULICA

PESO •
1.430 Kg



● ● ● TRACTORES KUBOTA



MX5100

- **MOTOR**
DIESEL 52.2 H.P / 4 CILINDROS
- **TRANSMISIÓN**
4 WD DOBLE TRACCIÓN
- **VELOCIDADES**
8 ADELANTE / 8 ATRÁS
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
9.5 x 16 / 13.6 x 28
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
1,642 Kg

TRACTORES KUBOTA ● ● ●

M7040DT

- **MOTOR**
68 H.P / 4 CILINDROS
MULTIVALVULAR
- **TRANSMISIÓN**
4 WD DOBLE TRACCIÓN
- **VELOCIDADES**
8 ADELANTE / 8 ATRÁS
CREEPER OPCIONAL
12 ADELANTE / 12 ATRÁS
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
9.5 x 24 / 16.9 x 30
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
2,180 Kg



●●● TRACTORES KUBOTA



M9540DT

- **MOTOR**
DIESEL 95 H.P / 4 CILINDROS
TURBOALIMENTADO MULTIVALVULAR
- **TRANSMISIÓN**
4 WD / BLOQUEO DEL DIFERENCIAL
- **INSTRUMENTACIÓN**
PANEL ANÁLOGO / DIGITAL
- **VELOCIDADES**
12 ADELANTE / 12 ATRÁS
* OPCIONAL CREEPER
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
12,4 x 24 / 18,4 x 30
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
2.800 Kg

■ DISPONIBLE MODELO CABINADO

TRACTORES KUBOTA ●●●

M108S

- **MOTOR V3800-DT-TI**
108 H.P / 4 CILINDROS
TURBOALIMENTADO MULTIVALVULAR
INTER-ENFRIADO
- **TRANSMISIÓN**
4 WD / BLOQUEO DEL DIFERENCIAL
- **VELOCIDADES**
16 ADELANTE / 16 ATRÁS
CREEPER OPCIONAL
24 ADELANTE / 24 ATRÁS
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
13,6 x 24 / 23,1 x 26
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
3.450 Kg



COMBINADAS KUBOTA ●●●

COMBINADA DC70G PRO

Techo abierto, con motor Kubota diésel de 70 HP, turboalimentador modelo V 2403-M-DI- T2- de inyección directa. Cuatro válvulas por pistón, capacidad del tanque de combustible 85 litros, transmisión de tres velocidades adelante y tres hacia atrás, orugas de flotación en caucho. capacidad del tanque ó tolva de almacenamiento de grano 1.000 kilogramos.



●●● COMBINADAS KUBOTA

COMBINADA DC-105X

Techo abierto, cosechadora combinada de arroz y/o cebada, motor Kubota de 105 hp, diesel de inyección directa, 4 válvulas por pistón, capacidad del tanque de combustible 105 litros, orugas de flotación en caucho, sistema hidráulico de ajuste de altura, peso 4.630 kilogramos.



COSECHA MÁS LIMPIA Y BAJA PERDIDA DE GRANO •
ORUGAS EN CAUCHO •



●●● MINI EXCAVADORA KUBOTA

U-30

Motor marca Kubota diesel enfriado por líquido, de 27.2 ps a 2.150 rpm. sistema hidráulico con 3 bombas independientes para brazo, tornamesa, y pluma. Con movimientos simultáneos. El giro de la tornamesa no sobrepasa el ancho de las orugas. Panel digital informando alertas de los comandos, horómetro, combustible, revoluciones del motor, aviso de sobrecarga y reporte de fallas. barra antivuelco y lámina reforzada contra caída de objetos. Capacidad del cucharón 0.09 m³

* Disponible en versión con cabina

MINI EXCAVADORA KUBOTA ●●●

U50-5

Motor marca Kubota diesel enfriado por líquido, potencia 39.2 PS a 2.250 rpm. sistema hidráulico 3 bombas independientes, para brazo, tornamesa, y pluma. con movimientos simultáneos. El giro de la tornamesa no sobrepasa el ancho de las orugas. Panel digital informando alertas de los comandos, horómetro, combustible, revoluciones del motor, aviso de sobrecarga y reporte de fallas. barra antivuelco y lámina reforzada contra caída de objetos. capacidad del cucharón 0.16 m³.



●●● MINI EXCAVADORA KUBOTA

U50-5 CAB

Motor diesel enfriado por líquido, potencia 39.2 PS a 2.250 rpm. Sistema hidráulico 3 bombas independientes, para brazo, tornamesa, y pluma. Con movimientos simultáneos. Panel digital informando alertas de los comandos, horometro, combustible, revoluciones del motor. Barra antivuelco y lamina reforzada contra caída de objetos. Con aire acondicionado.

* Disponible en versión sin cabina



●●● MINI EXCAVADORA KUBOTA

KX 080-3

Motor Diesel Kubota de 66.6 HP, con inyección directa turbo de 3.331C.C. Equipada con bomba de reabastecimiento, sistema hidráulico de detección de carga de 3 bombas, panel digital, cabina aire acondicionada, diseño ergonómico para comodidad del operario, capacidad del cucharón 0.306 m³, profundidad max de excavación 4.60, altura máxima de elevación 7.30m, cuchilla niveladora de 2.20m, peso operacional 8.225 kg.





DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**

HIDROMEK®



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO



HMK 102B ALPHA

RETROEXCAVADORA CARGADORA



Las Retroexcavadoras HÍDROMEK aseguran el máximo rendimiento y durabilidad con su potente motor y construcción resistente. Ofrecen un entorno de trabajo cómodo a través de sus características de fácil control y cabina ergonómica.

- Motor JOHN DEERE modelo 4045H.
- Potencia máxima 100 HP.
- Norma de emisiones Tier 3.
- Cabina certificada ROPS/FOBS con A / Acondicionado.
- Transmisión TURNER - POWERSHIFT de 6 marchas adelante y 3 marchas atrás.
- Ejes ZF tipo Heavy Duty.
- Balde cargador de 1.2 m³.
- Balde excavador de 0.2 m³.

* Disponible modelo HMK 102B ALPHA con Brazo Extensible

HÍDROMEK®

HMK 62SS MINI RETRO CARGADORA

Con este equipo el cliente puede realizar el trabajo que se realiza con 2 maquinas diferentes, una miniexcavadora y una mini pala con una única maquina. La HMK62SS ofrece unos costos de inversión idóneos y la posibilidad de trabajar mas en menos tiempo.

LA COMBINACIÓN PERFECTA

MINICARGADOR



MINIEXCAVADORA

IDEAL PARA TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS

CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO

MOTOR KUBOTA

Motor Kubota (V2403-CR-T-EW03)

Potencia máxima: 65 H.P.

Sistema hidráulico abierto con bomba de engranajes tipo tandem simple, fiable y de altas prestaciones.

Tracción en las 4 ruedas.

INTERIOR DE CABINA:

Sistema de calefacción y refrigeración avanzado (A/A).

Mandos pilotados integrados en el asiento para trabajo con el retro.

Panel LCD de información.



MG330

MOTONIVELADORA

La Motoniveladora Hidromek proporciona un uso seguro y fácil con su ángulo de visión amplio proporcionado por un diseño de la cabina hexagonal y controlados ambos por volante y joystick.

Motor MITSUBISHI 100% japonés.

Transmisión POWERSHIFT.

Hoja de corte en acero resistente al desgaste, con sección de refuerzo y desplazador Side Shift.

Tornamesa que permite un ángulo de corte máximo de 90° y giro de 360°.

Frenos de disco refrigerados por aceite y accionamiento neumático.



HIDROMEK®

Los Vibrocompactadores de suelo Hidromek garantizan una disponibilidad máxima por su versatilidad para diferentes trabajos y permiten operar de manera eficiente y con alto rendimiento.

Motor DEUTZ 100% alemán.

Tambor liso, con amplitud y frecuencias dobles.

Transmisión de 4 velocidades con rendimiento en pendientes del 50% y velocidad máxima de 12 Km/h.

Sistema de dirección con ángulo de oscilación de (+)(-) 12° y ángulo de articulación de (+)(-) 35°

HMK 110CS

VIBROCOMPACTADOR



EXCAVADORAS

Las Excavadoras Hidromek ofrecen un rendimiento excepcional trabajando con mayor rapidez, productividad y eficacia. Hacen más trabajo con menos combustible y por ello, son más rentables que nunca para sus usuarios.

Motor ISUZU 100% japonés.

Norma de emisiones Tier 3.

Cabina certificada ROPS/FOBS con A / Acondicionado.

Cabina insonorizada, con sistema Silent Block para reducción de vibraciones y silla neumática.

Bomba hidráulica KAWASAKI de fabricación 100% japonesa.

Modelos sobre ruedas disponibles.



Referencias disponibles

HMK 140 LC
Potencia 98 Hp
Peso Operativo 14 Ton

HMK 230 LC
Potencia 172 Hp
Peso Operativo 23 Ton

HMK 310 LC-3
Potencia 216 Hp
Peso Operativo 31 Ton

HMK 640 WL CARGADOR FRONTAL



El cargador de ruedas HMK 640WL ofrece productividad y un alto nivel de eficiencia en ciertas aplicaciones, como la industria de canteras de piedra, trabajo con grava, minería y plantas de concreto. Este cargador de trabajo pesado ofrece gran fuerza de arranque y excelente capacidad de control.

Motor MERCEDES

Potencia: 321 H.P

Capacidad del balde 4.2 m³

Peso Operativo: 26.300 Kgs

Dirección con ángulo ajustable

Controles del cargador

Asiento calefaccionado

Luces de trabajo led

Estructura de cabina reforzada

Cámara retrovisora



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
PARA **COLOMBIA**

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO

MODELO
30DF-7

MOTOR
HYUNDAI - HMC D4BB

POTENCIA MÁXIMA
52 H.P.

TIPO CONTRABALANCEADO
DIÉSEL (ACPM)

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING



MOTOR	HYUNDAI - HMC D4BB
MAXIMA POTENCIA DEL MOTOR	52 Hp @ 2500 rpm
TORQUE	164.7 N*m @ 1600 rpm
TIPO	COMBUSTIÓN DIÉSEL
CILINDRAJE	2.604 cc
CAPACIDAD DE CARGA	3 TONELADAS
MÁSTIL	3 ETAPAS - LEVANTE LIBRE
ALTURA MÁXIMA	4.700 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.190 mm
HORQUILLAS	1.220 mm
RADIO DE GIRO	2.398 mm

HYUNDAI

MATERIAL HANDLING



MODELO
25L-7A | 30L-7A

MOTOR
HYUNDAI - HMC L4KB

POTENCIA MÁXIMA
59 H.P.

TIPO CONTRABALANCEADO
GAS (LPG)

25L-7A

30L-7A

MOTOR	HYUNDAI - HMC L4KB	HYUNDAI - HMC L4KB
MAXIMA POTENCIA DEL MOTOR	59 H.P @ 2350 rpm	59 H.P @ 2350 rpm
TORQUE	171.2 N*m @ 1600 rpm	171.2 N*m @ 1600 rpm
TIPO	COMBUSTIÓN LPG	COMBUSTIÓN LPG
CILINDRAJE	2.350 cc	2.350 cc
CAPACIDAD DE CARGA	2.5 TONELADAS	3 TONELADAS
MÁSTIL	3 ETAPAS 4 ETAPAS	3 ETAPAS 4 ETAPAS
ALTURA MÁXIMA	4.700 mm 7.015 mm	4.700 mm 7.015 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.175 mm 2.460 mm	2.190 mm 2.475 mm
HORQUILLAS	1.220 mm	1.220 mm
RADIO DE GIRO	2.299 mm	2.398 mm



DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO



maximal



MONTACARGAS MAXIMAL

CONTRABALANCEADO

COMBUSTIÓN DIÉSEL | ACPM

FD25T-M3WV3

FD30T-M3WV3

FD35T-M3WV3

TIPO	COMBUSTIÓN DIÉSEL (ACPM)	COMBUSTIÓN DIÉSEL (ACPM)	COMBUSTIÓN DIÉSEL (ACPM)
MOTOR	MITSUBISHI S4S	MITSUBISHI S4S	MITSUBISHI S4S
CILINDRAJE	3.331 cc	3.331 cc	3.331 cc
POTENCIA	47 Hp @ 2250 rpm	47 Hp @ 2250 rpm	47 Hp @ 2250 rpm
TORQUE	171 N*m @ 1700 rpm	171 N*m @ 1700 rpm	171 N*m @ 1700 rpm
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 Kg	3.000 Kg	3.500 Kg
MÁSTIL	3 ETAPAS	3 ETAPAS	3 ETAPAS
ALTURA MÁXIMA	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.060 mm 2.825 mm	2.125 mm 2.890 mm	2.200 mm 2.965 mm
HORQUILLAS	1.220 mm	1.220 mm	1.520 mm
RADIO DE GIRO	2.330 mm	2.450 mm	2.510 mm



maximal



MONTACARGAS MAXIMAL

CONTRABALANCEADO

TIPO ELÉCTRICO |  BATERÍA DE LITIO

	FBA25-JZ	FBA30-JZ	FBA35-JZ
TIPO ELÉCTRICO	BATERÍA LITIO	BATERÍA LITIO	BATERÍA LITIO
POTENCIA MOTOR DE TRACCIÓN	8,5 kW	11,5 kW	11,5 kW
POTENCIA MOTOR HIDRÁULICO	11 kW	15 kW	15 kW
BATERÍA	48 V - 600 Ah	80 V - 500 Ah	80 V - Ah
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 Kg	3.000 Kg	3.500 Kg
MÁSTIL	3 ETAPAS	3 ETAPAS	3 ETAPAS
ALTURA MÁXIMA	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.065 mm 2.840 mm	2.195 mm 2.270 mm	2.195 mm 2.270 mm
HORQUILLAS	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
RADIO DE GIRO	2.080 mm	2.349 mm	2.405 mm



maximal



MONTACARGAS MAXIMAL

CONTRABALANCEADO

TIPO GAS - GASOLINA | SERIE M

	FGL25T-M3WA3	FGL30T-M3WA3	FGL35T-M3WA3
TIPO	Combustión Dual (LPG - GASOLINA)	Combustión Dual (LPG - GASOLINA)	Combustión Dual (LPG - GASOLINA)
MOTOR	Nissan K25	Nissan K25	Nissan K25
CILINDRAJE	2.488 cc	2.488 cc	2.488 cc
POTENCIA	50 Hp @ 2300 rpm	50 Hp @ 2300 rpm	50 Hp @ 2300 rpm
TORQUE	171.2 N*m @ 1600 rpm	171.2 N*m @ 1600 rpm	171.2 N*m @ 1600 rpm
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 Kg	3.000 Kg	3.500 Kg
MÁSTIL	3 ETAPAS	3 ETAPAS	3 ETAPAS
ALTURA MÁXIMA	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.060 mm 2.825 mm	2.125 mm 2.890 mm	2.200 mm 2.965 mm
HORQUILLAS	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
RADIO DE GIRO	2.330 mm	2.450 mm	2.510 mm



maximal



MONTACARGAS MAXIMAL

CONTRABALANCEADO

TIPO GAS - GASOLINA | SERIE A

FGLTA25-A2WA3

FGLTA30-A2WA3

FGLTA35-A2WA3

TIPO	Combustión Dual (LPG - GASOLINA)	Combustión Dual (LPG - GASOLINA)	Combustión Dual (LPG - GASOLINA)
MOTOR	Nissan K25	Nissan K25	Nissan K25
CILINDRAJE	2.488 cc	2.488 cc	2.488 cc
POTENCIA	50 Hp @ 2300 rpm	50 Hp @ 2300 rpm	50 Hp @ 2300 rpm
TORQUE	171.2 N*m @ 1600 rpm	171.2 N*m @ 1600 rpm	171.2 N*m @ 1600 rpm
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 Kg	3.000 Kg	3.500 Kg
MÁSTIL	3 ETAPAS	3 ETAPAS	3 ETAPAS
ALTURA MÁXIMA	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm	4.500 mm 6.500 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.060 mm 2.825 mm	2.125 mm 2.890 mm	2.200 mm 2.965 mm
HORQUILLAS	1.220 mm	1.220 mm	1.520 mm
RADIO DE GIRO	2.230 mm	2.450 mm	2.520 mm



maximal



MONTACARGAS MAXIMAL **TODOTERRENO**

FD18T-C2WE3

FD25T-C2WE3

FD35T-C2WE3

FD35T-C4WE3

TIPO	Combustión Diésel	Combustión Diésel	Combustión Diésel	Combustión Diésel
MOTOR	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98
CILINDRAJE	3.318 cc	3.318 cc	3.318 cc	3.318 cc
POTENCIA	56 Hp @ 2300 rpm	56 Hp @ 2300 rpm	56 Hp @ 2300 rpm	56 Hp @ 2300 rpm
TORQUE	186-206 N*m @ 1700 rpm	186-206 N*m @ 1700 rpm	186-206 N*m @ 1700 rpm	186-206 N*m @ 1700 rpm
TRASMISIÓN	4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 4
CAPACIDAD DE CARGA	1.800 Kg	2.500 Kg	3.500 Kg	3.500 Kg
MÁSTIL	3 ETAPAS	3 ETAPAS	3 ETAPAS	3 ETAPAS
ALTURA MÁXIMA	4.350 6.500 mm	4.350 6.500 mm	4.350 6.500 mm	4.350 6.500 mm
ALTURA MÁSTIL EN REPOSO	2.158 2.973 mm	2.205 mm 3.020 mm	2.330 mm 3.145 mm	2.330 mm 3.145 mm
HORQUILLAS	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm	1.520 mm
RADIO DE GIRO	2.840 mm	2.870 mm	2.870 mm	3.120 mm



Moto Mart S.A.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
PARA COLOMBIA**



**BAD BOY
MOWERS**



SERVICIO POST-VENTA

100%

REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO



●●● CORTACÉSPED

MZ RAMBLER

MOTOR •
BRIGGS 540 CC / 19 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE

ANCHO DE CORTE •
42"

CILINDRADA TOTAL •
540 Cm³

VELOCIDAD •
9.65 km / h



●●● CORTACÉSPED

ZT ELITE

MOTOR
KOHLER PRO 7000 KT745 / 26 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE

ANCHO DE CORTE
54"

CILINDRADA TOTAL
747 Cm³

VELOCIDAD
11.26 km / h



CORTACÉSPED ●●●

MAVERICK HD

- **MOTOR**
KAWASAKI FX730 / 23.5 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE
- **ANCHO DE CORTE**
54"
- **CILINDRADA TOTAL**
726 Cm³
- **VELOCIDAD**
14.48 km / h



●●● CORTACÉSPED

RENEGADE

- **MOTOR**
VANGUARD EFI / 37 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE
- **ANCHO DE CORTE**
61"
- **CILINDRADA TOTAL**
993 Cm³
- **VELOCIDAD**
20.92 km / h





Moto Mart S.A.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**

MICHIGAN



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO



MICHIGAN

MINICARGADOR MP50

VÍAS - CONSTRUCCIÓN - AGRICULTURA



MOTOR
Kubota V2403-M-DI-E3

ALTURA MÁXIMA CUCHARON
3.064 mm

POTENCIA
49 H.P

CAPACIDAD DEL BALDE
0.48 m³

MICHIGAN

MINICARGADOR MP63

VÍAS - CONSTRUCCIÓN - AGRICULTURA



MOTOR
Kubota V3600-T-E3B

ALTURA MÁXIMA CUCHARON
3.060 mm

POTENCIA
84.4 H.P

CAPACIDAD DEL BALDE
0.54 m³

MICHIGAN

CARGADORA M80HD II

VÍAS - CONSTRUCCIÓN - AGRICULTURA



MOTOR
DF CUMMINS/6BTAA5.9-C130

PESO OPERATIVO
11620±300 KG

POTENCIA
130 H.P

CAPACIDAD DEL BALDE
1.8 m³

MICHIGAN

VIBROCOMPACTADOR KX3-1.25



MOTOR
DIESEL

PESO OPERATIVO
3.000 KG

POTENCIA
30 H.P

ANCHO DE TRABAJO
1.250 mm

* Bajo pedido por importación.

MICHIGAN

VIBROCOMPACTADOR MID8TN



MOTOR
CUMMINS 4BT3.9

PESO OPERATIVO
8.000 KG

POTENCIA
100 H.P

ANCHO DE TRABAJO
1.700 mm

* Bajo pedido por importación.



Moto Mart S.A.



www.motomart.com.co



321 498 6030



CONOZCA
NUESTRA
LÍNEA
COMPLETA



Cobertura a Nivel Nacional:

Chía | Barranquilla | Bogotá | Bucaramanga | Espinal | Medellín | Palmira | Villavicencio



@motomartoficial



motomartoficial



www.motomart.com.co