




Trapiche R4S

Trapiche R8S



Transmisión R4A- R8A



Trapiche R5S

Trapiche R2S,
Motor Diesel 10
Hp, estructura de
apoyo.



CARACTERÍSTICAS	MULAS	PEQUEÑOS		MEDIANOS - SENCILLOS			MEDIANOS - MEJORADOS	
	R22	R2S	R3S	R4S	R5S	R8S	R4A	R8A
Capacidad de Molienda		500 Kg/hora	650 Kg/hora	900 Kg/hora	1.300 Kg/hora	1.500 Kg/hora	900 Kg/hora	1.500 Kg/hora
Reducción de Velocidad	NO APLICA	20,5 : 1		11,0 : 1	11,2 : 1	14,5 : 1	25,8 : 1	33,4 : 1
Largo y Diámetro Maza Superior		5" x 5-1/2"	6-1/2" x 6-1/2"	8" x 6-1/2"	10" x 8-1/8"	10" x 8-3/8"	8" x 8-1/4"	10" x 8-3/8"
Características Especiales	Fuerza Motriz con Mulass	Transmisión sobre cureñas, Bronce SAE 40, Acero de ejes 1045.		Es necesario motores de baja revolución 850 rpm tipo lister ó 1.200 eléctricos. Transmisión sobre soportes. Bronce SAE 40, Acero en ejes 1045.			Piñon Intermedio y Motriz en Acero Fresado 8620 Templado. Motores de revolución 1.800 pm	
Fuerza Motriz requerida en motores DIESEL		10 HP y 1.800 rpm.		Tipo lister 8/1 HP 850 rpm	Tipo lister 10/1 850 rpm	Tipo lister 16/2 1.000 rpm	14 HP 1.800 rpm.	18 HP 1.800 rpm
Fuerza Motriz requerida en motores ELÉCTRICO		5 HP 1.200 a 1.800 rpm		7,5 HP 1.200 rpm	7,5 a 10 HP 1.200 rpm	10 HP 1.200 rpm	7,5 HP 1.800 rpm	10 HP 1.800 rpm



310-283.2895
311-769.1743



Km 1 vía Bogotá - Siberia, Bodega 13. Centro
Empresarial Los Robles. Cota - Cundinamarca

ventas@elpanelero.com.co www.elpanelero.com.co