

EQUIPO PESADO

Movimiento de Tierra

MINIEXCAVADORAS



El éxito de **KOBELCO** se puede atribuir en gran medida a su reputación como fabricante de maquinaria de construcción duradera, fiable y de bajo mantenimiento, que puede soportar las condiciones de trabajo más duras. Durante más de 90 años, la calidad ha sido la prioridad de Kobelco y esta filosofía nunca ha variado, a pesar de los cambios sociales y económicos.

	SK17SR	SK28SR	SK35SR	SK55SR	SK75-8
Motor	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	ISUZU
Potencia Neta	13,1 Hp	22,2 Hp	24,6 Hp	39,7 Hp	55,0 Hp
Peso Operacional	1,7 Ton	2,79 Ton	3,77 Ton	5,02 Ton	7,17 Ton
Capacidad Cucharón	0,05 m³	0,08 m³	0,11 m³	0,16 m³	0,4 m³
Fuerza de Excavación	15,2 kN	24,7 kN	27,8 kN	35,2 kN	52,7 kN

	SK140LC	SK210LC-11	SK300LC-10	SK350LCSSA
Motor	MITSUBISHI	YANMAR	HINO	HINO
Potencia Neta	99 Hp	160 Hp	232 Hp	280 Hp
Peso Operacional	13,5 Ton	21,7 Ton	30,9 Ton	35,7 Ton
Capacidad Cucharón	0,57 m³	1,22 m³	2,0 m³	2,3 m³
Fuerza de Excavación	90,1 kN	157 kN	244 kN	248 kN

EXCAVADORAS



MINIEXCAVADORAS

JCB ha diseñado su gama de minie excavadoras para que incluyan cinco características clave: confort, capacidad de control, fiabilidad, facilidad de mantenimiento y rendimiento.



	25Z-1 / 26C-1	35Z-1 / 36C-1	60C-2
Peso operacional	2,6 / 2,7 Ton	3,6 / 3,8 Ton	5,7 Ton
Potencia motor	24,6 hp	21,3 hp	48,2 hp
Profundidad excavación	2,6 / 2,8 m	3,19 m	4,0 m

+ Única con ingeniería británica + Único sistema de seguridad



Las excavadoras de orugas JCB son la mejor gama de excavadoras de servicio pesado de su clase con el máximo rendimiento, resistencia, eficiencia y productividad.

	JS 131X LC	JS 220X LC	JS 370X LC
Motor	JCB EcoMAX	JCB EcoMAX	Cummins L9
Potencia motor	74 hp	173 hp	322 hp
Balde de excavación	0,9 m³	1,3 m³	2,3 m³
Profundidad de excavación MAX.	6,1 m	6,7 m	8,4 m
Peso operacional	15 Ton	23,4 Ton	39,7 Ton

+ Opciones de fábrica disponibles + Fabricada desde 1965

EXCAVADORAS



EXCAVADORAS SOBRE RUEDAS



Una excavadora de ruedas de JCB es ideal para todos los trabajos, desde la preparación y reparación de carreteras, manipulación agrícola y los rigores de las empresas de alquiler. Estas máquinas se fabrican pensando en la fiabilidad, productividad, durabilidad y, por supuesto, el desplazamiento autónomo por carretera.



	HD110W	POTHOLE PRO	JS145W	JS175W	JS20MH
Peso operacional	11,4 Ton	11,4 Ton	14 Ton	18 Ton	20 Ton
Potencia motor	109 hp	109 hp	130 hp	130 hp	173 hp
Balde de excavación	0,1 - 0,3 m³	0,1 - 0,3 m³	0,8 m³	1,0 m³	1,1 m³
Profundidad de excavación	3,8 - 4,4 m	3,8 - 4,4 m	5,9 m	7,6 m	-

TELETRUCKS



El Teletruk, sin mástil vertical, ofrece visibilidad total, agiliza el cambio de aditamentos, mejora la rotación de carga y permite cargar y descargar desde un solo lado.



	TLT 35-22E
Peso Operacional	6,0 Ton
Carga Útil	3500 kg
Carga Útil en 2m	2200 kg
Capacidad máx. de elevación	4,0 m
Capacidad de batería	53 kWh

RETROCARGADORAS



En **JCB** tenemos una amplia experiencia en el diseño de la retrocargadora perfecta. Después de todo, somos la primera empresa que desarrolló ese concepto en el año 1953. Y seguimos siendo los primeros desde entonces: hoy somos con diferencia la empresa número uno en fabricación de retrocargadoras (casi la mitad de las retrocargadoras son JCB).



	1CX	3CX ECO	3CX ECO SUPER	4CX ECO SUPER
Motor	Perkins 404D-22	JCB 448	JCB 444	JCB
Potencia motor	48 hp	74 hp	92 hp / 109 hp	109 hp
Balde frontal 6x1	0,3 m³	1,1 m³	1,1 m³	1,2 m³
Balde frontal GP	0,3 m³	1 m³	1 m³	1,3 m³
Balde de excavación	0,1 m³	0,2 m³	0,2 m³	0,2 m³
Transmisión	Hidrostática	Synco Shuttle	Synco Shuttle/Powershift	Powershift

- + La gama más amplia del mundo
- + La primera del mundo
- + La más eficiente del mundo
- + La más versátil del mundo
- + La número 1 del mundo

CARGADORES FRONTALES



Nuestra gama de cargadores de ruedas, diseñada con aportes de clientes, prioriza seguridad, eficiencia, facilidad de uso, productividad, rendimiento, fiabilidad y confort.

	427 ZX	437 ZX	457 ZX
Motor	Cummins QSB	Cummins QSB	Cummins Serie B
Potencia motor	179 hp	183 hp	282 hp
Capacidad balde	2,3 m³	2,7 m³	3,5 m³
Carga Útil máx.	4342 kg	4856 kg	6967 kg
Peso operacional	14,4 Ton	16 Ton	21,5 Ton



MINICARGADORES



En JCB, inspirados en nuestros manipuladores telescópicos líderes, diseñamos una minicargadora renovada con una única pluma y acceso lateral.

	SSL215	SSL270
Motor	Kohler - KD12504TCR/26A	EcoMAX TCAE-55
Potencia motor (ROC 50%)	74 hp	74 hp
Capacidad operativa	958 kg	1235 kg
Balde	0,4 m³	0,4 m³
Altura máx. perno descarga	3,0 m	3,2 m



EQUIPO PESADO

Equipos de Carretera

COMPACTADORES



La gama de máquinas de compactación vibratoria de JCB cubre todos los aspectos. Tanto si busca un rodillo para zanjas, un compactador de dos rodillos, un rodillo en tándem o un compactadora de tierras de un rodillo.



	VM75D	VM116D
Peso operacional	JCB	JCB
Potencia motor	84 Hp	114 Hp
Ancho de tambor	7.600 Kg	11.420 Kg
Frecuencia	1.750 mm	2.100 mm
Fuerza centrífuga	138 Kn	256 Kn

- + Robustos y fiables
- + Eficientes y económicos
- + Comodidad y visibilidad
- + Fácil acceso a servicio

EQUIPO PESADO

Equipos de Carretera



PAVIMENTADORAS

La robusta construcción de las reglas Dynapac garantizan un alto grado de estabilidad para los anchos de extendido superior a 16m con una regla fija y superiores a 9m con regla telescópica.



	F1800W	F1800C	SD2500W	SD2500C	SD2500CS	SD2500WS	SD2550C
Motor	Deutz	Deutz	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Potencia Neta	72 Hp	72 Hp	173 Hp	173 Hp	173 Hp	173 Hp	225 Hp
Ancho de Trabajo	1.8 a 4.7 m	1.8 a 4.7 m	2.55 a 7.30 m	2.55 a 9.00 m	2.55 a 10.00 m	2.55 a 9.00 m	2.55 a 9.00 m
Capacidad Tolva			6.0 m³	6.0 m³	6.0 m³	6.0 m³	7.0 m³
Peso Operacional	10,5 Ton	10,5 Ton	18,5 Ton	18,5 Ton	18,5 Ton	18 Ton	20 Ton

Equipos disponibles en versión ORUGAS Y LLANTAS

COMPACTADORES DE LLANTA NEUMÁTICA

Gama de rodillos con neumático de goma, con características estándar que ofrecen un alto rendimiento, simplicidad y versatilidad. Especial para trabajo de sellado en la compactación de asfalto, también para la compactación de base, sub-base y tierras estabilizadas.



	CP1200	CP2100	CP2700
Motor	Kubota	Cummins	Cummins
Potencia (hp)	74	120	120
Peso Estático con lastre (kg)	12.100	21.000	27.000
Ancho Compactación (mm)	1.760	1.800	2.300

COMPACTADORES

SUELO Y ASFALTO



	CA1500D	CA30D	CA35D
Motor	Deutz	Cummins	Cummins
Potencia	75 Hp	150 Hp	150 Hp
Peso Operacional	8.500 Kg	12.900 Kg	12.400 Kg
Ancho Rodrillo	1.676 mm	2.130 mm	2.130 mm
Fuerza Centrífuga	133/72 Kn	250/123 Kn	250/123 Kn

COMBI / LLANTA - RODILLO

	CC1300C	CC2200C
Motor	KUBOTA	Deutz
Potencia	49 Hp	74 Hp
Peso Operacional	4.600 Kg	7.847 Kg
Ancho Rodrillo	1.300 mm	1.500 mm
Ancho Compactación llantas	1.282 mm	1.436 mm



COMPACTADORES



ASFALTO Y BASES GRANULARES



	CC1200	CC1250	CC1300	CC2200	CC3200	CC3800	CC4000	CC4200
Motor	Kubota	Kubota	Kubota	Deutz	Deutz	Cummins	Cummins	Cummins
Potencia	35 Hp	35 Hp	44 Hp	74 Hp	74 Hp	99 Hp	135 Hp	135 Hp
Peso Operacional	3.000 Kg	3.100 Kg	3.900 Kg	8.850 Kg	9.450 Kg	10.700 Kg	12.850 Kg	13.150 Kg
Ancho Rodrillo	1.200 mm	1.262 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.680 mm	1.680 mm	1.680 mm	1.680 mm

MACROPAVER



GRAN PRODUCCIÓN DE SLURRY SEAL O MICROCARPETA

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Tasa de producción mezcladora 2.7-3.6 Ton/min
3-4 Ton/min

SISTEMA HIDRÁULICO

3 bombas a pistón con presión y flujo compensados, de desplazamiento variable y circuito independiente.

DIMENSIONES	128	
Largo de la unidad	7.01 m	23.0 pies
Ancho	2.44 m	8.0 pies
Altura sobre del chasis	2.24 m	7.3 pies

CAPACIDADES

Capacidad agregado a nivel	7.6 m³	10 yd³
Capacidad agregado max.	9.2 m³	12 yd³
Capacidad emulsión	3.200 L	850 gal
Capacidad agua	3.200 L	850 gal
Tolva cemento	34 m	12 pies³
Capacidad aditivo	470 L	125 gal
Tanque de aceite hidráulico	490 L	130 gal

CONCRETO

Equipos de Construcción



Schwing dedica su atención al desarrollo de máquinas para optimizar la tecnología del concreto, ofreciendo una gama completa de equipos para la fabricación, transporte, colocación y reciclado ecológico.

BOMBAS ESTACIONARIAS



	SP500	SP750-18	SP1000	SP2000
Caudal Max. teórico	41 m³/h	65 m³/h	65 m³/h	Lado Pistón Lado Vástago 90 l 50 m³/h
Presión Max. hormigón	76 bar	76 bar	76 bar	60 l 108 bar
Numero de ciclos de bombeo	33 p/min	35 p/min	35 p/min	30 l 17 p/min
Válvula para concreto	M-Rock™	M-Rock™	L-Rock™	M-Rock™
Capacidad de tanque hidráulico	270 l	270 l	265 l	425 l
Motor	CAT C4.4 T	CAT C4.4 TA	CAT C4.4 TA-ECU	CAT C7.1
Potencia	84 HP	111 HP	139 HP	173 HP
Capacidad de tanque diesel	90 l	90 l	114 l	170 l
Dimensiones Ancho-Alto-Largo	1700x2200x4700 mm	1700x2200x4700 mm	2300x2200x4550 mm	2300x2200x6350 mm
Peso Aprox.	2940 kg	3110 kg	4470 kg	5340 kg

AUTOBOMBAS



	S32X	S36X
Caudal Max. teórico	160 m³/h	160 m³/h
Presión Max.	85 bar	85 bar
Numero de ciclos de bombeo	32	32
Válvula para concreto	M-Rock™	M-Rock™
Capacidad de tanque hidráulico	400 l	400 l
Alcance Vertical	31,86 m	35,7 m
Alcance horizontal	27,86 m	31,7 m
Peso del equipo (Sin camión)	14800 kg	15600 kg

OLLAS MEZGLADORAS



	AM8FHC	AM10FHC
Capacidad nominal transporte	8 m³	10 m³
Volumen línea de agua	9020 l	11080 l
Volumen geométrico total	14370 l	17310 l
Porcentaje de llenado	55,7%	57,7%
Inclinación tambor	12 Grados	12 Grados
Rotación max. tambor	0-14 RPM	0-14 RPM
Diámetro tambor mezclador	2300 mm	2300 mm
Motor hidráulico estándar	EATON	EATON
Dimensiones Ancho-Alto-Largo	2400x2600x6400 mm	2400x2600x7056 mm
Peso Aprox.	3980 kg	4450 kg

CONCRETO

Equipos de Construcción

FIORI

Con sede Italia, FIORI, diseña, desarrolla y fabrica vehículos todoterreno para la producción de hormigón para la industria de la construcción. Siempre en búsqueda de soluciones más eficaces para producir y transportar hormigón en obra, reduciendo los costes energéticos y el impacto medioambiental.

MEZGLADORAS



CARGA FRONTAL



CARGA TRASERA

	DB 200	DB X35	DB 460	DB X50
Modelo Motor	KDI1903TCR	KOHLER serie KDI 3.404 TCRSCR	KOHLER serie KDI 3.404 TCRSCR	KOHLER serie KDI 3.404 TCRSCR
Tipo de carga	Carga Trasera	Carga Frontal	Carga Trasera	Carga Frontal
Peso del equipo	4,300 Kg	6,300 Kg	7,300 Kg	6,800 Kg
Rendimiento	2,0 m³	3,5 m³	4,0 m³	5,0 m³
Productividad	40 m³/día	85 m³/día	90 m³/día	105 m³/día
Tambor giratorio	NO	NO	245°	NO
Sistema de Pesaje	CBV 2.0	CBV 2.0	CBV 2.0	CBV 2.0

DUMPER



	D 50	D 90sw	D 100sw
Modelo Motor	KOHLER Serie KDI 1903 TCR	PERKINS serie 1.104	PERKINS serie 1.104
Peso del equipo	3,900 Kg	5,600 Kg	5,700 Kg
Cilindraje	1.861cc - 3 en línea	4.400cc - 4 en línea	4.400cc - 4 en línea
Inclinación de la caja	70°	180°	180°
Potencia Máx	42 kW (55Hp)	64,5 kW (87Hp)	82,5 kW (112Hp)
Capacidad Útil	5,000 Kg	9,000 Kg	10.000 Kg

SILOS

- No necesitan losas de hormigón ni sistemas de anclaje para ser posicionados.
- Almacenamiento y dosificación en la obra.
- Fácil transportabilidad en camión.
- Incrementan la productividad.



PRODUCCIÓN

Plantas de Asfalto

ASTEC

Producción hasta con 50% de RAP. Innovación y tecnología de punta, 53 patentes estadounidenses y 20 extranjeras.

PLANTA DE BACHADA



PLANTA CONTRAFLUJO PORTÁTIL



PLANTA DOBLE BARRIL (Patentada)



TRITURACIÓN

Plantas de Trituración y Agregados

TELSMITH

KPI-JC

ASTEC COMPANIES

ASTEC

MOBILE SCREENS

Equipos de trituración, clasificación, plantas modulares, portátiles y móviles que permiten mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la seguridad. Ofreciendo una solución a las necesidades de agregados, minería, industriales o de reciclaje.

PLANTAS DE TRITURACIÓN PORTÁTILES Y ESTACIONARIAS



EQUIPOS SOBRE ORUGAS



CONOS SOBRE ORUGAS



TRITURACIÓN

Unidades Sueltas

TELSMITH

KPI-JC

ASTEC COMPANIES

ASTEC

MOBILE SCREENS

IMPACTORES HORIZONTALES



IMPACTORES VERTICALES



BANDAS TRANSPORTADORAS



EQUIPO DE LAVADO DE FINOS



MANDÍBULAS HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS



CONOS



PERFORACIÓN

Sondeo, Micropilotes, Pilotes, Anclajes, Drenes, Pozos de agua

BERETTA

TRACKED HYDRAULIC DRILLING MACHINES ITALY

PERFORADORES HIDRÁULICOS



	T19	T46	T47XA	T155
Motor	kubota	Kubota	Kubota	Deutz
Potencia	40 Hp	100 Hp	100 Hp	170 Hp
Cap. tiro del mástil	140 KN	40 KN	40 KN	90 KN
Par max. cabeza de rotación	230 daNm	803 daNm	803 daNm	1.450 daNm
Giro max. cabeza de rotación	0-90 rpm	0-360 rpm	0-180 rpm	0-70 rpm
Mordaza	50-120 mm	50-324 mm	50-219 mm	50-600 mm
Peso del equipo	970 Kg	4.900 Kg	8.000 Kg	13.500 Kg

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN

MARTILLOS DE FONDO, BROCAS, TUBERÍA, BARRAS Y ACEROS PARA TODA APLICACIÓN



MINERÍA

Perforación a cielo abierto y subterráneo, Carga y transporte, ventilación, repuestos y aceros



Ya necesite excavar, transportar, procesar minerales, o efectuar demoliciones de forma más eficiente, nuestro catálogo de equipos para minería subterránea y de superficie establece el estándar en una industria cada vez más competitiva. Incluimos equipos de perforación de rocas, corte, carga y transporte, ventilación y manejo de materiales.

PERFORACIÓN CIELO ABIERTO



PERFORACIÓN SUBTERRANEA



ACCESORIOS HIDRÁULICOS



HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN



VENTILACIÓN



MANIPULACIÓN

Carga y Transporte



TELEHANDLER



Nuestra gama de manipuladoras consta de más de 30 modelos, desde los compactos que permiten acceder a espacios reducidos a las máquinas con carga útil de 4.1 toneladas y altura de elevación de 17 m. y cuenta con una amplia selección de implementos.

	533-105	540-170	560-80
Potencia motor	75 hp	75 hp	125 hp
Capacidad Máx. de elevación	3300 kg	4000 kg	6000 kg
Máx. altura de carga	10,2 m	16,7 m	7,9 m

+ Más durables + Más eficientes + Número 1 del mundo

MONTACARGAS

Los montacargas JCB son una solución fiable, versátil y fácil de usar. Perfectos para prácticamente cualquier entorno de manipulación, están diseñados para una alta movilidad y una excelente productividad en áreas de terreno accidentado.

	3TE
Peso operacional	2,3 Ton
Carga útil	3000 kg
Capacidad de batería	20 kWh

+ 4x4



EQUIPO LIVIANO Y UTILITARIO

Equipos Auxiliares para Construcción y Demolición

COMPRESORES DE AIRE A COMBUSTIÓN PORTÁTILES



	XAS88YD	XAS98YD	U250	XAS400T2	XAVS450T2
Marca motor	Yanmar	Yanmar	Kubota	Cummins	Cummins
Tipo motor	Diesel 46,9 Hp	Diesel 46,9 Hp	Diesel 64,3 Hp	Diesel 124,6 Hp	Diesel 177 Hp
Capacidad aire	177 CFM	191 CFM	250 CFM	410 CFM	442 CFM
Rango de presión	70 - 105 PSI	70 a 105 PSI	70 a 105 PSI	100 a 125 PSI	100 a 205 PSI
Unidad compresión	Tipo tornillo	Tipo tornillo	Tipo Tornillo	Tipo Tornillo	Tipo Tornillo
Peso	640 Kg	670 Kg	1.200 Kg	1.700 Kg	2.000 Kg

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS PORTÁTILES



Velocidad fija E-Air

SIN EMISIONES

RESISTENCIA

CONECTAR Y TRABAJAR

LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO PUEDE REDUCIRSE HASTA EN UN 50%

E-Air = NO SE REQUIERE COMBUSTIBLE DIESEL

TORRES DE ILUMINACIÓN LED



	HiLight V4+K	HiLight V3+
Marca	Atlas Copco	Atlas Copco
Marca ref motor	Kohler KDW702	178F
Tipo y potencia motor (HP)	Diesel 8.0 HP	Diesel 6,1 HP
Generador (Kw)	4 Kw	3.0 Kw
Altura Mástil	7.5 mts.	5.1 mts.
No. de Lámparas	4x250 Watts	4x120 Watts
Tipo de Lámparas	LED	LED

BOMBAS SUMERGIBLES



WEDA 10/30/40/50/60/70/90/100

Potencia	Desde 84 Hp 2 hasta 100 HP
Voltaje	110 V/230 V/380 V/460 V
RPM	3.600
Conex. descarga	2" a 10"

Para adquire, lodos en: túneles, minería construcción e industria.

RODILLO VIBROCOMPACTADOR



	TSR260H	TDR80A
Motor	GX160	KM186FE
Potencia motor	5.5 Hp	10 Hp
Marca motor	HONDA	KAMA
Combustible	Gasolina	Diesel
Diámetro	580 x 400 mm	750 x 426 mm
Fuerza centrífuga	10 kN	24 kN
Fuerza lineal estática	30 N/cm	54 N/cm
Frecuencia de vibraciones	4.560 VPM	3.300 VPM
Velocidad de desplazamiento	2.5 Km/h	2.5 Km/h
Capacidad tanque de agua	25 Lt	40 Lt
Peso	260 Kg	860 Kg

ALLANADORA DE CONCRETO TIPO PALETAS



	MT36 4
Motor	GX160
Potencia motor	5.5 Hp
Marca motor	HONDA
Combustible	Gasolina
Velocidad rotación paletas	117-167 RPM
Diámetro acción de las paletas	91 cm (36 pulg.)
Peso	81 Kg

COMPACTADOR VERTICAL



	SG80H	SG80D
Motor	HONDA GXR120	KIPOR 170F
Potencia motor	4.0 Hp	4.2 Hp
Combustible	Gasolina	Diesel
Fuerza de impacto	14 kN	14 kN
Numero de impactos	640-680 VPM	640-680 VPM
Cap. tanque de combustible	2.8 Lt.	2.8 Lt.
Peso	72 Kg	85 Kg

PLACA VIBROCOMPACTADORA



	MS90A-4	MS90A-2	TP120-1
Motor	HONDA GX160	POWERIN 168F	KIPOR 178F
Potencia motor	5.5 Hp	6.5 Hp	6.1 Hp
Combustible	Gasolina	Gasolina	Diesel
Tamaño de placa	53x50 cm	53x50 cm	55x45 cm
Frecuencia de vibraciones	5.500 VPM	5.500 VPM	5.400 VPM
Velocidad de desplazamiento	40 cm/seg	40 cm/seg	20 mts/min
Peso	83 Kg	83 Kg	120 Kg

EQUIPO LIVIANO Y UTILITARIO

Equipos Auxiliares para Construcción y Demolición

MARTILLOS NEUMÁTICOS

PICADORES	TEX03	TEX05	TEX07	TEX12
Consumo (CFM)	14,6	20,1	36	45,1
Peso (Kg)	3	5	7	12

DEMOLEDORES	TEXP60S	TEXP90S
Consumo (CFM)	76	84
Peso (Kg)	33	43

ROTOPERFORADORES SUPERFICIE	BBD12	BBD15T	RH5H	RH658	SRD20	SRD25
Consumo (CFM)	46	46	82	122	82	105
Peso (Kg)	9,8	15,6	18	24	24	25



PERFORADORES SUBTERRANEOS Y PERFORADORES VERTICALES (STOPPER)



Consumo (CFM)	146,2
Peso (Kg)	28,5

ROBOT DEMOLICIÓN CONTROLADA



	DXR-145	DXR-305
Potencia	24 hp (18,5 kW)	36 hp (27 kW)
Voltaje	440-480 VAC, 3 fases	
Consumo amperaje	30 amp	44 amp
Peso	967 kg	1.960 kg
Terminal	Control remoto portátil	
Distancia	Hasta 300 mts. de radio	
Generador mínimo recomendado	40 kW (50kVA)	50 kW (62kVA)

COMPACTADOR PARA OPERADOR A PIE

	LP6500i
Motor	KD441
Potencia	7,5 Hp
Velocidad	6.0-3.6 M/Min
Ancho tambor	650 mm
Diam. tambor	400 mm
Fuerza centrífuga	20 kN
Tipo arranque	Eléctrico-Manual
Peso	676 Kg



COMPACTADORES VERTICALES



	RTX70H	RTX80Y
Marca	BELLE	BELLE
Motor	HONDA GXR120	YANMAR L48AE
Potencia	4.0 Hp	4.7 Hp/Kw
Frecuencia impacto	550-620 VPM	650 vpm
Vel. desplazamiento	13.6 mts/min	20.5 m/min
Fuerza impacto	18 kN	18.6 kN
Tamaño zapata	280x335 mm	280x355 mm
Peso	72 Kg	87 Kg

VIBRADORES PARA CONCRETO



	903
Longitud de ejes (pies)	10-14-20
Tamaño cabeza (mm)	25-35-45
Gasolina / Diesel / Eléctrico	5,5/4,2

EQUIPO DE GENERACIÓN

Potencia eléctrica para todas las aplicaciones

LA ENERGÍA PARA TODAS LAS APLICACIONES Y POTENCIAS

VERSIÓN OPEN, SILENT Y CONTENERIZADAS



WEICHA

Rango 18 kVA a 4125 kVA

Motores: Weichai, Baudouin
 Alternadores: Weichai, Leroy Somer
 Controladores: Deepsea

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR EN BAJA TENSIÓN Y ALTERNATIVA EN MEDIA TENSIÓN.



Powerin™

Rango 12 kVA a 2500 kVA

Motores: Fawde, Cummins, Hyundai, Kubota, YTO, Perkins
 Controladores: ComAp, DeepSea
 Alternadores: Stamford, Leroy Somer, Depco.

PLANTA CON MOTORIZACIÓN DIESEL Y GAS

PERSONALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTOS Y SOLICITUDES ESPECIALES



KOHLER.

Rango 6 kVA a 4500 kVA

Motores: Kohler, Jhon deere, Volvo, Hyundai
 Alternadores: Kohler Controladores: Kohler
 GARANTÍA ESTÁNDAR DESDE 12 MESES A 40 MESES
 *Aplica condiciones y restricciones

AGRO

Tractores Aditamentos y Herramientas

TRACTORES



De 21 a 110 hp

CHIPIADORAS



MOTOSIERRAS



ESPADA 40 a 105 cm

GUADAÑADORAS



CILINDRADA 21,2 a 53,2 c.c.

POTENCIA 1,4 a 3 (Hp)

+57 314 295 4816 : www.rylsa.com.co



BOGOTÁ, DC. Av. Clle 80 No. 116 B-61 PBX: (601) 593 8830 • MEDELLÍN Cra. 43 F No. 18-142 PBX: (604) 369 5650 • YOPAL Cra. 5 # 34-34 Cel: +57 322 263 5799
 BARRANQUILLA Clle 110 No. 96 - 600 Bodega 1 Parque logístico BAQ PBX: (605) 331 4006 • CALI Clle 10 No. 31-72 Antigua vía Yumbo PBX: (602) 485 1449
 BUCARAMANGA Av. Quebradaseca #24-30 PBX: (607) 697 5074 • CARTAGENA Cra. 56 No. 10-103 Km 1 vía Mamonal PBX: (605) 693 01 26

COTICE AQUÍ

